

DSB Compact XM

Einmodulige Dünnschnitt-Bandsäge

Attraktiver Einstieg
in die präzise
Holzauftrennung.



Die Summe Ihrer Vorteile:

- Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Maschine und Werkzeug aus eigener Entwicklung und Produktion
- Vom Weltmarktführer im präzisen Dünnschnitt
- Durchgehend massive Maschinen-Gusskonstruktionen
- Innovatives Bandvorschubsystem mit automatischer Selbstreinigung
- Hightech-Carbon-Führungen
- Zentrales Bedienterminal mit Touch Screen Display
- Ergonomisch & wartungsfreundlich
- Weltweiter Service, unterstützt durch Fernwartung
- Auf bis zu 6 Maschinen In-line erweiterbar



Jetzt QR-Code scannen
und Video ansehen.

Wenn Sie bei der Holzauftrennung mit einem Minimum das Maximum erreichen wollen, dann sollten Sie beim präzisen Dünnschnitt auf die DSB Compact XM setzen.



DSB Compact XM

Technische Daten

Technische Daten	DSB Compact XM
Nennleistung Hauptantrieb	15 kW
Anschlussspannung* ¹	3AC 380-480V 50/60Hz
Durchmesser Umlenkrollen Sägeband	Ø 800 mm
Sägeblattbreite	52 mm / 55 mm
Erweiterbarkeit	bis zu 6 Maschinen
Sägeband-Geschwindigkeit, stufenlos regelbar	Bis 40 m/sek
Vorschubgeschwindigkeit* ²	1 bis 16 m/min
Erforderlicher Druckluftanschluss	6 bar Betriebsdruck
Nassschnitt-Sprühsystem	Für Nassschnittanwendung sowie beim Auf trennen von Hölzern mit hohen Harz- oder Silikatanteilen
Sägeband-Spannung	Pneumatisch
Sägeband-Führung	Carbon-Führung, langlebig
Blockbreite min. / max.	30 mm / 318 mm
Blockhöhe min. / max.	5 mm / 165 mm
Blocklänge min. / max.	350 mm / unbegrenzt
Schnitthöhe min. / max.	2,0 mm / 163 mm
Lamellendicke min.* ²	2,0 mm
Schnittgenauigkeit* ²	Ca. +/- 0,20 mm
Schnittfuge	Ab 1,1 mm

*¹ Weitere optionale Ausführungen für weltweite Netzanforderungen verfügbar

*² Abhängig von Ausgangsmaterial und Werkzeugbeschaffenheit

Technische Änderungen vorbehalten.



wintersteiger.com/compact-xm