

# GREENHOOD FILM



Stretch-Hood-Film  
der nächsten Generation mit PCR



## PRODUKTDATENBLATT

Experience GreenHood: Stretch-hood-Folie der nächsten Generation mit PCR. Die ultimative Verschmelzung von Stärke, Zuverlässigkeit und Umweltverantwortung - alles bereit für die kommende EU-Verpackungsverordnung (PPWR) von 2030.

Sorgfältig entwickelt, um die strengen Anforderungen der modernen Logistik zu erfüllen und zu übertreffen, während gleichzeitig ein großer Schritt zur Reduzierung Ihres CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks gemacht wird.

Die Greenhood-Folie bietet eine hohe Leistung und ist auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, sodass diese ihren Wettbewerbsvorteil bewahren können. Nutzen Sie die Kraft umweltfreundlicher Verpackungen mit Greenhood - treffen Sie eine Wahl, die zählt.

### Warum Green-Hood wählen?

EIGENSCHAFTEN	GREEN-HOOD	VIRGIN SH
FESTIGKEIT (MPa)	●●●●●●	●●●●●●
DEHNUNG (%)	●●●●●●	●●●●●●
SEKANTENMODUL 1% (MPa)	●●●●●●	●●●●●●
NACHHALTIGKEIT	●●●●●●	●●●●●●

\* Filmeigenschaften gemessen an 110 Mikron SH-Folie bei PETRIO, a.s.. Die tatsächlichen Eigenschaften können je nach Betriebsbedingungen und Additivpaket variieren.

## EIGENSCHAFTEN

- ✓ innovative Formel, die recycelten Post-Consumer-Inhalt (PCR) enthält
- ✓ solid Haltbarkeit: außergewöhnliche Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- ✓ zuverlässige Verarbeitbarkeit - Hochgeschwindigkeitsbetrieb an Ihren Verpackungslinien
- ✓ effektive Haltekraft, die maximale Laststabilität garantiert
- ✓ bereit für die EU-Verpackungsverordnung 2030
- ✓ 100% recycelbar

## ANWENDUNG

- > Dämmstoffe
- > Ziegel, Dachziegel
- > Betonsteine
- > Fliesen
- > Säcke mit Schüttgut
- > Weiße und schwarze Ware
- > Glas- und Papierzeugnisse

## PRODUKTTYP

- > Stretchhaubenfolie

## AUSFÜHRUNG

- > Schlauchfolie
- > Möglichkeit der Herstellung mit oder ohne Seitenfalten

## ABMESSUNGEN

Schlauchumfang:	800 - 5200 mm (mit Seitenfalten)
Dicke:	65 - 200 µm
Rollengewicht:	maximum 1000 kg
Außendurchmesser der Rolle:	bis 1200 mm
Innendurchmesser der Spule:	76 mm und 152 mm

## MODIFIKATIONEN

- > Transparent
- > Farblich - unterschiedlicher Grad der Undurchsichtigkeit
- > UV-stabilisiert (6-24 Monate)
- > Antistatisch
- > Gleitfähig / Rutschfest
- > Ionisiert
- > Bedruckt (max. 6 Farben)

### HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS! WIR SIND FÜR SIE DA.



**Mgr. Jozef Budovský**  
Verkaufsmanager  
+421 915 254 163  
jozef.budovsky@petrio.sk



**Mgr. Jurij Kazmiruk**  
Verkaufsmanager  
+421 911 629 672  
kazmiruk@petrio.sk

