

# HAUSNOTRUFGERÄT NB-8

Machen Sie Ihr Leben sicherer

**NEU**



## DOPPELTE SICHERHEIT - DOPPELTER NUTZEN

Das NB-8 ist der große Bruder des NB-5. Zusätzlich zum Mobilfunk verfügt es über eine Ethernet-Schnittstelle und beherrscht Voice-over-IP. Sie können das NB-8 alleine nutzen oder als Basisstation für ein Kombi-Notrufsystem, das Sie unterwegs und zu Hause nutzen können. Die Basis verfügt über Ethernet und LTE, das Mobilteil R23 über LTE (Mobilteil optional).

Wird das NB-8 als Kombi-Notruf eingesetzt, bleibt die Wohnung auch dann abgesichert, wenn der Nutzer

unterwegs ist. Rauch-, Wasser-, oder Hitzemelder bleiben mit der Zentrale auch dann verbunden, wenn das Mobilgerät nicht in der Basis oder vom Kunden gar nicht gewünscht ist.

Die Basisstation verfügt über eine hervorragende 2-Wege-Sprachkommunikation und eine große beleuchtete Notruftaste sowie über eine Tages- und eine An-/Abmelde oder Servicetaste.

### Merkmale

- Notrufsystem für zu Hause und unterwegs (optional)
- Mobilfunktechnik in der Basisstation und im Mobilteil R23 (optional)
- Ethernet-Anschluss und VoIP
- Eingebautes hochempfindliches Mikrofon und leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Fern- und lokale Programmierung
- Nur noch ein Gerät für alle Anwendungsfälle - vereinfacht Ihre Lagerhaltung und Disposition
- Handsender im Lieferumfang
- Gefahrenmelder wie Rauchmelder sind möglich
- Remote-Firmware-Aktualisierung
- Klassisches 3-Tasten-Layout mit Tagestaste und An-/Abmeldetaste

# HAUSNOTRUFGERÄT NB-8

## Spezifikationen Hausnotrufgerät NB-8

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-Frequenz                     | 869 MHz F1 (EN-300-220, Klasse 1), 2-Wege-Funkverbindung                                                                     |
| SIM-Karte                       | Unterstützt 1,8V- und 3V-Mikro-SIM-Karten                                                                                    |
| 4G/LTE-Frequenzen               | EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)                             |
| Ethernet                        | 100 MBit, DHCP                                                                                                               |
| Lautsprecher                    | 3 Watt                                                                                                                       |
| Stromquelle                     | Steckernetzteil 12V DC, 1,0 A                                                                                                |
| Lebensdauer der Batterie        | 48 Stunden (Bereitschaftszeit)                                                                                               |
| Betriebstemperatur              | 0°C bis 45°C (14°F bis 113°F)                                                                                                |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb     | Bis zu 85% nicht kondensierend                                                                                               |
| Abmessungen                     | 167 mm x 164 mm x 50 mm                                                                                                      |
| Gewicht                         | 600g                                                                                                                         |
| Maximale Anzahl Funkkomponenten | 80                                                                                                                           |
| Anzahl Notrufnummern            | 19                                                                                                                           |
| Kommunikationsprotokolle        | Sprache (Mobilfunk und VoIP), Text-SMS, SIA-CID über IP, CSV über https, XMPP, serverbasiert zusätzlich SCAIP, PaSOS, XML    |
| Umweltklasse                    | I (Betrieb in Wohnräumen und Büros)                                                                                          |
| IP Schutzklasse                 | 30                                                                                                                           |
| Lautstärke                      | Einstellbar in fünf Stufen                                                                                                   |
| Anschlüsse                      | Strom (12V), Ethernet (RJ45)                                                                                                 |
| Tasten                          | Oberseite: Notruf, An-/Abmeldung (gelb), Tagestaste (grün)<br>Rückseite: Lauter/Anlernen Sensoren / Leiser/Info Signalstärke |

