

TECHNIK, DIE MEHR BEWEGT.

Anbaugeräte für maximale Effizienz auf der Baustelle.



HENLE
Baumaschinen**technik**

AN STÄRKE GEWINNEN



**SCHNELLER WECHSELN.
EFFIZIENTER ARBEITEN.**




**FÜR JEDEN EINSATZ
DER PASSENDE LÖFFEL.**



SORTIERLÖFFEL
1 BIS 45 T
mit Gitterstreben oder Querstegen



**WEITERE ANBAUGERÄTE
FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT.**



SCHNELLWECHSLER

0,5 BIS 45 T
mechanisch oder hydraulisch
(mit einfach- oder doppelwirkendem Zylinder)



SCHWENKEINRICHTUNG

0,5 BIS 38 T
mit HKS oder Powertilt Motor
(mit mechanischem oder hydraulischen Schnellwechsler)

TIEFLÖFFEL



0,5 BIS 45 T
Standard,
HD oder VHD

GRABENRÄUMLÖFFEL



0,5 BIS 45 T
starr,
mit Zylinder
oder Motor

SCHWENKTIEFLÖFFEL




2,5 BIS 45 T
mit Zylinder
oder Motor

BÖSCHUNGSLÖFFEL



12 BIS 45 T
mit Zylinder
oder Motor

SPEZIALLÖFFEL



Teilelöffel™
1 bis 8,5 t



Spatenlöffel
1 bis 12 t



Lehmlöffel
1 bis 12 t




Universallöffel
2,5 bis 45 t



Feststieflöffel
12 bis 45 t



Reißlöffel
16 bis 45 t



Steinlegelöffel
12 bis 36 t



Tiltrotatorlöffel
1 bis 26 t

SPEZIALANBAUGERÄTE



Reißzahn
1 bis 45 t



Roderechen
1 bis 45 t



Baggerrechen
1 bis 12 t



Stapel-einrichtung



Planierbalken
1 bis 12 t



Wurzelschneider
1 bis 21 t