

PORTEX 2025



Portes étanches pour cuves et citernes

Lids, manlids and hatches for tanks and containers

Dichte Türen für Container und Wannen

Depuis plus de 60 ans, les portes Portex sont fabriquées en France et distribuées à travers le monde. Gazonorme, puis Promécam jusqu'en 1985, date à laquelle nous avons constitué la société Portex, destinée exclusivement à la fourniture de portes étanches.

Ces produits, à l'origine utilisés comme couvercles pour les gazogènes, n'ont cessé d'évoluer en qualité, performance et durabilité, et sont devenus aujourd'hui une référence dans des applications industrielles les plus diverses.

Notre stratégie de développement et d'investissement est fondée sur notre attachement au travail bien fait, à un produit et un service de qualité.

Vous trouverez en notre équipe dynamique et fortement impliquée, le partenaire idéal pour faire aboutir vos projets.



For over sixty years, Portex closures have been manufactured in France and distributed worldwide.

Formerly Gazonorme, then Promécam until 1985, when Portex was founded to exclusively produce manlifts, hatches and closures. These products, originally used as closures for gas generators, have undergone continual enhancement in quality, performance and durability, to become today's reference in a wide range of industrial applications.

Our development and investment strategies are based on our profound attachment to work well done, providing quality in both our product and our service.

You will find that our dynamic and highly dedicated team is the ideal partner to bring your projects to a successful conclusion.

Seit mehr als 60 Jahren werden Portex Türen in Frankreich hergestellt und Weltweit vertrieben.

Aus der früheren Gazonorme, später Promécam, gründeten wir 1985 Portex mit dem ausschließlichen Ziel Außenverschlüssen, Dichte Türen und Klappen zu produzieren.

Diese Produkte, ursprünglich konzipiert als Klappen für gas Generators, unterlagen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung in Qualität, Leistung und Haltbarkeit und sind heute Standard in einer großen Bandbreite industrieller Anwendungen.

Unsere Entwicklungs- und Investitionsstrategie sind basiert auf strikter Qualitätsausrichtung, unserer Produkte und Dienstleistungen. Sie werden sehen, dass unser dynamisches, hochmotiviertes Team der ideale Partner ist, um Ihre Projekte erfolgreich zu realisieren.



SOMMAIRE

PORTES ETANCHES SANS PRESSION	P 4 - 8	PORTES AUTOCLAVES HAUTE PRESSION	P 43 - 49
PORTES ETANCHES EXTERIEURES A PRESSION		TROUS D'HOMME BOULONNES	P 50 - 52
RONDES	P 9 - 16	HUBLOTS	P 53 - 56
OVALES	P 17	PORTES RECTANGULAIRES EXTÉRIEURES A SCELLER.....	P 57 - 58
RECTANGULAIRES - CARRÉE	P 18 - 32	PORTES RECTANGULAIRES AUTOCLAVES A SCELLER.....	P 59
TRAPPES		OPTIONS	P 60 - 62
RONDES	P 33 - 35	JOINTS	P 63 - 64
RONDES À COLLIER.....	P 36		
RECTANGULAIRES	P 37 - 38		
PORTES ETANCHES AUTOCLAVES			
RONDES	P 39		
OVALES	P 40 - 41		
RECTANGULAIRES	P 42		

INDEX

NON-PRESSURE LIDS	P 4 - 8
EXTERNAL PRESSURE LIDS	
ROUND	P 9 - 16
OVAL	P 17
RECTANGULAR - SQUARE	P 18 - 32
HATCHES	
ROUND.....	P 33 - 35
ROUND WITH CLAMP	P 36
RECTANGULAR	P 37 - 38
AUTOCLOVE LIDS	
ROUND.....	P 39
OVAL	P 40 - 41
RECTANGULAR	P 42
HIGH PRESSURE AUTOCLAVE LIDS	P 43 - 49
BOLTED MANHOLES	P 50 - 52
PRESSURE SIGHT GLASS	P 53 - 56
RECTANGULAR SEALING MANLIDS.....	P 57 - 58
RECTANGULAR AUTOCLAVE SEALING MANLIDS	P 59
OPTIONS	P 60 - 62
SEALS.....	P 63 - 64

INHALT

NICHT DRUCKFESTE AUßENTÜREN	P 4 - 8
DRUCKFEST AUßENTÜREN	
RUNDE	P 9 - 16
OVALE	P 17
RECHTECKIGE QUADRATISCHE	P 18 - 32
KLAPPEN	
RUNDE	P 33 - 35
RINGKLAPPEN.....	P 36
RECHTECKIGE	P 37 - 38
DICHTE AUTOKLAVTÜREN	
RUNDE	P 39
OVALE	P 40 - 41
RECHTECKIGE	P 42
AUTOKLAVENTÜREN HOCHDRUCK.....	P 43 - 49
RUNDE TÜREN MIT SCHRAUBENBOLZEN	P 50 - 52
SCHAUGLÄSER	P 53 - 56
RECHTECKIGE MANLÖCHEN ZU ZEMENTIEREN	P 57 - 58
RECHTECKIGE AUTOKLAVTÜREN ZU ZEMENTIEREN.....	P 59
SONDERAUSFÜHRUNGEN	P 60 - 62
DICHTUNGEN	P 63 - 64

CE CATALOGUE NE CONSTITUE PAS UN DOCUMENT CONTRACTUEL. CERTAINS MODELES PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS.

THE CONTENTS OF THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY ANY OF THE MODELS SHOWN.

ALLE ANGABEN IN DIESEN UNTERLAGEN SIND UNVERBINDLICH. ÄNDERUGEN SIND VORBEHALTEN.

Deux genres de fermetures sont proposés

AUTOCLAVE :

Le développement du portillon se fait à l'intérieur du récipient : l'étanchéité est obtenue par le seul effet de la pression intérieure contre le portillon.

EXTERIEURE :

Le développement du portillon se fait à l'extérieur du récipient : l'étanchéité est obtenue par serrage du volant, poignée, manette ou écrous.

Nos portes sont livrées montées en atelier, prêtes à être soudées, avec un cadre.



Conseils de montage

Pour éviter toute déformation du cadre des portes, il est recommandé de souder d'abord par quelques points en diagonale, puis de relier ceux-ci pour obtenir un cordon étanche.

Toute modification de portes ou des trappes entraîne la nullité de la garantie.

Spécificités techniques

- **Les volants de fermeture doivent être serrés à la main sans utiliser d'outils.**
- **Les essais hydrauliques sont effectués avec des joints en gomme naturelle collés dans la gorge, à température ambiante de 20°C à 60 Nm.**
- **Sur demande, nous disposons de certificats selon certains modèles de portes.**

Sens vertical : charnières sur le grand côté de la porte
Sens horizontal : charnières sur le petit côté de la porte

Polissage avec Ra sur demande.

Informations et certification

500 mbar vide = 50% vide

200 mbar vide = 80% vide

50 mbar vide = 95% vide

En aucun cas, cet équipement ne peut être utilisé au delà de sa pression de service indiquée - **NOUS CONSULTER.**

Les portes marquées CODAP ont été construites selon les calculs menés pour le cas de dimensionnement le plus contraignant suivant CODAP, à savoir suivant division 1, catégorie C, coefficient de soudure : $z=0,7$; Porte emboutie, virole soudée (cas le plus défavorable). Ce cas permet d'utiliser cette porte pour des équipements de catégorie I ou suivant §3.3 de la DESP.

Dans le cas d'une utilisation de cette porte pour des catégories II, III, ou IV de la DESP, le dimensionnement reste correct - **NOUS CONSULTER.**

▲ Les certificats non demandés lors de la commande ne peuvent plus être fournis ultérieurement. ▲

Conditions générales de vente

RESERVE DE PROPRIETE :

Toutes nos ventes de matériels sont conclues avec réserve de propriété.

Le transfert à l'acheteur de la propriété des matériels est suspendu jusqu'au paiement intégral et encaissement effectif du prix. Les risques sont mis à la charge de l'acquéreur dès la fourniture desdits matériels par dérogation à l'article 1138 du Code Civil. L'acquéreur devra en assurer, à ses frais, risques et périls, la conservation, l'entretien et l'utilisation ; il sera responsable des dommages causés et devra garantir sa responsabilité contre tous risques. A défaut de paiement de toute somme due à la date d'exigibilité comme en cas d'inexécution des engagements de l'acquéreur, la vente sera résolue de plein droit si bon semble, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire, après mise en demeure par lettre recommandée. Dans ce cas, les acomptes perçus nous resteraient acquis à titre de dommages et intérêts.

EXPEDITION :

Nos marchandises sont livrées, départ de nos ateliers de La Chapelle Saint Luc. Les expéditions sont effectuées par transport routier, emballage et port en sus.

GARANTIE :

Sous condition d'utilisation conforme aux spécifications techniques de notre catalogue, le matériel posé en l'état où livré, est garanti six mois contre tout défaut de fabrication, cette garantie étant définie par l'échange exclusif de la pièce reconnue défectueuse et renvoyée, franco nos ateliers, sans donner droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

PAIEMENT :

Par VIREMENT BANCAIRE, chèque ou LCR à 45 jours fin de mois. SAUF facture PROFORMA réglable uniquement par VIREMENT BANCAIRE D'AVANCE (paiement non accepté par chèque).

Sauf dérogation acceptée et écrite de notre part, il sera facturé des agios en cas de report d'échéance.

TVA sur "DEBIT".

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalité retard paiement : 1.5 % par mois + indemnité forfaitaire 40.

Tout litige auquel le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites, sera soumis au tribunal de commerce de Troyes.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment ses propres Conditions Générales d'Achat qui seront inopposables au Vendeur, même s'il en a eu connaissance.

Two types of fastening are offered

AUTOCLAVE:

the tank door opens inwards. The seal is produced solely by the effect of the internal pressure contact.

EXTERNAL:

the tank door opens outwards. The seal is produced by the tightening of handwheels, screw-on handles or wing nuts. *Our doors assembled in our workshops are supplied ready for welding, equipped with a frame.*



Assembly instructions

The best way to avoid distortion of the door frames is to spot-weld in diagonal positions and then to seam-weld, filling in between the spots. **Any modification of the door or hatch renders the guarantee null and void.**

Technical specificities

- The locking nuts should be tightened by hand, without using tools.
- The hydraulic tests are performed with natural gaskets, bonded in the throat of the cover at ambient temperature, with a tightening torque of 60Nm, 20°C.
- Upon request, certifications are available depending on certain models of doors.

Vertical: hinge lengthwise
Horizontal: hinge widthwise

Polished with Ra on request.

Further info and certificates

500 mbar vacuum = 50% vacuum

200 mbar vacuum = 80% vacuum

50 mbar vacuum = 95% vacuum

This assembly must not be used for applications above its stated working pressure. For more information, **PLEASE CONTACT US.** The man lid assemblies marked CODAP2005 were manufactured according to the calculations for the most stringent dimensions as per CODAP2005, namely division I, Cat C welding coefficient : $z = 0.7$; Man lid with compensated neck, welded neck (assuming the worst case). This will allow the use of this assembly for all Cat I equipment or following paragraph 3.3 of the DESP.

If this assembly has to be used for CAT II, III or IV of the DESP, the dimensions are still correct. For more information, **PLEASE CONTACT US.**

Request for correct level of certification must be made at the order stage, it is impossible to supply retrospectively.

General sales terms

Guarantee : the equipment, installed in the condition as delivered, is guaranteed six months against faulty manufacture, such guarantee being defined as being the exclusive exchange of the part recognized as being faulty and returned, freight and duty paid, to our workshops, without giving any right to any form of compensation whatsoever (C.S.C.P. terms).

Jurisdiction : it is expressly agreed that any claim and/or dispute whatsoever shall be submitted to the exclusive competence of the Courts of Troyes (France), even in the event of there being several defendants or a clause to the contrary or a discrepant clause in the customer's documents. Only french law shall apply.

Zwei Verschlussarten sind möglich

D

AUTOCLAV:

die Tür schlägt nach innen aus. Die Dichte ergibt sich allein durch den Innendruck gegen die Tür .

AUßENVERSCHLUß :

die Tür schlägt nach aussen aus. Die Dichte wird durch die Verriegelung mittels Handrad, Griff oder Schrauben ergeben. *Unsere Türen werden montiert, fertig zum Schweißen mit einem Rahmen geliefert.*



Montageempfehlungen

Zum Zweck irgendeine Verformung zu verhindern, empfehlen wir dieses Schweißverfahren: zuerst querschweißen und danach die Lötunkte mit Schweißraupe verbinden. **Jede Änderung der Tür-oder Lukenrahmen bewirkt die Nichtigkeit der Garantieleistungen.**

Technische Spezifikationen

- Die Verriegelungen müssen von Hand gedrückt werden, ohne Werkzeuge zu benutzen.
- Die Wasserdruckproben werden mit in die Nut der Tür eingelegten Dichtungen an Naturgummi bei Raumtemperatur durchgeführt, wobei der Anzugsmoment der Türverschlüsse 60 Nm beträgt, 20°C.
- Auf Anfrage verfügen wir über Zulassungen je nach den Türmodellen.

Senkrecht: Scharniere auf der langen Seite der Tür montiert
Waagrecht: Scharniere auf der kurzen Seite der Tür montiert

Polieren mit Ra auf Anfrage.

Auskunft und Zertifikationen

500 mbar vakuum = 50% vakuum

200 mbar vakuum = 80% vakuum

50 mbar vakuum = 95% vakuum

Unsere Türen dürfen nur bis zum angegebenen Betriebsdruck eingesetzt werden ! **FRAGEN SIE UNS BITTE DAZU AN.**

Die mit CODAP markierten Türen sind nach CODAP2005 für den ungünstigsten Fall berechnet nach Division 1, Kategorie C, Schweisskoeffizient $z = 0.7$, Türe gepresst, Anschlussrohr angeschweisst.

Diese Berechnung ermöglicht ihren Einsatz in Apparaten der Kategorie I, II, III, oder IV der DGL bleibt die Dimensionierung richtig. **BITTE UNS DAZU ANFRAGEN.**

Nicht bestellte Abnahmezeugnisse können nachträglich nicht mehr erstellt werden.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Garantie : die im Anlieferungszustand eingebauten Geräte werden von sechs Monate gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Garantie erstreckt sich auf den Austausch des defekten und frachtportofrei an unser Werk zurückgeschickten Teils. Es können keinerlei Schadenersatz oder andere Ansprüche auf Entschädigung geltend gemacht werden (Bedingungen des C.S.C.P.).

Gerichtsstand : es ist ausdrücklich festgelegt daß der Gerichtsstand selbst im Falle von mehreren Beklagten oder gegenteiligen Klauseln in den Unterlagen des Kunden allein in Troyes (Frankreich) liegt Es gilt nur das französische Recht.

Portes étanches *sans pression* non montées - à fermeture extérieure Non pressure manlids unassembled - with external fastening Dichte Türen *nicht druckfest* nicht montiert - Außenverschluß

RONDE EXTERIEURE SERRAGE PAR VOLANT EN FONTE - *NE CONVIENT NI A LA PRESSION NI AU VIDE*

ROUND EXTERNAL LOCKING BY CAST IRON HANDWHELL - *NOT SUITABLE FOR PRESSURE OR VACUUM*

RUNDE AUßENTÜR VERRIEGELUNG DURCH HANDRAD AUS GUßEISEN - *NICHT FÜR DRUCK ODER VAKUUM GEEIGNET*

Ø 100 **Ref. 211 1311** Acier / mild steel / Stahl

Ø 150 **Ref. 211 2311** Acier / mild steel / Stahl

Ø 200 **Ref. 211 3311** Acier / mild steel / Stahl



Ø 250 **Ref. 211 4311** Acier / mild steel / Stahl

Ø 350 **Ref. 211 7311** Acier / mild steel / Stahl

Epaisseur :

Couvercle : acier = 20/10 ème
inox = 20/10 ème

Portée : acier = 20/10 ème
inox = 20/10 ème



1 Couvercle - Cover - Deckel

2 Levier - Lever - Hebel

3 Boulon à Oeil - Eye Bolt - Augbolzen

4 Volant - Handwheel - Handrad

5 Axes complets - Complete pins - Komplette achsen

5^B Axe du levier - Lever pin - Hebelachse

6 Etrier -Yoke - Bügel

7^V Portee cylindrique - Cylindrical bearing - Zylinder

8 Patte d'attache - Attachment lug - Befestigungsstück

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	X
100	39	80	80	19	10	65	82	108	12 ⁵	10	10	160	50	118	35	127
150	39	105	105	19	10	65	82	158	12 ⁵	10	12	210	60	168	40	176
200	50	134	134	30	10	65	82	212	12 ⁵	10	12	268	60	220	40	233
250	55	175	175	30	12	85	94	262	12 ⁵	12 ⁵	13	350	72	274	40	281
350	61	225	225	36	12	85	94	362	12 ⁵	12 ⁵	10	450	72	374	48	381

Portes rondes montées, sans pression, ni vide
Assembled round manlids not suitable for pressure or vacuum
Montiert runde Tür nicht druckfest oder Vakuum geeignet



Ø 100



1,5 kg

- | | |
|--------------------------|---|
| Ref. 211 1311 MT | Acier / mild steel / Stahl |
| Ref. 212 1311 MT | Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP |
| Ref. 212 1311 MTP | Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P |



Ø 150



2,2 kg

- | | |
|--------------------------|---|
| Ref. 211 2311 MT | Acier / mild steel / Stahl |
| Ref. 212 2311 MT | Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP |
| Ref. 212 2311 MTP | Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P |



Ø 200



2,9 kg

- | | |
|--------------------------|---|
| Ref. 211 3311 MT | Acier / mild steel / Stahl |
| Ref. 212 3311 MT | Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP |
| Ref. 212 3311 MTP | Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P |



Ø 250



4,3 kg

- | | |
|--------------------------|---|
| Ref. 211 4311 MT | Acier / mild steel / Stahl |
| Ref. 212 4311 MT | Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP |
| Ref. 212 4311 MTP | Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P |



Ø 350



6,0 kg

- | | |
|--------------------------|---|
| Ref. 211 7311 MT | Acier / mild steel / Stahl |
| Ref. 212 7311 MT | Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP |
| Ref. 212 7311 MTP | Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P |

Portes rondes montées, sans pression, ni vide
Assembled round manlids not suitable for pressure or vacuum
Montiert runde Tür nicht druckfest oder Vakuum geeignet




NE CONVIENT NI A LA PRESSION NI AU VIDE
NOT SUITABLE FOR PRESSURE OR VACUUM
NICHT FÜR DRUCK ODER VAKUUM GEEIGNET

P	500
E	60 X 2

Ø 500 Ref. **211 10311 MT** Acier E24 / mild steel E 24 / Stahl E 24



12 kg



P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

Portes extérieures rondes montées, avec pression

Assembled round external lids suitable for pressure

Montiert runde Außentüren druckfest



	Acier	Inox 316L
P	101	102
E	70X6	70X6
PS	0,8	0,8
PE	1,2	1,2

Ø 100



2,4 kg

Ref. 211 1312 MT

Acier / mild steel / Stahl

Ref. 212 1312 MT

Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 1312 MTP

Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P



	Acier	Inox 316L
P	155	154
E	70X6	70X6
PS	0,8	0,8
PE	1,2	1,2

Ø 150



3,2 kg

Ref. 211 2312 MT

Acier / mild steel / Stahl

Ref. 212 2312 MT

Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 2312 MTP

Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P



	Acier	Inox 316L
P	206	202
E	70X8	70X8
PS	0,8	0,8
PE	1,2	1,2

Ø 200



5,1 kg

Ref. 211 3312 MT

Acier / mild steel / Stahl

Ref. 212 3312 MT

Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 3312 MTP

Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P



	Acier	Inox 316L
P	260	261
E	70X6	70X6
PS	0,4	0,4
PE	0,7	0,7

Ø 250



5,7 kg

Ref. 211 4312 MT

Acier / mild steel / Stahl

Ref. 212 4312 MT

Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 4312 MTP

Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P



	Acier	Inox 316L
P	356	356
E	70X6	70X6
PS	0,1	0,1
PE	0,17	0,17

Ø 350



8,2 kg

Ref. 211 7312 MT

Acier / mild steel / Stahl

Ref. 212 7312 MT

Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 7312 MTP

Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

PE Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.

Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600

Round external lids Ø 500 and Ø 600

Runde Türen mit Außenverschluß Ø 500 und Ø 600



P	502
E	60 X 8
PS	0,05
PV	0,2

Ø 500

Ref. **211 10500 MT**

Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24





Ref. **212 10500 MT**

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **212 10500 MP**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert



P	602
E	60 X 8
PS	0,05
PV	0,5

Ø 600

Ref. **211 10600 MT**

Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24





Ref. **212 10600 MT**

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **212 10600 MP**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600

Round external lids Ø 500 and Ø 600

Runde Türen mit Außenverschluß Ø 500 und Ø 600





P	500
E	60 X 2

Ø 500 Ref. 211 500 SSCH

Acier DN500 sans pression ni vide, sans charnière
mild steel DN500 not suitable for pressure or vacuum, without hinge
DN500 Stahl, nicht druckfest oder Vakuum geeignet, ohne Scharnier

19,5 kg





P	502
E	60 X 8
PS	0,4
PV	0,2

Ø 500 Ref. 211 10 313 MT

Acier DN500 à 4 serrages périphériques
mild steel DN500 with 4 screw on handles
DN500 Stahl mit 4 Verriegelungen

19,7 kg





P	592
E	180 X 8

Ø 600 Ref. 211 600 CAL

Acier DN600 calorifugée sans pression
mild steel DN600 heat insulated non suitable for pressure
DN600 Stahl wärmeisoliert nicht druckfest oder Vakuum geeignet

47,5 kg



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600 à pression

Round external lids Ø 500 and Ø 600 suitable for pressure

Runde Außenverschluß Ø 500 und Ø 600 Druckfest



P	502
E	60 X 8
PS	1,3 à 150°C
PE	2,35
PV	0,2

Ø 500



20,7 kg

Ref. 211 10324 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24

CODAP pour :

Ref. 212 10324 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 212 10324 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert



P	602
E	60 X 8
PS	1,1 à 150°C 1,5 à 100°C
PE	2
PV	0,6

Ø 600



22,5 kg


Ref. 211 11324 MT

Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24

CODAP pour :

Ref. 212 11324 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 212 11324 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PE	Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

Porte extérieure ronde Ø 200 à pression Round external lid Ø 200 suitable for pressure Runde Außenverschluß Ø 200 Druckfest



	Acier P265GH	Inox 316L
P	203	202
E	70 X 8	70 X 8
PS	8 à 200°C	8 à 200°C
PE	12	12
PV	0,1	0,1

Ø 200 10,7 kg

Acier P265GH / Mild steel P265GH / Stahl P265GH


Ref. **210 3348 MT**

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **212 3348 MT**

Inox 316L P électropoli / Stainless steel 316L P electropolished / Rostfreier Stahl 316L P electropoliert

Ref. **212 3348 MTP**



CODAP



- P** Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
- E** Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
- PS** Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
- PE** Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
- PV** Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

* Calorifugée sur demande / Lagging on request / Wärmeisolierung auf Anfrage

Portes extérieures rondes à pression

Round external lids suitable for pressure

Runde Türen mit Außenverschluß Druckfest



RONDE EXTERIEURE A 4 SERRAGES

ROUND EXTERNAL WITH 4 SCREW-ON HANDLES

AUßENVERSCHLUß RUND MIT 4 VERRIEGELUNGEN

P	305
E	100 X 6
PS	4 à 100°C
PE	6,5
PV	0,1

Ø 300



CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 7300/4** Electropoli



RONDE EXTERIEURE A 4 SERRAGES

ROUND EXTERNAL WITH 4 SCREW-ON HANDLES

AUßENVERSCHLUß RUND MIT 4 VERRIEGELUNGEN

P	456
E	100 X 6
PS	1,7
PE	
PV	0,1

Ø 460



Inox 316L / Stainless steel 316L / Rostfreier Stahl 316L

Ref. **212 9460/1** Electropoli

RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES

ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES

AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	456
E	100 X 6
PS	4 à 150°C
PE	7,2
PV	0,1

Ø 460



CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 9460/4** Electropoli

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PE	Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

* CODAP coef. 0,7, div.1, catégorie C

Portes extérieures rondes à pression Round external lids suitable for pressure Runde Türen mit Außenverschluß Druckfest



RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	500
E	100 X 6
PS	3 à 200°C
PE	5,84
PV	0,1

Ø 500



30,5kg

CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 10500/3** Electropoli

RONDE EXTERIEURE A 6 SERRAGES ROUND EXTERNAL WITH 6 SCREW-ON HANDLES AUßENVERSCHLUß RUND MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	600
E	100 X 6
PS	3 à 150°C
PE	5,43
PV	0,1

Ø 600



38 kg

CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 11600/3** Electropoli



RONDE EXTERIEURE A 8 SERRAGES ROUND EXTERNAL WITH 8 SCREW-ON HANDLES AUßENVERSCHLUß RUND MIT 8 VERRIEGELUNGEN

P	500
E	100 X 6
PS	4 à 150°C
PE	7,22
PV	0,1

Ø 500



37 kg

CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 10500/4** Electropoli

RONDE EXTERIEURE A 8 SERRAGES ROUND EXTERNAL WITH 8 SCREW-ON HANDLES AUßENVERSCHLUß RUND MIT 8 VERRIEGELUNGEN

P	600
E	100 X 6
PS	4 à 150°C
PE	7,24
PV	0,1

Ø 600



44 kg

CODAP *

Inox 316 L / Stainless steel 316 L / Rostfreier Stahl 316 L

Ref. **212 11600/4** Electropoli

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

PE Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.

PV Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

* CODAP coef. 0,7, div.1, catégorie C

Portes extérieures rondes

Round external lids

Runde Türen mit Außenverschluß



RONDE EXTERIEURE A SERRAGE CENTRAL

ROUND EXTERNAL WITH CENTRAL HANDWHEEL

AUßENVERSCHLUß RUND MIT ZENTRALVERRIEGLUNG

P	300
E	70 X 15
PS	0,7
PV	0,1

Ø 300 17 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished /
rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **216 303 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished /
rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **215 303 VAL**

P	360
E	70 X 15
PS	0,7
PV	0,1

Ø 360 19 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished /
rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **216 363 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 363 VAL**

P	420
E	70 X 15
PS	0,7
PV	0,1

Ø 420 22,7 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished /
rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **216 423 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished /
rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **215 423 VAL**


P	500
E	70 X 15
PS	0,7
PV	0,1

Ø 500 32 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished /
rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **216 503 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 503 VAL**

BAVETTE SUR DEMANDE
STRIP ON REQUEST
MIT TRANFPLATTE AUF ANFRAGE



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Portes extérieures ovales 310 X 440

Oval external lids 310 X 440

Ovale Türen mit Außenverschluß 310 X 440




OVALE EXTERIEURE HORIZONTALE 310 X 440

OVAL HORIZONTAL EXTERNAL 310 X 440

AUßENVERSCHLUß OVAL WAAGERECHT 310 X 440

P	310 X 440	Inox 304 poli / stainless steel 304 L polished / rostfreier Stahl 304 L poliert
E	80 X 8	Ref. 223 5151 VAL
PS	0,3	
PE	0,7	Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
PV	0,5	Ref. 222 5152 VAL



13,8 kg



PORTE ANTI RÉTENTION

RETENTION FREE COVER

FREIE ENTLEERUNGDECKEL

P	480 X 380	Inox 316 anti rétention / stainless steel 316 retention free / rostfreier Stahl 316 freie Entleerung
E	80 X 8	Ref. 222 5154 VAL



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Kragen beizen passiviert

PORTE ANTI RÉTENTION

RETENTION FREE COVER

FREIE ENTLEERUNGDECKEL

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PE	Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.


Portes extérieures rectangulaires 310 X 420

Rectangular external lids 310 X 420

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 310 X 420




HORIZONTALE 1 BRAS / HORIZONTAL SINGLE ARM / WAAGERECHT 1 ARM



11,1 kg



PS	0,3
PV	0,2



Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. 231 6151 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 231 6181 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 232 6151 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8


Ref. 232 6181 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. 232 6151 MTP Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6181 MTP Embase / Frame / Zwinge 80 X 8


HORIZONTALE 2 BRAS / HORIZONTAL DOUBLE ARM / WAAGERECHT 2 ARME



14,5 kg



PS	0,6
PV	0,2



Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. 231 6153 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 231 6183 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 232 6153 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6183 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. 232 6153 MTP Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6183 MTP Embase / Frame / Zwinge 80 X 8


Portes extérieures rectangulaires 310 X 420

Rectangular external lids 310 X 420

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 310 X 420



VERTICALE 1 BRAS / VERTICAL SINGLE ARM / SENKRECHT 1 ARM



PS	0,3
PV	0,2

10,6 kg

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. 231 6252 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 231 6282 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 232 6252 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8


Ref. 232 6282 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. 232 6252 MTP Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6282 MTP Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

VERTICALE 2 BRAS / VERTICAL DOUBLE ARM / SENKRECHT 2 ARME



PS	0,8
PV	0,2

13 kg

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. 231 6254 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 231 6284 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 232 6254 MT Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6284 MT Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. 232 6254 MTP Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. 232 6284 MTP Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Portes extérieures rectangulaires 310 X 420

Rectangular external lids 310 X 420

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 310 X 420



RECTANGULAIRE EXTERIEURE HORIZONTALE 310 X 420 A 6 SERRAGES
 RECTANGULAR HORIZONTAL EXTERNAL 310 X 420 WITH 6 SCREW-ON HANDLES
 AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG WAAGERECHT 310 X 420 MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	313 X 423
E	50 X 8
R	100
PS	1,6 à 100°C
PE	2,4
PV	0,1

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24
 Ref. **231 6124 MT**

CODAP

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert
 Ref. **232 6124 MT**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert
 Ref. **232 6124 MTP**

RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 310 X 420 A 6 SERRAGES
 RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 310 X 420 WITH 6 SCREW-ON HANDLES
 AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 310 X 420 MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	313 X 423
E	50 X 8
R	100
PS	1,6 à 100°C
PE	2,4
PV	0,1

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24
 Ref. **231 6224 MT**

CODAP

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert
 Ref. **232 6224 MT**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert
 Ref. **232 6224 MTP**



15 kg

PS : 1,6 bar

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
R	Rayon intérieur en mm du cadre / frame ray angle inside in mm / Innenradius des Rahmens in mm
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.
PE	Pression d'épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
PV	Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.



Portes extérieures rectangulaires 310 X 420

Rectangular external lids 310 X 420

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 310 X 420




HORIZONTALE 1 BRAS / HORIZONTAL SINGLE ARM / WAAGERECHT 1 ARM



PS	0,3
PV	0,2

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame Deckel
aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert



12,5 kg


Inox 304 décapé passivé / Stainless steel 304L scoured /
Rostfreier Stahl 304 Beizen Passiviert

Ref. **233 6151 TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 6151 TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

VERTICALE 2 BRAS / VERTICAL DOUBLE ARM / SENKRECHT 2 ARME



PS	0,8
PV	0,2

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame Deckel
aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert



13,5 kg

Inox 304 décapé passivé / Stainless steel 304L scoured /
Rostfreier Stahl 304 Beizen Passiviert

Ref. **233 6254 TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **235 6254 TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Portes extérieures rectangulaires 400 X 530


Rectangular external lids 400 X 530

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 400 X 530



HORIZONTALE 1 BRAS / HORIZONTAL SINGLE ARM / WAAGERECHT 1 ARM

PS	0,3
PV	0,5



16 kg

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. **231 8151 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **231 8181 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 8151 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8181 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8


Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished /
Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. **232 8151 MTP** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8181 MTP** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

HORIZONTALE 2 BRAS / HORIZONTAL DOUBLE ARM / WAAGERECHT 2 ARME

PS	0,6
PV	0,5



19,5 kg

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. **231 8153 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **231 8183 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured /
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 8153 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8183 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished /
Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. **232 8153 MTP** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8183 MTP** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8


Portes extérieures rectangulaires 400 X 530

Rectangular external lids 400 X 530

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 400 X 530



VERTICALE 2 BRAS / VERTICAL DOUBLE ARM / SENKRECHT 2 ARME



PS	0,6
PV	0,5



18 kg

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. **231 8253 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **231 8283 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 8253 MT** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8283 MT** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. **232 8253 MTP** Embase / Frame / Zwinge 50 X 8

Ref. **232 8283 MTP** Embase / Frame / Zwinge 80 X 8

RECTANGULAIRE EXTERIEURE HORIZONTALE 400 X 530 A 6 SERRAGES

RECTANGULAR HORIZONTAL EXTERNAL 400 X 530 WITH 6 SCREW-ON HANDLES

AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG WAAGERECHT 400 X 530 MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	408 X 538
E	50 X 8
R	100
PS	1,2 à 20°C
PE	1,8
PV	0,2

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. **231 8124 MT**

CODAP

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 8124 MT**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. **232 8124 MTP**

RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 400 X 530 A 6 SERRAGES

RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 400 X 530 WITH 6 SCREW-ON HANDLES

AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 400 X 530 MIT 6 VERRIEGELUNGEN

P	408 X 538
E	50 X 8
R	100
PS	1,2 à 20°C
PE	1,8
PV	0,2

Acier E24 / Mild steel E24 / Stahl E24

Ref. **231 8224 MT**

CODAP

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. **232 8224 MT**

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / Rostfreier Stahl 316L poliert

Ref. **232 8224 MTP**



20,7 kg



Portes extérieures rectangulaires 400 X 530
Rectangular external lids 400 X 530
Rechteckige Türen mit Außenverschluß 400 X 530



HORIZONTALE 1 BRAS / HORIZONTAL SINGLE ARM / WAAGERECHT 1 ARM



PS 0,3

PV 0,5





 16,3 kg

Inox304 / Stainless steel 304 / Rostfreier Stahl 304

Ref. **233 8151TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
 Polished stainless steel cover - Passivated frame
 aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

HORIZONTALE 2 BRAS / HORIZONTAL DOUBLE ARM / WAAGERECHT 2 ARM



PS 0,6

PV 0,5



 20 kg

Inox304 / Stainless steel 304 / Rostfreier Stahl 304


Ref. **233 8153TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
 Polished stainless steel cover - Passivated frame
 Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

Portes extérieures rectangulaires 400 X 530
 Rectangular external lids 400 X 530
 Rechteckige Türen mit Außenverschluß 400 X 530



VERTICALE 2 BRAS / VERTICAL DOUBLE ARM / SENKRECHT 2 ARME





PS	0,6
PV	0,5



18,1 kg

Inox 304 / Stainless steel 304 / Rostfreier Stahl 304
 Ref. **233 8253TEN** Embase /Frame/Zwinge 60x8

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
 Polished stainless steel cover - Passivated frame
 Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert



Portes extérieures rectangulaires

Rectangular external lids



Rechteckige Türen mit Außenverschluß



RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 454 X 734
RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 454 X 734
AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 454 X 734

P	454 X 734	Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
E	70 X 8	Ref. 236 7450 VAL
PS	0,75	Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
		Ref. 235 7450 VAL

37 kg



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
 Polished stainless steel cover - Passivated frame
 Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

Portes extérieures rectangulaires Rectangular external lids Rechteckige Türen mit Außenverschluß




Ne convient ni à la pression, ni au vide - Not suitable for pressure or vacuum - Nicht für Druck oder Vakuum geeignet

RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 455 X 745
RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 455 X 745
AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 455 X 745

P	455 X 745	Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
E	70 X 8	Ref. 233 7445 VAL

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. 232 7445 VAL



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

Porte extérieure carrée Square external lid Quadratische Tür mit Außenverschluß




Ne convient ni à la pression, ni au vide - Not suitable for pressure or vacuum - Nicht für Druck oder Vakuum geeignet

CARRÉE EXTERIEURE 600 X 600
SQUARE 600 X 600
QUADRATISCHE 600 X 600

P	600 X 600
E	70 X 10

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **243600600 VAL**





Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

PORTEX
S.A.S.

RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 1000x600
RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 1000x600
AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 1000x600

P	1003 x 597
E	70 x 10

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **235 1000606 VAL**



The drawing consists of two parts: a top view (Fig. 1) and a side elevation (Fig. 2). The top view shows a rectangular table with rounded corners, divided into a grid of 10 columns and 6 rows. The side elevation shows the table's height as 750 mm and its width as 1000 mm. The drawing is labeled 'Fig. 1' and 'Fig. 2'.

Portes extérieures rectangulaires 800x500

Rectangular external lids 800x500

Rechteckige Türen mit Außenverschluß 800x500




Ne convient ni à la pression, ni au vide - Not suitable for pressure or vacuum - Nicht für Druck oder Vakuum geeignet


RECTANGULAIRE EXTERIEURE VERTICALE 803 X 497
 RECTANGULAR VERTICAL EXTERNAL 803 X 497
 AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG SENKRECHT 803 X 497

P	803 x 497	Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
E	70 x 10	Ref. 236 800504 VAL

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
 Ref. **235 800506VAL**



Options
 Options
 Sonderausführungen



Portes extérieures carrées

Square external lids

Quadratische Türen mit Außenverschluß




CARRÉE EXTERIEURE VERTICALE
600 X 600
SQUARE VERTICAL EXTERNAL
600 X 600
AUßENVERSCHLUß QUADRATISCHE
SENKRECHE 600 X 600

P	600 X 600
E	70 X 10
PS	0,75

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **243 600 VAL**


53 kg





CARRÉE EXTERIEURE VERTICALE
750 X 750
SQUARE VERTICAL EXTERNAL
750 X 750
AUßENVERSCHLUß QUADRATISCHE
SENKRECHE 750 X 750

P	750 X 750
E	70 X 10
PS	0,6

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **243 750 VAL**


69 kg



Portes extérieures rectangulaires

Rectangular external lids

Rechteckige Türen mit Außenverschluß

**RECTANGULAIRE EXTERIEURE
VERTICALE 600 X 800**


**RECTANGULAR VERTICAL
EXTERNAL 600 X 800**

**AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG
SENKRECHT 600 X 800**

P	630 X 830
E	80 X 10
PS	0,75
PE	

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **236 8643 DP**


53 kg



**RECTANGULAIRE EXTERIEURE
VERTICALE 800 X 1000**


**RECTANGULAR VERTICAL
EXTERNAL 800 X 1000**

**AUßENVERSCHLUß RECHTECKIG
SENKRECHT 800 X 1000**

P	780 X 980
E	80 X 10
PS	0,6
PE	

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **236 1844 DP**


69 kg



Portes extérieures rondes anti-rétention

Round external retention free lids

Runde Türen mit Außenverschluß freie entleerung



RONDE EXTERIEURE A 1 BRAS

ROUND EXTERNAL WITH 1 ARM

AUßENVERSCHLUß RUND 1 ARM

P	200	Ø 200	3,6 kg
E	100 X 2,5		
PS	0,1		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 3204VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 3206VAL**

P	300	Ø 300	5,6 kg
E	100 X 2,5		
PS	0,1		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 7304VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 7306VAL**

P	420	Ø 420	9,7 kg
E	100 X 2,5		
PS	0,1		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 9424VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 9426VAL**

P	460	Ø 460	11 kg
E	100 X 2,5		
PS	0,1		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 9464VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 9466VAL**



P	500	Ø 500	12,35 kg
E	100 X 2,5		
PS	0,075		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 10504VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 10506VAL**



Joint cavalier sur le cadre
Staple seal on the frame
Dichtung auf Rahmen aufgesetzt



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Kragel beizen passiviert

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Portes extérieures rondes anti-rétention Round external retention free lids Runde Türen mit Außenverschluß freie entleerung



RONDE EXTERIEURE A 2 BRAS ROUND EXTERNAL DOUBLE ARM AUßENVERSCHLUß RUND, 2 ARME

P	600
E	100 X 2,5
PS	0,05

Ø 600



18 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 11604VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 11606VAL**



Joint cavalier sur le cadre
Staple seal on the frame
Dichtung auf Rahmen aufgesetzt

P	700
E	100 X 2,5
PS	0

Ø 700



25 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 12704VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 12706VAL**

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Kragelbeizen passiviert

P	800
E	100 X 3
PS	0



Ø 800



30 kg

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 13804VAL**

Inox 316 L poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 13806VAL**



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Trappes rondes Round hatches Runde Klappen



Ne convient ni à la pression, ni au vide - Not suitable for pressure or vacuum - Nicht für Druck oder Vakuum geeignet

P	150	Ø 150	2,5 kg
E	50 X 2		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 2311 / 50 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 2311 / 50 VAL**



P	200	Ø 200	3,5 kg
E	50 X 2,5		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 3311 / 50 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 3311 / 50 VAL**

P	250	Ø 250	3,8 kg
E	50 X 2,5		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 4311 / 50 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 4311 / 50 VAL**

P	300	Ø 300	4,5 kg
E	100 X 2,5		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 5311 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 5311 VAL**

P	420	Ø 420	6,5 kg
E	100 X 2,5		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 10420 VAL**


Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 10420 VAL**

P	500	Ø 500	8,2 kg
E	100 X 2,5		

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **213 10500 VAL**

Inox 316 poli / stainless steel 316 polished / rostfreier Stahl 316 poliert
Ref. **212 10500 VAL**

COUVERCLE PIVOTANT
SWIVEL FRAME
DREHBARDECKEL



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

Trappes à collier Hatches with clamp Ringklappen



TRAPPE RONDE A COLLIER ROUND HATCH WITH CLAMP RINGKLAPPEN

P	300
E	60 X 2
PS	0,5



4,0 kg

Ø 300

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **216 86 PTEN**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 86 PTEN**



P	400
E	60 X 2
PS	0,5




5,0 kg

Ø 400

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **216 88 PTEN**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 88 PTEN**



P	500
E	60 X 2
PS	0,5




6,5 kg

Ø 500

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **216 89 PTEN**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 89 PTEN**



P	600
E	60 X 2
PS	0,5



8,0 kg

Ø 600

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **216 90 PTEN**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **215 90 PTEN**

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Kragelbeizen passiviert

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Trappes rectangulaires Rectangular hatches Rechteckige Klappen



Ne convient ni à la pression, ni au vide - Not suitable for pressure or vacuum - Nicht für Druck oder Vakuum geeignet

TRAPPE RECTANGULAIRE 280 X 395 RECTANGULAR HATCH 280 X 395 RECHTECKIGE Klappe 280 X 395

P	280 X 395
E	34 X 3

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **236 67 A**

 4,4 kg



TRAPPE RECTANGULAIRE 400 X 450 RECTANGULAR HATCH 400 X 450 RECHTECKIGE Klappe 400 X 450

P	400 X 450
E	50 X 3

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **236 68 P**

 6,9 kg



TRAPPE CARRÉE 450 X 450 SQUARE HATCH 450 X 450 QUADRATISCHE Klappe 450 X 450

P	450 X 450
E	50 X 3

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **246 69 P**

 7,7 kg



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

Trappes rectangulaires Rectangular hatches Rechteckige Klappen




TRAPPE RECTANGULAIRE 175 X 225 RECTANGULAR HATCH 175 X 225 RECHTECKIGE KLASPE 175 X 225

P	175 X 225
E	50 X 6
PS	0,5

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **236 65 B**


4 kg




TRAPPE RECTANGULAIRE 245 X 310 RECTANGULAR HATCH 245 X 310 RECHTECKIGE KLASPE 245 X 310

P	245 X 310
E	50 X 6
PS	0,5

Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
Ref. **236 66 B**


6 kg



Portes autoclaves rondes à souder (ou à sceller sur demande)
Round autoclave manlids to be welded (or to be sealed upon request)
Runde Autoklavitüren zu schweißen (oder zu zementieren auf Anfrage)



Développement du portillon vers l'intérieur - The door opens inwards - Die Tür schlägt nach innen aus

FERMETURE UN BRAS ET SERRAGE CENTRAL
WITH CENTRAL HANDWHEEL
MIT ZENTRALVERRIEGELUNG



P	600	Inox 304 passivé / stainless steel 304 scoured / rostfreier Stahl 304 passiviert
E	100 X 3	Ref. 113 600 VAL
PS	0,5	

P	700	Inox 304 passivé / stainless steel 304 scoured / rostfreier Stahl 304 passiviert
E	100 X 3	Ref. 113 700 VAL
PS	0,5	

P	800	Inox 304 passivé / stainless steel 304 scoured / rostfreier Stahl 304 passiviert
E	100 X 3	Ref. 113 800 VAL
PS	0,5	

P	900	Inox 304 passivé / stainless steel 304 scoured / rostfreier Stahl 304 passiviert
E	100 X 3	Ref. 113 900 VAL
PS	0,5	

P	1000	Inox 304 passivé / stainless steel 304 scoured / rostfreier Stahl 304 passiviert
E	100 X 3	Ref. 113 1000 VAL
PS	0,5	



P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Portes autoclaves ovales

Oval autoclave lids

Ovale Autoklavtüren




Développement du portillon vers l'intérieur - The door opens inwards - Die Tür schlägt nach innen aus

OVALE AUTOCLAVE HORIZONTALE 310 X 440

OVAL HORIZONTAL AUTOCLAVE 310 X 440

AUTOKLAV OVAL WAAGERECHT 310 X 440



P	310 X 440
E	60 X 8
PS	1,5
PE	3

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **126 5118 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **125 5118 VAL**

PS : 1,5 bar



OVALE AUTOCLAVE VERTICALE 310 X 440

OVAL VERTICAL AUTOCLAVE 310 X 440

AUTOKLAV OVAL SENKRECHT 310 X 440

P	310 X 440
E	60 X 8
PS	1,5
PE	3

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **123 6252 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **122 6252 VAL**

PS : 1,5 bar



OVALE AUTOCLAVE HORIZONTALE 518 X 418


OVAL HORIZONTAL AUTOCLAVE 518 X 418

AUTOKLAV OVAL WAAGERECHT 518 X 418

P	518 X 418
E	60 X 12
PS	6
PE	9

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **123 9946 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **122 9966 VAL**




P	518 X 418
E	100 X 12
PS	6
PE	9

Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
Ref. **123 9940 VAL**

Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
Ref. **122 9960 VAL**

PS : 6 bar



19,9 kg

Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

Porte autoclave ovale Oval autoclave lid Ovale Autoklavtür




Développement du portillon vers l'intérieur - The door opens inwards - Die Tür schlägt nach innen aus

OVALE AUTOCLAVE HORIZONTALE 550 X 650 OVAL HORIZONTAL AUTOCLAVE 550 X 650 AUTOKLAV OVAL WAAGERECHT 550 X 650

P	550 X 650	Inox 304 poli / stainless steel 304 polished / rostfreier Stahl 304 poliert
E	150 X 4	Ref. 123 1115 TEN
PS	5	Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
		Ref. 122 1115 TEN

43 kg



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert

P	Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.
E	Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.
PS	Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.


Portes autoclaves rectangulaires Rectangular autoclave lids Rechteckige Autoklavitüren



Développement du portillon vers l'intérieur - The door opens inwards - Die Tür schlägt nach innen aus

RECTANGULAIRE AUTOCLAVE VERTICALE 310 X 420 RECTANGULAR VERTICAL AUTOCLAVE 310 X 420 AUTOKLAV RECHTECKIG SENKRECHT 310 X 420


P	310 X 420	Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304
E	60 x 10	Ref. 136 6230 VAL
PS	1	Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
PE	2	Ref. 135 6230 VAL



RECTANGULAIRE AUTOCLAVE VERTICALE 530 X 410 RECTANGULAR VERTICAL AUTOCLAVE 530 X 410 AUTOKLAV RECHTECKIG SENKRECHT 530 X 410

P	400 X 530	Inox 304 / stainless steel 304 / rostfreier Stahl 304 poliert
E	60 X 8	Ref. 133 8253 VAL
PS	1	Inox 316 / stainless steel 316 / rostfreier Stahl 316
PE	2	Ref. 132 8253 VAL

PS : 1 bar



Couvercle inox poli - Embase inox décapé passivé
Polished stainless steel cover - Passivated frame
Deckel aus Edelstahl poliert - Krage beizen passiviert


Portes autoclaves - Haute pression


High pressure autoclave lids


Autoklavtüren Hochdruck





Dimension Dimension Typen	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel		Levier fermeture Locking Lever Verschluß- hebel	Pression indicative Approximate pressure Anzeigender Druck	Modèles Models Modelle
	Hauteur et forme Height and shape Höhegestalt	Epaisseur Thickness Dicke	Epaisseur Thickness Dicke	Forme Shape Gestalt			

80 X 120	35	8	6	bombé formed cover gewölbt	1	25	
----------	----	---	---	----------------------------------	---	----	---

100 X 150	50	8	6	bombé formed cover gewölbt	1	25	
150 x 200		9	9			25	

220 X 320	80	16	9	bombé formed cover gewölbt	1	25	
-----------	----	----	---	----------------------------------	---	----	---

300 X 400	100	16	6	bombé	2	6	
		16	9	formed cover		15	
		25	11	gewölbt		25	

320 X 420	100	16	6	bombé	2	6	
		16	9	formed cover		15	
		25	9	gewölbt		15	
		25	11			25	

Joints : Gomme <120°C - Carbone graphité (vapeur <250°C) - P.T.F.E. (acide, base, huile <250°C).
Seals : Rubber <120°C - Carbon (steam <250°C) - P.T.F.E. (Acids, bases, oils <250°C).
Dichtungen: Gummi <120°C- Graphitkohlenstoff (Dampf <250°C) - P.T.F.E. (Säuren, Basen, öre <250°C).



Portes autoclaves haute pression High pressure autoclave lids Autoklavtüren Hochdruck



AUTOCLAVE OVALE 80 X 120
OVAL AUTOCLAVE DOOR 80 X 120
OVALE AUTOKLAV 80 X 120

VIROLE CONIQUE
CONICAL FRAME
KEGELFÖRMIGE ZWINGE

- Virole H = 35
Frame height = 35
Zwinge = 35
- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 1 bras de fermeture
1 locking arm
1 Verschlussarm



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen			Poids Weight Gewicht
D X d	H	E	P	BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlenstoff 250°C	PTFE	
80 X 120	35	8	6	25	12080120/25				

Portes autoclaves - Haute pression High pressure autoclave lids Autoklavtüren Hochdruck




AUTOCLAVE OVALE 100 X 150
OVAL AUTOCLAVE DOOR 100 X 150
OVALER AUTOKLAV 100 X 150

VIROLE CONIQUE
CONICAL FRAME
KEGELFÖRMIGE ZWINGE

CODAP

- Virole H = 50
Frame height = 50
Zwinge = 50
- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 1 bras de fermeture
1 locking arm
1 Verschlussarm



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen			Poids Weight Gewicht
D X d	H	E	P	CODAP BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlenstoff 250°C	PTFE	
100 X 150	50	8	6	25	1201150/25				4 kg

Portes autoclaves haute pression High pressure autoclave lids Autoklavtüren Hochdruck




AUTOCLAVE OVALE 150 X 200
OVAL AUTOCLAVE DOOR 150 X 200
OVALER AUTOKLAV 150 X 200

VIROLE CONIQUE
CONICAL FRAME
KEGELFÖRMIGE ZWINGE

CODAP

- Virole H = 50
Frame height = 50
Zwinge = 50
- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 1 bras de fermeture
1 locking arm
1 Verschlussarm



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen			Poids Weight Gewicht
D X d	H	E	P	CODAP BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlen- stoff 250°C	PTFE	
150 X 200	50	9	9	25	1202150/25				5,4 kg

Portes autoclaves haute pression High pressure autoclave lids Autoklavtüren Hochdruck






AUTOCLAVE OVALE 220 X 320
OVAL AUTOCLAVE DOOR 220 X 320
OVALER AUTOKLAV 220 X 320

- Virole H = 80 - sans soudure
Frame height = 80 - no welding
Zwinge = 80 - ohne Schweißung

CODAP

- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 1 bras de fermeture
1 locking arm
1 Verschlussarm



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen		Poids Weight Gewicht
D X d	H	E	P	CODAP BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlenstoff 250°C	
220 X 320	80	16	9	25	1203225BB		PTFE	19,35 kg


Portes autoclaves haute pression High pressure autoclave lids Autoklavitüren Hochdruck



AUTOCLAVE OVALE 300 X 400
OVAL AUTOCLAVE DOOR 300 X 400
OVALER AUTOKLAV 300 X 400

CODAP

- Virole H = 100 - sans soudure
Frame height = 100 - no welding
Zwinge = 100 - ohne Schweißung
- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 2 bras de fermeture
2 locking arms
2 Verschlussarme



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen			Poids Weight Gewicht
D X d	H	E	P	CODAP BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlenstoff 250°C	PTFE	
300 X 400	100	16	6	6	1204306BB				28,5 kg
300 X 400	100	16	9	15	1204300/16				31,2 kg
300 X 400	100	25	11	25	1204325BB				43,3 kg


Portes autoclaves haute pression High pressure autoclave lids Autoklavtüren Hochdruck



AUTOCLAVE OVALE 320 X 420
OVAL AUTOCLAVE DOOR 320 X 420
OVALER AUTOKLAV 320 X 420

CODAP

- Virole H = 100 - sans soudure
Frame height = 100 - no welding
Zwinge = 100 - ohne Schweißung
- Portillon bombé
Formed cover
Gewölbter Deckel
- 2 bras de fermeture
2 locking arms
2 Verschlussarme



Dimensions intérieures Inside dimensions Innenmaß	Virole Frame Zwinge		Portillon Cover Deckel	Pression Pressure Druck	Ref.	Joints Seals Dichtungen			Poids Weight Gewicht
	H	E	P	CODAP BAR		Gomme 120°C Rubber 120°C Gummi 120°C	Carbone 250°C Carbon 250°C Graphitkohlen- stoff 250°C	PTFE	
320 X 420	100	16	6	6	1204320/6				
320 X 420	100	16	9	15	1204320/16				
320 X 420	100	25	9	15	1204320/15				
320 X 420	100	25	11	25	1204320/25				

Trous d'homme boulonnés sans pression acier S235JR


Mild steel S235JR non pressure bolted manholes

Runde Türen mit Schraubenbolzen Stahl S235JR



- Joint en Nitrile
NBR gasket
NBR Dichtung

DN	Couvercle Cover Deckel	Embase Frame Zwinge	Nombre de boulons Number of bolts Schaubenbolzen	Boulons Bolts Schrauben	Pression service en bar Design pressure in Bar Betriebsdruck in Bar	Ref.
400	2,5	2,5 x 110	16	10 x 20	Hermétique Hermetic Hermetisch	311 400CB
450	2,5	2,5 x 150	16	10 x 20		311 450CB
500	3	3 x 110	16	12 x 20		311 500C3B



Trous d'homme boulonnés - Acier S235JR


Bolted manholes - Mild steel S235JR

Runde Türen mit Schraubenbolzen - Stahl S235JR



- Joint en Nitrile
NBR gasket
NBR Dichtung

DN	Couvercle Cover Deckel	Embase Frame Zwinge	Anneau sur virole Ring P x A Ring P x A	Nb de boulons Nb of Bolts Schraubenbolzer	DN des boulons Bolts DN Schrauben DN	Pression service en bar Design pressure in Bar Betriebsdruck in Bar	Ref.
400	2,5	4 x 150	30 x 8	16	10 x 20	0,5 bar	311 400PCB
450	2,5	4 x 150	30 x 8	16	10 x 20	0,5 bar	311 450PCB
500	5	4 x 150	35 x 8	16	12 x 20	0,5 bar	311 500PCB
600	5	5 x 200	35 x 15	24	12 x 20	0,5 bar	311 600PCB




Trous d'homme boulonnés à pression - Acier S235JR
Pressure bolted manholes - Mild steel S235JR
Runde Türen mit Schraubenbolzen Druckfest- Stahl S235JR



- Joint en Nitrile
NBR gasket
NBR Dichtung

DN	Couvercle Cover Deckel	Embase Frame Zwinge	Anneau sur virole Ring P x A Ring P x A	Nb de boulons Nb of Bolts Schraubenbolzer	DN des boulons Bolts DN Schrauben DN	Pression service en bar Design pressure in Bar Betriebsdruck in Bar	Ref.
500	12	5 x 200	50 x 12	24	M16	3 bar	311 500CBB
640	12	5 x 200	50 x 15	24	M16	3 bar	311 640CBB



Hublots sans pression ni vide Sight Glasses without pressure or vacuum Schaugläser ohne Druck oder Vakuum



Verre silicate de soude trempé maxi 120°C
Sodalime tempered glass. Max temperature 120°C
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas Maximale Temperatur 120°C.

P	400
E	62 X 2



Ø 400



9,3 kg

Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished /
rostfreier Stahl 316 L poliert

Ref. **HUB406ROZ**



P	500
E	100 X 3



Ø 500



16,3 kg

Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished /
rostfreier Stahl 316 L poliert

Ref. **HUB506ROZ**



Verre en silicate de soude trempé maxi 150°C / Sodalime tempered glass maxi 150°C / Natron Kalkglas maxi 150°C

P	200	Ø 200	15,3 kg
E	96 X 8	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	2	Ref. HUB200VAL	
PE	3	4 Serrages périphériques	
PV	0,5	4 handwheels / 4 Verrigelungen	

P	250	Ø 250	17,9 kg
E	90 X 8	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	2	Ref. HUB250VAL	
PE	3	4 Serrages périphériques	
PV	0,5	4 handwheels / 4 Verrigelungen	



P	300	Ø 300	21 kg
E	150 X 4	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	2	Ref. HUB300VAL	
PE	3	4 Serrages périphériques	
PV	0,5	4 handwheels / 4 Verrigelungen	

P	400	Ø 400	29 kg
E	150 X 4	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	2	Ref. HUB400VAL	
PE	3	4 Serrages périphériques	
PV	0,5	4 handwheels / 4 Verrigelungen	

P	450	Ø 450	32 kg
E	150 X 4	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	1	Ref. HUB450VAL	
PE	3	4 Serrages périphériques	
PV	0,5	4 handwheels / 4 Verrigelungen	

P	500	Ø 500	36 kg
E	150 X 4	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	1	Ref. HUB500VAL	
PE	2	6 Serrages périphériques	
PV	0,5	6 handwheels / 6 Verrigelungen	


P	600	Ø 600	44 kg
E	150 X 4	Inox 316 L poli / stainless steel 316 L polished / rostfreier Stahl 316 L poliert	
PS	1	Ref. HUB600VAL	
PE	2	6 Serrages périphériques	
PV	0,5	6 handwheels / 6 Verrigelungen	



Décapé passivé

HUBLOTS VISSÉS (RACCORDS LAITIERS) SIMILAIRES A DIN 11851 SERIE SSA SCREWED DAIRY SIGHT GLASSES SIMILAR TO DIN 11851 SERIES SSA SCHRAUB-SCHAUGLASARMATUREN AHNLICH DIN 11851 (MILCHROHRVERSCHRAUBUNGEN) TYPENREIHE SSA

Regard vissé avec embase à souder, SSA 100
Screwed sight glass, DN 100, PN 6, type SSA 100
-Schraub-Schauglas zum Einschweißen, SSA100



Type	DN	a	A	d	D
SSA50	50	18	46	55	92
SSA65	65	22	49	72	112
SSA80	80	23	54	87	127
SSA100	100	32	65	106	148
SSA125	125	20	60	132	178
SSA150	150	15	62	157	210

Ref. **HUB 50F**
Ref. **HUB 65F**
Ref. **HUB 80F**
Ref. **HUB 100F**
Ref. **HUB 125F**
Ref. **HUB 150F**

Hublot éclairant-voyant type HLM
Sight glass light fitting
Schauglasleuchte



Nomenclature et matériaux standards:

- ① Embase à souder AISI 316 L ou AISI 304 L
- ② Ecrou cranté AISI 304 L
- ③ Verre < 150°C silicate de soude selon DIN 8902
ou
< 280°C silicate de bore selon DIN 7080
- ④ Joint côté atmosphérique PTFE
- ⑤ joint côté produit Silicone

Certificat FDA sur demande

Options spéciales (sur demande) :

Essuie-glace, série W (A partir de DN 65)

Conditions de service :

Pression maximale admissible 6 bar
Vide maximal admissible 1 Torr
Autres conditions Sur demande

Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont valables que pour des hublots sans essuie-glace!

Construction and standard materials

Our delivery normally contains (standard version)

- ① Welding Flange AISI 316 L or AISI 304 L
- ② Grooved collar nut AISI 304 L
- ③ Glass plate Sodium silicate to DIN 8902 < 150°C
ou
Borosilicate to DIN 7080 < 280°C
- ④ Gasket PTFE
- ⑤ Gasket on product side Silicone

FDA certificat on request

Special version (On request)

W series Wiper (From DN 65)
Aseptic design

Service conditions:

Pressure Max. 6 bar
Vacuum Max. 1 Torr
Special conditions On request

The above indications are only valid for sight glasses without wipers !

Aufbau und Standardwerkstoffe

Unser Lieferumfang besteht im Regelfall aus

- ① Anschweiß-Stutzen AISI 316 L oder AISI 304 L
- ② Nutmutter AISI 304 L
- ③ Schauglasplatte Einscheiben-Sicherheitsglas (Natron- Kalkglas) <150°C nach DIN 8902
oder
Borosilikatglas nach DIN 7080 < 280°C
- ④ Dichtung Teflon (PTFE)
- ⑤ Dichtring Silikon

FDA Certificat auf Anfrage

Sonderausführungen (auf Anfrage) :

Scheibenwischer typ W (Ab NW 65)

Betriebsbedingungen :

Zulässiger Maximaldruck 6 bar
Zulässiges Vakuum Maximal 1 Torr
Abweichende Bedingungen Auf Anfrage

Obige Werte sind nur für Armaturen ohne eingebauten Scheiben wischer gültig!

Certificats : Sur demande et contre facturation, des certificats DIN 50049,3.1B selon AD-W2 peuvent être fournis avec la livraison. A demander impérativement à la commande.


Certificates : Depending on your requirements and for a supplementary charge, certificates to DIN 50049,3.1B AD-W2 or others may be provided with the delivery. Please formulate your needs when demanding our quotation.

Abnahmezeugnisse : Auf Kundenwunsch gegen Berechnung der anfallenden Mehrkosten erhältlich, alternativ nach DIN 50049,3.1B AD-W2 Bitte entsprechend anfragen.

HUBLOTS ROUNDS SUIVANT DIN 28120 (PN10,16) SIMILAIRES À DIN 28120 (PN6)
CIRCULAR SIGHTGLASS FITTINGS TO DIN 28120 (PN10, 16) SIMILAR TO DIN 28120 (PN6)
SCHAUGLASARMATUREN NACH DIN 28120 (PN10, 16) AHNLICH DIN 28120 (PN6)

DN	bar	d1	D
50	6	60	165
80	ou	100	200
100	10	125	220
125	ou	150	250
150	16	175	285
200	6/10	225	340

Ref. **HUB 50B**
 Ref. **HUB 80B**
 Ref. **HUB 100B**
 Ref. **HUB 125B**
 Ref. **HUB 150B**
 Ref. **HUB 200B**



OPTIONS / OPTIONS / SONDERAUSFÜHRUNGEN

Version pour vide élevé avec étanchéité par joint torique supplémentaire livrable sur demande.
 Special high vacuum-tight version additional O-ring seal in different materials may be delivered on request.
 Auf Anfrage Vakuumausführung mit zusätzlicher O-ring-Dichtung in diversen Werkstoffen lieferbar.

Construction et matières :

	Standard	Sur demande*
① Bride à souder	1.4541 (AISI 321)	RSt 37.2 / HII
⑤ Bride couvercle	1.4404 1.4301 (AISI 304)	1.4571 (AISI 316 Ti) Aluminium Titane inconel Acier Zingué
② Joints	KLINGERSil C 4400	PTFE Perbunan Silicon Viton Gylon
④ Verre	Silicate de soude DIN 8902 (max. 150°C)	Silicate de bore DIN 7080 (max 280°C) Quartz
⑥ Ecrous		
⑦ Goujons	5.6/5	A2/A4

* Autres qualités non mentionnées dans le tableau également livrables.

Assembly and construction materials :

	Standard	On demand*
① Base flange	1.4541 (AISI 321)	RSt 37.2 / HII
⑤ Cover flange	1.4404 1.4301 (AISI 304)	1.4571 (AISI 316 Ti) Aluminium Titan inconel Steel zinked
② Gaskets	KLINGERSil C 4400	PTFE Perbunan Silicon Viton Gylon
④ Sightglass disc	Sodium Silicate to DIN 8902 (max. 150°C)	Borosilicate to DIN 7080 (max 280°C) Quartz
⑥ Nuts		
⑦ Bolts or studs	5.6/5	A2/A4

* Other materials not mentioned n the above table may also be delivered.

Konstruktiver Aufbau und Werkstoffe :

	Standard	Auf Anfrage*
① Blockflansch	1.4541 (AISI 321)	RSt 37.2 / HII
⑤ Deckelflansch	1.4404 1.4301 (AISI 304)	1.4571 (AISI 316 Ti) Aluminium Titan inconel Stahl verzinkt
② Dichtungen	KLINGERSil C 4400	PTFE Perbunan Silikon Viton Gylon
④ Schauglasplatte	Natron-Kalkglas DIN 8902 (max. 150°C)	Borosilikatglas DIN 7080 (max 280°C) Quartz
⑥ Muttern		
⑦ Stiftschrauben	5.6/5	A2/A4

* Weitere, hier nicht aufgeführte Qualitäten ebenfalls lieferbar.

OPTIONS SPÉCIALES (SUR DEMANDE) :
OPTIONS ON REQUEST :
SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF AUFTRAG :

Essuie-glace serie W / Window wiper / Scheibenwischern der Baureihen

Projecteurs pour verres de regard / Sight glass light fitting / Schauglasleuchten





Portes rectangulaires extérieures à sceller Rectangular sealing manlids Rechteckige Manlöcher zu zementieren






PORTE RECTANGULAIRE 310 X 420 VERTICALE 2 BRAS RECTANGULAR EXTERNAL MANLID VERTICAL DOUBLE ARM 310 X 420 RECHTECKIGE TÜREN AUßENVERSCHLÜß 310 X 420

P	310X420	Inox 304 poli / Stainless steel 304 polished / Rostfreierstahl 304 poliert Ref. 233 6254VALASC
E	70 X 4	
PS	0,8	Inox 316 poli / Stainless steel 316 polished / Rostfreierstahl 316 poliert Ref. 232 6254VALASC



PORTE RECTANGULAIRE 400 X 530 VERTICALE 2 BRAS RECTANGULAR EXTERNAL MANLID VERTICAL DOUBLE ARM 400 X 530 RECHTECKIGE MANLÖCHEN AUßENVERSCHLÜß 400 X 530

P	410 X 530	Inox 304 poli / Stainless steel 304 polished / Rostfreierstahl 304 poliert Ref. 233 8253VALASC
E	70 X 5	
PS	0,4	Inox 316 poli / Stainless steel 316 polished / Rostfreierstahl 316 poliert Ref. 232 8253VALASC



Portes rectangulaires extérieures à sceller

Rectangular sealing manlids

Rechteckige Manlöcher zu zementieren




PORTE RECTANGULAIRE 310 X 420 VERTICALE 6 SERRAGES

RECTANGULAR EXTERNAL MANLID VERTICAL 6 SCREW-ON-HANDLES 310 X 420

RECHTECKIGE TÜREN AUBENVERSCHLÜß 310 X 420 - 6 VERRIEGELUNGEN

P	310 X 420	Inox 304 poli / Stainless steel 304 polished / Rostfreierstahl 304 poliert Ref. 233 6224VALASC
E	70 X 4	
PS	0,6	Inox 316 poli / Stainless steel 316 polished / Rostfreierstahl 316 poliert Ref. 232 6224VALASC



PORTE RECTANGULAIRE 400 X 530 VERTICALE - 6 SERRAGES

RECTANGULAR EXTERNAL MANLID VERTICAL - 6 SCREW-ON-HANDLES 400X530

RECHTECKIGE TÜREN AUBENVERSCHLÜß 400 X 530 - 6 VERRIEGELUNGEN

P	410 X 530	Inox 304 poli / Stainless steel 304 polished / Rostfreierstahl 304 poliert Ref. 233 8224VALASC
E	70 X 5	
PS	0,6	Inox 316 poli / Stainless steel 316 polished / Rostfreierstahl 316 poliert Ref. 232 8224VALASC

