

KETTEN- UND GURTBECHERWERKE

TYP BWX

- Leistung bis zu 1.000 t/h*
- Genormtes Baukastensystem, für schwere Schüttgüter geeignet
- Kaum Begrenzung hinsichtlich der Auswurfhöhe und Förderung
- Extrem zuverlässig aufgrund ausgereifter technischer Konzeption
- Einfache Wartung durch großzügige Wartungsluken
- Planung und Fertigung nach Kundenanforderungen
- Diverse Verschleißauskleidungen erhältlich



MEHR ERFAHREN



OPTIONALE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN:



Elevatorfuß
Kettenbecherwerk
mit 2-Strang-Kette



Kettenbecherwerk mit Wartungsbühne,
Becher mit dreifacher Randverstärkung



Elevatorfuß
Gurtbecherwerk



Gurtbecherwerk mit Wartungsbühne,
Becher mit dreifacher Randverstärkung

VIELE WEITERE AUSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN ERHÄLTICH



KETTENBECHERWERKE VON ZUTHER - ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Unsere robusten Ketten- und Gurtbecherwerke kommen immer dann zum Einsatz, wenn Schüttgüter mit einem besonders großem Gewicht gefördert werden sollen, oder es sich um besonders abrasive Schüttgüter handelt. In Bezug auf die Zuverlässigkeit und Laufleistung setzt das Becherwerk neue Maßstäbe. Unsere zweisträngige Zuther-Kette überzeugt mit besonders hoher Standfestigkeit. Zusätzlich können Becher, Einlaufnasen und Auslaufnasen- und Schuren mit Verschleißauskleidung ausgestattet werden. Aufgrund der großzügig bemessenen Zugänge, lassen sich Wartungen einfach durchführen. Der einschlotige Schacht gewährleistet eine freistehende Aufstellung. Die Elevatoren der Baureihe BWX werden optional bis zu einer Länge von 40 m komplett im Werk montiert und einteilig ausgeliefert.



*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³