

VARIANTEN:

Lichte Weite (nutzbare Öffnungsbreite)

4,0 m / 1-flügelig (3,72 m)

5,0 m / 2-flügelig (4,56 m)

6,0 m / 2-flügelig (5,56 m)

8,0 m / 2-flügelig (7,56 m)

Torrahmenhöhe möglich in 2,0 m oder 2,4 m
zzgl. 0,1 m Bodenfreiheit

Alle Zusatzausstattungen
finden Sie auf der
Innenseite des Flyers.



KONTAKT:

ZABAG AKTIENGESELLSCHAFT

Am Wasserwerk 38
D-09579 Grünhainichen

Tel.: +49 37294 939 - 0
E-Mail: info@zabag.de
www.zabag.de

 **MADE IN
GERMANY**

FGZ FACTORY

**KOMPLETT
FERTIG
MONTIERT**



DIE NEUE FORM DER ZUFAHRTSANLAGE.

FGZ FACTORY.

Ältere Zufahrtssysteme bestehen meist aus Schiebetor- oder Drehtoranlagen. Bei wenig Aufschieberaum kommen auch hin und wieder Teleskopschiebetore zum Einsatz. So klassisch diese Anlagen auch seien... sie genügen mittlerweile in vielen Fällen nicht mehr den Wünschen des Kunden. Auch gesetzliche Anforderungen führen dazu, dass Kunden immer häufiger nach Systemen suchen, die ihre Liegenschaft schnell wieder verschließen.

Bis zu 400 Zyklen am Tag, eine hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit und wartungs- und verschleißarme Technik. Das ist das **FGZ FACTORY**.

Durch seine Langlebigkeit und Robustheit ist es dabei besonders nachhaltig. Aber auch für montierende Firmen ergeben sich Vorteile durch den Einsatz des **FGZ FACTORY**. Komplett vormontiert im stehenden Versand spart es einen Großteil der Installationszeit für den Händler.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK:



DAAB-Antriebe mit EP-Steuerung;
100% Einschaltdauer

Schnelle Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeiten
bis zu 1 m/s

Schnelle Lieferzeit
(4 Wochen nach
Bestellung)

Kein seitlicher
Aufschieberaum
notwendig

Komplett vormontiert,
stehender Versand, geringe
Elektro/Montagearbeiten



Softwareunterstützte Geschwindigkeitsanpassung für harmonische Torbewegung made by ZABAG

Torrahmen und Pfosten feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farbe (Feinstruktur)

Windlastklasse 2 im geschlossenen Zustand nach DIN EN 12424

ZUSATZAUSSTATTUNG:

Sicherheitspaket

- ▶ zusätzliche Lichtschranke im Schwenkbereich in Höhe von 1.000 mm
- ▶ Schaltleisten an äußeren Flügelsegmenten in Öffnungsrichtung

Zusatzpaket Rückmeldung + Visualisierung

- ▶ Rückmeldungen: Tor auf / zu / Störung
- ▶ Steuerseitige Vorrüstung für Blinkleuchte
- ▶ Steuerseitige Vorrüstung für Ampel (Pfeil-Kreuz-Piktogramm)
- ▶ Steuerseitige Vorrüstung für Schleifendetektor

Blinkleuchte (einseitig auf Schaltschrankseite)

Ampel (Pfeil-Kreuz-Piktogramm)

außen/innen

Schlüsselschalter (auf Schaltschrankseite)

außen (auf/zu)

Funkfernsteuerung (868 MHz AM)

inkl. 1 Handsender und Stabantenne
(Funkfolgesteuerung Auf/Halt/Zu)
zusätzlicher Handsender möglich

Schleifendetektor (Funktion: Öffnen bei Ausfahrt (innen))

Zackenleiste (schraubbar, vormontiert, Höhe ca. 50 mm)

Universal-Zaunanschluss (schraubbar, beidseitig, lose mitgeliefert, Höhe wie Torrahmen)

Unterbau

für Einbau -200 mm Oberkante Fertigfußboden