



## Schwerlastplatte MegaTrack PRO

Die Schwerlastplatte aus Kunststoff bietet ein Maximum an Belastbarkeit und Lastverteilung. Ideal zur Erstellung temporärer Wege & Flächen auch in schwierigem Gelände.

**Variante:** 35 mm Stärke  
**Artikel-Nr:** MT-OL-3000-2000-35-51-001



### Produkt-Daten

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktkategorie                                                         | Bodenschutz                     |
| Länge, je Stück (mm)                                                     | 3000                            |
| Breite, je Stück (mm)                                                    | 2000                            |
| Höhe, je Stück (mm)                                                      | 35                              |
| Fläche je Stück (m <sup>2</sup> )                                        | 6,00                            |
| Kernstärke / Wandstärke (mm)                                             | 30                              |
| Gewicht je Stück (kg)                                                    | 170                             |
| Oberfläche (Beschaffenheit)                                              | Rau/Stumpf                      |
| Profilierung (beidseitig)                                                | Ja (beidseitiges Profil)        |
| Profilstärke, je Seite (mm)                                              | 5mm   1mm                       |
| Belastbarkeit <sup>1</sup> – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**   | 200                             |
| Belastbarkeit <sup>2</sup> – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 120                             |
| Belastbarkeit <sup>3</sup> – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)**    | 60                              |
| Verbindungspunkte (Anzahl)                                               | 6 (lange Seite) 4 (kurze Seite) |
| Verbindungstechnik                                                       | Langloch-System                 |
| Farbe                                                                    | schwarz / anthrazit             |

\*\*Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Material-Daten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material (1)              | HDPE Kunststoff |
| Wärmeausdehnung           | Ja              |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | < 0,01 %        |
| UV-Stabilisiert           | Ja              |
| Chemisch inaktiv          | Ja              |

### Logistik-Daten

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 3000x2000x35 mm   160 kg        |
| Stapelbar                         | Ja                              |
| Transportmenge je LKW, max.:      | 140 Stück (840 m <sup>2</sup> ) |