

Ausstattungsmerkmale:

Messersystem wahlweise



Klingenmesser



Feinschnittklinge



Universalschlegel



Safety-Messer

Gehäuse mit Systemwinkel für schnellen
Anbau am Trägerfahrzeug

Überlastsicherung durch
flexiblen Keilriemenantrieb

Gezahnte Gegenschneide
im Gehäuse zur Erhöhung
des Zerkleinerungsgrades
der Mulchmasse

Passender Zahnradmotor
(Ölmotor) zur Fördermenge (Öl)
vom Trägerfahrzeug

Selbstreinigende Laufwalze
mit großer Pendelrollen-
lagerung, Laufwalzendurch-
messer 170 mm

Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm

Hydraulische Wartungsklappe in
Front mit Kettenvorhang

Gleitkufen

		PMH 125	PMH 145	PMH 155	PMH 180	PMH 200
Klingenmesser	St.	36	48	48	54	60
	St.	10	12	12	14	16
	St.	14	17	18	21	24
Arbeitsbreite	m	1,25	1,45	1,56	1,80	2,00
Gesamtbreite	m	1,47	1,70	1,80	2,04	2,24
Kraftbedarf*	ab kW/PS	17 / 23	22 / 30	22 / 30	30 / 41	36 / 49
Ölmotoren	l/min	25 - 130				
Gewicht***	ca. kg	400	430	450	550	580

Art.-Nr.		V55000001	V55000002	V55000000	V55000003	V55000004
Frachtkostenanteil innerhalb Deutschl.	€	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
Verpackung/Palettierung	€	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig *** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend

Achtung! Es entstehen Mehrkosten durch den Anbau am Trägerfahrzeug!
Anbau muss vom Fachhandel ausgeführt werden. Bei Bestellung bitte
Ölmenge und Öldruck angeben. Lieferung ohne Hydraulik-Schläuche.

Bitte beachten Sie unsere
Bestellhinweise auf Seite 111

Bewährte Einsatzbereiche

- Mulchen von Gras
- Gräben und Böschungen
- Straßenbegleitgrün
- Flächen- und Landschaftspflege, Gartenbau
- Kommunaler Einsatz
- Pflege von Wiesenflächen
- Grünflächenpflege von Brachflächen
- Großflächen in Kombination mit Seitenmulcher
- Heckenpflege
- Mulchen von Gestrüpp und Aufwuchs

Zubehör

Aufnahmeplatte 340 x 460 mm zum Anschweißen von z.B. Baggeraufnahmen (Art.-Nr. 597.91.891)

Axialkolbenmotor (nur in Verbindung mit Leckölleitung)

Nachsaugventil BG- 2/3 (10 bis 34 cm³)

Axialkolbenmotoren (Art.-Nr. 820.06.149)

Nachsaugventil BG-4 (40 bis 64 cm³) für


Axialkolbenmotoren (Art.-Nr. 820.06.145)

Nachsaugventil für Zahnradmotor BG-3 (27-43cm³)
(Art.-Nr. 267.95.185)

Nachsaugventil für Zahnradmotor BG-4 (22-63cm³)
(Art.-Nr. 267.95.169)

Wellenbremsventil inkl. Nachsaugventil BG-3 für Zahnradmotoren – (nicht möglich für Axialkolbenmotoren)
(Art.-Nr. 267.95.446)

Verschleißbleche aus Hardox® wear plate bis 2,20 m Arbeitsbreite

			
Euro-Aufnahme (Art.-Nr. 597.95.112)	Skid-Steer-Anbau (Art.-Nr. 550.90.301)	Halterung für Gabelträger (Art.-Nr. 599.95.996)	Aufnahmeplatte mit hydraulischer Seitenverstellung (Art.-Nr. 599.95.006) Mechanische Seitenverstellung (Art.-Nr. 599.95.115)
			
Dreipunktaufnahme Kat. II mit hydraulischer Seitenverstellung (Art.-Nr. 599.95.003) Mechanische Seitenverstellung (Art.-Nr. 599.95.004)	Wille-Aufnahme mit hydraulischer Seitenverstellung (Art.-Nr. 597.95.995) Kunta-Aufnahme mit hydraulischer Seitenverstellung (Art.-Nr. 597.95.996)	Baggeraufnahme MS08 (max. Gewicht Mulchkopf 1000 kg) (Art.-Nr. 267.95.027)	Baggeraufnahme MS03 (max. Gewicht Mulchkopf 500 kg) (Art.-Nr. 267.95.018)
Höhenausgleich H 250  Höhenausgleich H 250 / 190 mm Ausgleich ↓↑ (Art.-Nr. 267.95.452)		H 250 P  Höhenausgleich H 250 P / 190 mm Ausgleich ↓↑ mit Pendelausgleich (Art.-Nr. 267.95.456)	