AMP-1 X / Ballistischer Helm

Busch PROtective

	basic	gut	sehr gut	hervorragend	excellent
Ballistischer Schutz	●	●	●	●	●
Schutz vor Verformung der Innenseite	●	●	●	●	○
Splitterschutz	●	●	●	○	○
Stoßdämpfung	●	●	●	●	○
Schutz vor Penetration	●	●	●	●	●
Mechanischer Schutz	●	●	●	●	○

Diese Tabelle hilft, die Eigenschaften der verschiedenen ballistischen Helme von Busch PROtective zu vergleichen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material ..... Aramid mit EBSP-Technologie®

Lackierung ..... Zweikomponenten-Lackierung (2K-Lack)

Typ ..... High-Cut, Mid-Cut

Kantenschutz ..... EPDM-Profilgummi

Farben ..... schwarz, steingrau-oliv

Gewicht* ..... High-Cut: 1450 g inkl. Innenleben und Schienen
Mid-Cut: 1580 g inkl. Innenleben und Schienen

Standard Lieferumfang** ..... NVG-Halterung (Unity Tactical) mit Gummibänder, CPP-1 Polster-System, CRS-2 Kinnriemen-System, CMR-1 Schienen-System

Größe*** ..... Einheitsgröße 52–63 cm

Schnittstellen ..... CMR-1 Schienen-System, NVG-Halterung (Unity Tactical)

* Helmgewicht unterliegt Fertigungstoleranzen von ±50 g.
** Die Klettflächen auf dem Foto sind optionales Zubehör.
*** Angaben sind Passgrößen des Helms, die sich von den Prüfgrößen der Zertifizierungsrichtlinie unterscheiden können.

High-Cut



High-Cut



Version mit Klettflächen

Mid-Cut



SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- Befestigung von Schienen und NVG ohne Durchbohrung der Schale - Boltless
- Durchschnittliche Verformung der Innerseite unter 8 mm
- Erweiterung der ballistischen Schutzfläche dank optionalem Zubehör: ballistische Visiere, ballistischer Kinnschütz oder ballistische Platte.
- Schienen mit Speed-Connect-System für die schnelle Befestigung von Visieren
- Kompatibel mit vielen gängigen Gehörschutzen und Atemschutzmasken
- Hohes Tragekomfort dank 4-Punkt-Kinn- und Nackenriemen mit Drehverschluss und Polster-System.
- Hitzebeständige Schale

NORMEN/ZERTIFIZIERUNGEN

- ***DEA-FBI Ballistic Helmet Protcol*** - V1.0-2019/2024
- ***NIJ IIIA*** - STD-0106.01 IIIA, NIJ-STD-0108.0
- ***VPAM3*** HVN 2009, Prüfstufe 3
- ***NIJ*** 0101.07 HG2
- ***STANAG 2920***, 17 gr V^{50} = 664 m/s
- Stoßdämpfungseigenschaften nach ***DIN EN 397***

ZUBEHÖR

- Ballistische & nicht-ballistische Visiere in verschiedenen Formen und Schutzklassen
- Ballistischer Kinnschutz BAM-1
- Ballistische Frontplatte BAP-2
- Klettflächen CAP-1 und CAP-2
- Helmüberzug CAC-1E und CAC-2
- Gegengewichtsatz CAW-1 und CAW-2
- Kinnriemen CRS-2
- Verschiedene Kommunikationsadapter
- Taktische Helmtasche TTB-1

Busch PROtective Germany GmbH & Co. KG | Im Heidkamp 16, 33334 Gütersloh, Germany | www.busch-protective.com