

## GEBAUT FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ.

Die nächste Generation der leichten Nutzfahrzeuge ist da. Der neue Workman LTX bietet alles, was Sie sich gewünscht haben - Leistung, Komfort und höchstes Design. Der LTX wird entweder vom Briggs & Stratton® Vanguard® 400 EFI Motor oder dem Toro HyperCell® Lithium-Akkusystem angetrieben und bietet Modelle neben serienmäßiger Ausstattung, die Möglichkeit das Fahrzeug zu verlängern und/oder zusätzlich Bodenfreiheit per Kit zu schaffen, um damit Sie die härtesten Arbeitstage bewältigen können. Mit reichlich Stauraum, erweiterten Optionen, optimalem Design und robuster Zuverlässigkeit müssen Sie sich nicht zwischen Stärke und Vielseitigkeit entscheiden. Der Toro Workman LTX bietet beides, denn Ihre Arbeit verdient nur das Beste.



[toro.com](https://toro.com)



## FUNKTIONEN

### Leistung wie Sie sie benötigen

- Wählen Sie den Briggs & Stratton® Vanguard® 440 EFI-Benzinmotor oder das fortschrittliche Toro HyperCell Lithium-Ionen-Akkusystem. Beide bieten außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz, so dass Sie jede Aufgabe souverän angehen können.

### Lenkung

- Eine KFZ-artige Zahnstangenlenkung bietet eine bessere Steuerung und erleichtert das Lenken beim Einsatz mit oder ohne Last. So können sich die Bediener ausschließlich auf die Arbeitsaufgabe konzentrieren.

### Aufhängung

- Die Stoßdämpfer des Gewindefahrwerks gibt der Aufhängung des Fahrzeugs mehr Spiel und eine größere Anpassbarkeit. Dies ergibt ein gleichmäßiges Fahrverhalten und verringert die Bedienerermüdung.

### Unendliche Anpassungsmöglichkeiten

- Der Workman LTX bietet Ihnen die Flexibilität, jede Aufgabe mit Dutzenden von Konfigurationsoptionen zu bewältigen. Wählen Sie zwischen Modellen mit Standardhöhe oder mehr Bodenfreiheit, eine verlängerte Ladefläche für zusätzlichen Transportplatz oder fügen Sie eine zusätzliche Sitzreihe für mehr Fahrgäste ein. Mit dem passenden Zubehör können Sie ihn zu Ihrem eigenen Büro auf Rädern machen.

### Bremsen, auf die Sie sich verlassen können.

- Hydraulische Scheibenbremsen bieten eine zuverlässige, gleichmäßige Bremsleistung bei minimalem Wartungsaufwand, ohne Nachstellen der Bremszüge und mit weniger Pedalkraft als herkömmliche mechanische Bremsen. Bei Modellen mit Lithium-Akku-Antrieb sorgt eine elektronisch gesteuerte Parkbremse für zusätzlichen Komfort.

### Intuitiv angeordnetes Armaturenbrett

- Große Getränkehalter und reichlich Stauraum für Werkzeug und Ausrüstung. Mit den leicht zugänglichen Bedienelementen und dem übersichtlichen LCD-Display behalten Sie die Kontrolle. Integrierte USB-A- und -C-Ladeanschlüsse sorgen dafür, dass Ihre Geräte auch unterwegs mit Strom versorgt werden.

	WORKMAN LTX (BENZIN, EFI), MODELLE: 07424, 07424LT, 07424EX	WORKMAN LTX (LITHIUM), MODELLE: 07425, 07425LT, 07425EX																									
<b>MOTOR/ELEKTROSYSTEM</b>	Luftgekühlter Briggs & Stratton® EFI Einzylinder-Benzinmotor mit 408 cm³.	Zwei HyperCell®-Lithium-Ionen-Akkus serienmäßig, optional kann ein weiterer Akku hinzugefügt werden.																									
<b>ENERGIEKAPAZITÄT</b>	Nicht zutreffend	4,32 kWh serienmäßig, 6,48 kWh optional. 55 V Nennspannung max. 63 V max.																									
<b>ELEKTROMOTOR</b>	Nicht zutreffend	Bürstenloser Induktionsantrieb mit hohem Drehmoment und Dauerleistung von 5,0 kW.																									
<b>LENKUNG</b>	Manuell mit Zahnstangen-Lenkung und ergonomisch platzierter Lenksäule. Das Lenkrad hat 2,75 Umdrehungen von Anschlag-zu-Anschlag und einen Durchmesser von 35 cm.																										
<b>WENDEKREIS</b>	<b>Standardmodell und Modelle mit mehr Bodenfreiheit:</b> Wenderadius: 6,3 m innerer Wendekreis: 153 cm. <b>Langes Modell:</b> Wenderadius: 9,45 m Innenwendekreis: 254 cm																										
<b>BREMSEN</b>	Hydraulische Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrädern.																										
<b>FESTSTELLBREMSE</b>	Fußpedal mit Gaspedalentriegelung.	Automatische Feststellbremse																									
<b>AUFHÄNGUNG</b>	<b>Front:</b> Modifiziertes MacPherson-Federbeinaufhängung. <b>Heck:</b> Gelenk-Schwenkarm. Einstellbares Gewindefahrwerk an allen vier Rädern.																										
<b>FEDERWEG AUFHÄNGUNG</b>	<b>Federweg der Vorderradaufhängung:</b> 8,9 cm	<b>Federweg der Hinterradaufhängung:</b> 10,2 cm.																									
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	18,9 Liter	Nicht zutreffend																									
<b>FAHRGESCHWINDIGKEIT</b>	25,6 km/h geregelt. Geschwindigkeitsreduzierkits erhältlich.	25,6 km/h serienmäßig, einstellbar bis 38,6 km/h. Ab einer Geschwindigkeit von 30,6 km/h sind ein Überrollschutz und Sicherheitsgurte erforderlich.																									
<b>GETRIEBE</b>	11,47:1 Vorwärts, 14,35:1 Rückwärts																										
<b>BODENFREIHEIT</b>	<b>Modelle mit serienmäßiger Bodenfreiheit:</b> Front: 22,8 cm, Heck: 15,2 cm <b>Höhergelegte Modelle:</b> Front: 30,4 cm, Heck: 17,8 cm																										
<b>REIFEN</b>	<b>Serien- und erweiterte Modelle:</b> 20 x 8,00-10, 4 PR. Oder alternativ 4-lagig/6-lagig. <b>Höhergelegte Modelle:</b> 22 x 9,50-12, 4 Lagen Oder alternativ 4-lagig/6-lagig.																										
<b>RÄDER</b>	<b>Serien- und erweiterte Modelle:</b> 25,4 cm Stahl <b>Höhergelegte Modelle:</b> 30,5 cm Aluminium																										
<b>STARTERBATTERIE</b>	Eine 12 V-Starterbatterie	Nicht zutreffend																									
<b>CONTROLLER</b>	Nicht zutreffend	Max. 375 A mit regenerativer Motorbremse, Wegrollschutz, thermische Abschaltung, wasserdicht/wasserfest, Statusleuchte und drei Energiebetriebsarten.																									
<b>LADEGERÄT</b>	Nicht zutreffend	Intelligentes 900-W-Ladegerät mit hohem Wirkungsgrad integriert. •AC Eingangsspannung: 100 - 240 VAC •AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz •Maximaler AC-Eingangsstrom: 13,4 A																									
<b>INSTRUMENTE, ARMATURENBRETT</b>	LCD-Display, USB-A- und -C-Stromanschlüsse, Scheinwerferschalter, Ein/Aus-Zündschlüsselschalter, Hupe, Getränkehalter, Funkgerätehalter und große Ablagefächer im Armaturenbrett.																										
<b>ANLASSEN</b>	Zur Grundausstattung gehören ein Anlassen mit Pedal oder Zündschloss.	Pedalstart serienmäßig.																									
<b>ABMESSUNGEN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fahrzeugkonfiguration</th> <th>Breite</th> <th>Länge</th> <th>Höhe</th> <th>Radstand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-Sitzer mit Ladepritsche (serienmäßige Bodenfreiheit)</td> <td>119,3 cm</td> <td>302 cm</td> <td>127 cm</td> <td>197 cm</td> </tr> <tr> <td>2-Sitzer mit Ladepritsche (mit hoher Bodenfreiheit)</td> <td>119,3 cm</td> <td>302 cm</td> <td>135 cm</td> <td>197 cm</td> </tr> <tr> <td>4-Sitzer mit Ladepritsche (erweitert)</td> <td>119,3 cm</td> <td>366 cm</td> <td>127 cm</td> <td>290 cm</td> </tr> <tr> <td>2-Sitzer mit 183 cm Ladepritsche (erweitert)</td> <td>119,3 cm</td> <td>396 cm</td> <td>127 cm</td> <td>290 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Fahrzeugkonfiguration	Breite	Länge	Höhe	Radstand	2-Sitzer mit Ladepritsche (serienmäßige Bodenfreiheit)	119,3 cm	302 cm	127 cm	197 cm	2-Sitzer mit Ladepritsche (mit hoher Bodenfreiheit)	119,3 cm	302 cm	135 cm	197 cm	4-Sitzer mit Ladepritsche (erweitert)	119,3 cm	366 cm	127 cm	290 cm	2-Sitzer mit 183 cm Ladepritsche (erweitert)	119,3 cm	396 cm	127 cm	290 cm
Fahrzeugkonfiguration	Breite	Länge	Höhe	Radstand																							
2-Sitzer mit Ladepritsche (serienmäßige Bodenfreiheit)	119,3 cm	302 cm	127 cm	197 cm																							
2-Sitzer mit Ladepritsche (mit hoher Bodenfreiheit)	119,3 cm	302 cm	135 cm	197 cm																							
4-Sitzer mit Ladepritsche (erweitert)	119,3 cm	366 cm	127 cm	290 cm																							
2-Sitzer mit 183 cm Ladepritsche (erweitert)	119,3 cm	396 cm	127 cm	290 cm																							
<b>SITZ</b>	Gepolsterte Sitzbank, zweifarbig grau, mit geprägten Toro Stierhörnern auf den Sitzlehnen. Gewicht: 16 kg																										
<b>KABINENABMESSUNGEN, EINGEBAUT</b>	<b>Modelle mit serienmäßiger Bodenfreiheit:</b> Höhe: 201 cm, Breite: 142 cm <b>Höhergelegte Modelle:</b> Höhe: 208 cm, Breite: 142 cm																										
<b>GEWICHT (OHNE LADEPRITSCHEN)</b>	2 Sitzer: 379 kg 2-Sitzer mit hoher Bodenfreiheit: 390 kg 2-Sitzer erweitert: 451 kg	2 Sitzer: 386 kg 2-Sitzer mit hoher Bodenfreiheit: 397 kg 2-Sitzer erweitert: 459 kg																									
<b>LADEPRITSCHEN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ladefläche aus Kunststoff:</th> <th>Breite: 94 cm</th> <th>Länge: 101,6 cm</th> <th>Höhe: 28 cm</th> <th>Gewicht: 55 kg</th> <th>Kapazität: 363 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ladefläche aus Stahl:</td> <td>Breite: 109 cm</td> <td>Länge: 111 cm</td> <td>Höhe: 28 cm</td> <td>Gewicht: 89 kg</td> <td>Kapazität: 363 kg</td> </tr> <tr> <td>1,8 m Ladepritsche mit Bordwände:</td> <td>Breite: 117 cm</td> <td>Länge: 183 cm</td> <td>Höhe: 28 cm</td> <td>Gewicht: 133 kg</td> <td>Kapazität: 363 kg</td> </tr> </tbody> </table>		Ladefläche aus Kunststoff:	Breite: 94 cm	Länge: 101,6 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 55 kg	Kapazität: 363 kg	Ladefläche aus Stahl:	Breite: 109 cm	Länge: 111 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 89 kg	Kapazität: 363 kg	1,8 m Ladepritsche mit Bordwände:	Breite: 117 cm	Länge: 183 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 133 kg	Kapazität: 363 kg							
Ladefläche aus Kunststoff:	Breite: 94 cm	Länge: 101,6 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 55 kg	Kapazität: 363 kg																						
Ladefläche aus Stahl:	Breite: 109 cm	Länge: 111 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 89 kg	Kapazität: 363 kg																						
1,8 m Ladepritsche mit Bordwände:	Breite: 117 cm	Länge: 183 cm	Höhe: 28 cm	Gewicht: 133 kg	Kapazität: 363 kg																						
<b>SONNENDACHABMESSUNGEN, INSTALLIERT</b>	<b>Modelle mit serienmäßiger Bodenfreiheit:</b> Höhe: 191 cm, Breite: 138 cm <b>Höhergelegte Modelle:</b> Höhe: 199 cm, Breite: 138 cm																										
<b>FAHRZEUGKAPAZITÄT</b>	Zwei Sitze mit Ladepritsche: 544 kg																										
<b>SCHLEPPKAPAZITÄT</b>	680 kg Klasse 1 - 1,25 Empfangsgerät gehört zur Grundausstattung.																										
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>	Sonnendach, klappbare Windschutzscheibe, Windschutzscheibe mit Scheibenwischer, Sitzkit für EX-Modelle, Stahl-Ladefläche, Kunststoff-Ladefläche, 1,8 m Ladepritsche, Bordwände, elektrischer Ladepritschenhub, Ladefächengestell, Rammschutz, Rammschutz mit Frontaufnahme, Mülltonnenhalterung, Überrollschutz mit zertifizierter Kabine, Kabinentüren, Beleuchtungsoptionen für die Kabine (Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte), Reichweitenkäfig, Sonnendach mit Überrollschutz, Spiegel, Brems-/Rück-/Signalleuchten, Rückfahralarm, Stauraum unter der Haube, RAM-Mount-Kugel, 12-V-Stromanschlusskit, Geländereifen-Kit, Telematik-Kit. Zusätzliches Zubehör: Getränkeinsatz für Flaschen, medizinische Liegefläche von Kimtek, Rahn Groomer																										
<b>GARANTIE</b>	Zwei Jahre oder 1.500 Stunden Garantie. Motorengarantie mit Briggs & Stratton: 3 Jahre Garantie für gewerbliche Anwender +1 Jahr nach Registrierung des Motors unter <a href="http://vanguardpower.com/registration">vanguardpower.com/registration</a> . Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.																										

\* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro-Vertragshändler.

Der Workman LTX wird in Windom, MN, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



**toro.com**

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801

©2026 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.  
26-209-DE



[facebook.com/toro.deutschland](https://facebook.com/toro.deutschland)  
[youtube.com/ToroDeutschland](https://youtube.com/ToroDeutschland)  
[x.com/TheToroCompany](https://x.com/TheToroCompany)



**Count on it.**