

Top Pro

Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Auf Tisch- oder Standgeräte
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier mögliche Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und PureProtect Technologie als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



Top Pro

Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

BRITA



ThermalGate™
Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung.



PureProtect – intelligente Selbstreinigungsfunktion



Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen.



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die optionale Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO₂-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonen-Spender.

- still
- gekühlt still
- leicht sprudelnd
- sprudelnd

Top Pro Video



Display

Touchfunktion oder Druckknöpfe, Portionierungseinstellung.

Hochwertige Materialien und Verarbeitung, Edelstahl.

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h) **Kühlkapazität.**

Ideal für den mittleren Wasserbedarf (10-100 Personen)

Nachhaltigkeit

Natürliches Kältemittel und extrem niedriger Stromverbrauch.

Als **Auftisch- oder Standgerät** verfügbar.



Top Pro

Technische Daten



Modell	Auftischgerät		Auftischgerät	Unterschrank	Easy Access Panel
Wassersorten	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd & sprudelnd		Still, gekühlt still		Passend zum Gerät
Bedienung	Touch oder mechanische Tasten		Touch		Touch
Hygiene	ThermalGate mit PureProtect und optional HygienePlus				
bei fehlendem Abwasseranschluss	Abwasserbehälter optional				
Spezifikationen					
Kühlkapazität in l/h	mittlere Kühler: 50 / großer Kühler: 85				
Anzahl Nutzer	mittlerer Kühler: 10-60 / großer Kühler: 20-100				
Abmessungen in mm (B x H x T)	278 x 530 x 518			Schrank: 278 x 910 x 518 Bodenplatte: 440 x 4 x 510	flach: 80 x 7 x 80 schräg: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe in mm	330				
Gewicht in kg	mittlerer Kühler: 35 großer Kühler: 40	mittlerer Kühler: 33 großer Kühler: 38		Schrank: 16 Bodenplatte: 6	0,5
max. Leistungsaufnahme in W	bei mittlerem Kühler: 440 / bei großem Kühler: 540				
max. Durchfluss stilles Wasser in l/min	2				
max. Durchfluss Sprudelwasser in l/min	1,6	-			
Bestellbezeichnung					
ThermalGate & PureProtect & Touch	TOP-50-TG TOP-85-TG	TOP-50-TG-C1 TOP-85-TG-C1		VIV-TOP-US	EAP-01
ThermalGate & PureProtect & Mechanische Tasten	TOP-50-TG-MB TOP-85-TG-MB				
HygienePlus & Touch	TOP-50-HP / TOP-85-HP	TOP-50-HP-C1 / TOP-85-HP-C1			
HygienePlus & Mechanische Tasten	TOP-50-HP-MB/ TOP-85-HP-MB				