BECHERWERKE & ELEVATOREN

TYP E00-E10

- **Leistung bis zu 800 t/h***
- **Genormtes Baukastensystem, für diverse Schüttgüter geeignet**
- **Hohe Zuverlässigkeit aufgrund ausgereifter technischer Konzeption**
- **Hochleistungsbechersysteme – Elevatorgurt öl- und fettbeständig**
- **Werkstoff: Verzinkt, lackiert oder in Edelstahl erhältlich**

MEHR ERFAHREN

AUSFÜHRUNG-BAUART

Alle Elevatoren werden mit hochwertigen Antriebskomponenten, Elevatorgurten und Elevatorbechern ausgerüstet und gewährleisten zusammen mit einer soliden Stahlblechkonstruktion eine hohe Laufleistung und somit Ihre Investition. Lebensmittelgeeignete Ausführung möglich.

Unsere Becherwerke bewähren sich täglich, unter schwersten Bedingungen, weltweit. Einfache Wartung durch umfangreiche Wartungsklappen im Kopf, Fuß und Elevatorschacht ermöglichen eine effiziente Wartung.

AUSFÜHRUNG AUCH IN ATEX-RICHTLINIE

Auf Wunsch rüsten wir die Becherwerke mit Schieflaufüberwachung, elektronischer Drehzahlüberwachung, Motorwicklungsvollschutz und Vollmeldern aus. Druckentlastungsklappen am Kopf und am Schacht sind als Option lieferbar. Der Schacht kann ebenso mit einem Punktfilter ausgestattet werden.

SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION

Sie schildern uns Ihr Problem, wir unterbreiten Ihnen ein detailliertes und technisch ausgereiftes Angebot. Elevatorschacht ermöglichen eine effiziente Wartung.

WIR BERATEN SIE GERNE

Durch die ausgereifte Bauart verfügen die Elevatoren über eine hohe Traglast und können daher freistehend installiert werden. Auch große Bauhöhen können realisiert werden. Kostenintensive Turmkonstruktionen zur Abstützung sind nicht notwendig. Neben einem starken Preis/Leistungsverhältnis bieten wir Ihnen hohe Zuverlässigkeit für Ihren Prozess.

*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³

OPTIONALE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN:

Teleskopierbarer Elevatorfuß für erhöhte Restefreiheit

Separate Aspirationskammer zur Besaugung



Verschleißauskleidung über gesamte Auswurfparabel

Modulare Elevatorkopfbühne für Wartungsarbeiten

VIELE WEITERE AUSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN ERHÄLTLICH

Bezeichnung/Baugröße	E00	E03	E05	E07	E08	E09	E10
Leistung in t/h	5 - 20	20 - 70	70 - 150	150 - 250	250 - 300	300 - 500	500 - 600
Elevatorfuß Höhe	780	1.100	1.285	1.400	1.506	1.603	2.000
Elevatorfuß Breite li. W.	500	750	985	1.145	1.310	1.430	1.600
Elevatorkopf Höhe	503	800	1.065	1.210	1.447	1.470	1.805
Elevatorkopf Breite li. W.	760	1.164	1.490	1.636	1.858	2.000	2.345
Einlaufnase Höhe (aufst. Seite)	750	990	1235	1.307	1.450	1.492	2.050
Einlaufnase Höhe (abst. Seite)	650	875	1.075	1.122	1.300	1.342	1.900
Achsabstand Schacht-Schacht	einschlotig	530	705	805	920	980	1.080
Blechstärke Schacht	2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Blechstärke Kopf	3	3	4	5	5	5	6
Blechstärke Fuß	3	4	4	5	5	5	6

*)Max. Förderleistung bei einem Schüttgewicht von 0,75 t/m³ Schwergetreide. Alle Massangaben in mm.