

8850 TT Modular Pack 30 SL IRR

Abmessungen:	57 x 26 x 19 cm
Volumen:	30 l
Gewicht:	1,940 kg
Rückensystem :	Y2-System
Material 1:	CORDURA® 700 den IRR
Farben:	332 stone grey olive



Ausstattung

- [1] Ergonomisch gepolsterter Rücken mit vorgeformtem Aluprofil
- [2] Y2-Tragesystem
- [3] Längenverstellbare Schultergurte
- [4] Per Klett abnehmbare, gepolsterte Hüftflossen mit Reißverschlussaschen
- [5] Individuell einstellbare Seitenkompression
- [6] Seitenkompression abnehmbar
- [7] Deckelfach
- [8] Deckelfach mit kleinem Organizer
- [9] Kleine Netztaschen innen, zum Verstauen von Kleinteilen, z.B. Batterien usw.
- [10] Zusätzliche flache Reißverschlussasche auf der Front
- [11] Zickzack-Gummischnürung
- [12] Daisy Chain auf der Front
- [13] IRR-Eigenschaften Material nach TL 8305-0278
- [14] Antennendurchlässe am Hauptfach
- [15] Herausnehmbare Rückenplatte mit Aluschiene (individuell formbar)
- [16] Klettfläche (Flausch) für Patches etc.
- [17] MOLLE-System in Lasercut-Ausführung
- [18] MOLLE-Klett im Innenbereich für modulare Erweiterungen
- [19] Front mit MOLLE-System. Breite: 4 Molle-Schlaufen, Länge: 5 Molle-Schlaufen
- [20] Seiten mit MOLLE-System. Breite: 4 Molle-Schlaufen, Länge: 7 Molle-Schlaufen (1 Unterbrechung)
- [21] Inkl. 2 Klettzubehörtaschen
- [22] Innentaschen mit Reißverschlüssen

Modularer Einsatzrucksack mit 30 Liter Volumen und einstellbarem Y2-Tragesystem. Trotz des 30-Liter-Volumens bietet der TT Modular Pack 30 SL IRR eine sehr große Variationsbreite bei der Einstellung der Rückenlänge und eignet sich daher sowohl für kleine als auch für sehr große Personen (SL = short to long). Die Ausstattung mit MOLLE-Klett im Innenbereich sowie MOLLE in Lasercut-Ausführung auf den Außenflächen ermöglicht die individuelle Bestückung und Erweiterung. Der Rucksack wird inklusive zwei eingekletteter Innentaschen ausgeliefert. Die Seitenkompression ist abnehmbar und kann als Reißverschluss-Blockierung eingefädelt werden. Sowohl die CORDURA®-Materialien als auch Gurtbänder, Klettverschlüsse und Schnallen erfüllen die hohen Bundeswehr-Standards TL 8305-0278 bzw. TL 8305-0281 bezüglich der IRR-Tarnwirkung (IRR 650 - 1250nm / 10 - 42%).