

**ALLTREC®**

**Müthing**

# MU-FM<sup>e</sup> VARIO FRONT

MIT <sup>e</sup>-ANTRIEB / WITH ELECTRIC DRIVE

FÜR ALLTREC FRONTMÄHER / FOR ALLTREC FRONT MOWER

ARBEITSBREITE 1,60 m / WORKING WIDTH 1,60 m

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT 8 KW / 80 V / ELECTRIC DRIVE WITH 8 KW / 80 V



[www.muething.com](http://www.muething.com)



## MU-FMe VARIO FRONT

MIT e-ANTRIEB / WITH ELECTRIC DRIVE

### FRONTMULCHGERÄT FRONT MOUNTED FLAIL MOWER

- **Allroundmulchgerät für die Landschaftspflege**  
*Allround mulcher for green area maintenance*
- **Verstellbare VARIO-Schneidschiene**  
*Adjustable VARIO-cutting bar*
- **360° drehbare Frontstützräder**  
*Front support wheels, 360° swiveling*
- **Schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse“ – Müthing-Patent**  
*Screw-type short chopping bar system „Shark fin“ design – a Müthing patent*
- **Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern**  
*Smooth-running rotor with specially formed tool holders arranged in a spiral pattern*
- **Optionale Verschleißeinlage aus Stahl oder Kunststoff**  
*Optional wear insert made of steel or plastic*
- **Optionaler Kurzschnittwinkel**  
*Optional short cutting angle*



Typ <i>Type</i>	Arbeitsbreite <i>working width</i>	Elektr. Leistung <i>electric power</i>	Gewicht* <i>weight*</i>	Anzahl Werkzeuge <i>number of flails</i>
MU-FMe VARIO 160	160 cm	8 kW / 80 V	275 kg	28

\* Maschinengewicht in Grundausstattung (2-Punktaufnahme, Front-Stützräder, VARIO-Schneidschiene)  
\* Machine weight in basic configuration (2-point attachment, front support wheels, VARIO cutting bar)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to technical changes and errors.