

Natur in Form



Wir machen
Lieblingsplätze
Produkte
2026

naturinform.de



Über uns

- 4 Produkte
- 8 Über uns
- 10 WPC-Produkte
- 12 Nachhaltigkeit
- 14 Montagezubehör
- 16 Die Exklusive *Linie*
- 18 Inspiration
- 20 Piazza Familie

01 Terrasse

-  24 Piazza Prima
-  26 Piazza Mondo
-  28 Piazza Pro
- 30 Die Naturlinie
- 32 Die Exklusive
- 34 Die Urbane *flair*
- 36 Die Kernige
- 38 Die Beliebte *massiv*
- 40 Die Smarte
- 42 Die Smarte *klick*
- 44 Die Starke
- 46 Die Kompakte
- 48 Die Kompakte *wabe*
- 50 Die Kompakte *wabe plus*

02 Fassade

- 54 Die Gestaltende
- 56 Die Gestaltende *exklusiv*

03 Bankprofil

-  60 Der Konstruktive 65

04 Zaunsystem


- 64 Der Effektive
- 66 Der Flexible

Informationen

- 68 Farbvarianten
- 80 Sonderfarben
- 82 Wichtige Informationen


Co-extrudierte Massivdielen

Besonders geringer Wartungsaufwand und hohe Farbbeständigkeit

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
Piazza Prima ca. 140 × 19 mm 			24
Piazza Mondo ca. 140 × 21 mm 	 Cremeweiß		26
Piazza Pro ca. 140 × 25 mm 			28


Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
Die Naturlinie ca. 140 × 21 mm 			30
Die Exklusive ca. 140 / 162 / 200 / 245 × 21 mm 			32
Die Urbane flair ca. 162 × 21 mm 			34

Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen.

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Kernige ca. 140 × 21 mm 	 Terrabraun  Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		36
	Die Beliebte <i>massiv</i> Bauaufsichtlich zugelassen ca. 139 × 26 mm 	 Braun  Schwarzbraun  Grau  Steingrau  Anthrazit		38
	Die Smarte Null-Grad-Diele ca. 139 × 19 mm 	 Terrabraun  Schwarzbraun  Grau  Anthrazit	 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	40
	Die Smarte <i>klick</i> Null-Grad-Diele für Klicksysteme ca. 119 × 22 mm 	 Grau  Anthrazit	 Kastanienbraun  Graphitgrau	42
	Die Starke Tragbohle ca. 140 × 38 mm 	 Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		44
	Die Kompakte ca. 139 × 21 mm 	 Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		46

Wabenprofildielen

Zuverlässige Qualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Kompakte wabe ca. 139 × 21 mm 	Schwarzbraun Grau Anthrazit		48
	Die Kompakte wabe plus ca. 140 × 21 mm 		Eichenbraun Kastanienbraun Graphitgrau	50



Die Gestaltende xl, in Bernsteinbraun

Fassadenprofile

Langlebige und dauerhaft schöne Fassade – ohne Wartungsaufwand

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Gestaltende ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 		 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau	54
	Die Gestaltende <i>exklusiv</i> ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 	 Terrabraun  Lavagrau	 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	56

Bankprofil

Für individuelle Außenmöblierung – robust, wetterbeständig und pflegeleicht

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Der Konstruktive 65 ca. 65 mm × 40 mm 	 Bernsteinbraun  Schwarzbraun  Grau		60

Zaunsysteme

Wartungsarme, modulare Sicht- und Schallschutzlösungen

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Der Effektive ca. 180 × 178 cm 	 Titangrau  Anthrazit	 Kastanienbraun	64
	Der Flexible ca. 180 × 180 cm 	 Titangrau  Anthrazit	 Kastanienbraun	66



Jetzt
QR-Code
scannen
& mehr
erfahren

Über 20 Jahre Erfahrung.

Wir sind Experte für die Produktion von WPC-Produkten, die in Deutschland technisch entwickelt, designt und gefertigt werden. Unsere Premium-WPC-Produkte für Terrassen, Fassade, Sicht-, Schall- und Sonnenschutz werden von Kunden in ganz Europa und weltweit verbaut.

Unser hochwertiges Material

Dank der hohen Qualität unserer Holzfasern sowie ihrer sorgfältigen Verarbeitung im Herstellungsprozess können wir WPC-Produkte mit einer besonders natürlichen Holzaptik, ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und einer langen Lebensdauer herstellen.

Unser Material besteht aus bis zu 70 % PEFC-zertifizierten Holzfasern, die mit reinem Polymer ummantelt und geschützt werden. So erzielen wir Materialeigenschaften, die unsere Produkte perfekt für den Einsatz im Außenbereich machen. Unsere Produkte sind komplett recycelbar, spielzeugtauglich, PVC-frei und splitterfrei.

Qualitätsversprechen

In unserer Qualitätssicherung stellen wir mit regelmäßigen Kontrollen die gleichbleibend hohe Güte unseres Materials sicher. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., ist NaturinForm ein Treiber gesicherter Qualitätsproduktion für WPC.



Rutschhemmend

Rutschsicherheitsklassen 9–13
DIN 51130



Spielzeugtauglich

DIN EN 71-3:2019



Sehr dauerhaft

Dauerhaftigkeitsklasse 1
DIN CEN/TS 15083-1



Brandverhalten

Klasse E, mit Holz vergleichbar
DIN EN 13501-1

Auszeit genießen!

Unsere Produkte sind nicht nur langlebig,
witterungsbeständig und nachhaltig,
sondern auch besonders pflegeleicht.

Farben und Oberflächen

Ob natürliche Holzoptik, edle Prägung, breite Blockstreifen oder feine Riffel, wir haben für jeden Geschmack das richtige Modell! Lassen Sie sich von unserem großen Farbsortiment inspirieren. Unsere Produkte enthalten ausschließlich Farbstoffe, die für die Gesundheit von Mensch und Tier unbedenklich sind. Wir setzen Farbpigmente ein, mit denen wir ein natürliches Farbbild erzielen. Die Farbe durchdringt die Diele und kann daher weder abblättern noch ausgewaschen werden, wie etwa bei einer äußerlich aufgetragenen Farbe oder bei Lack.

Längen bis 13 Meter

Neben unseren klassischen Standardlängen von 3–6 m bieten wir auf Anfrage unsere verschnittoptimierten Sonderlängen an. Sie können bei uns abgestimmt auf Ihr Projekt Längen von 2–13 Meter beziehen und somit ein ansprechendes, homogenes Flächenbild erzeugen – dies spart Zeit bei der Verlegung und vermeidet Stöße.

Äußerst pflegeleicht

Mit unseren pflegeleichten Dielen haben Sie Zeit, Ihren Lieblingsplatz ausgiebig zu genießen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzdielen müssen unsere Terrassendielen weder geölt noch gestrichen werden. Das bedeutet, dass Ihr Garten frei von umweltschädlichen Reinigungs- und Pflegemitteln bleibt.

Leicht zu verlegen

Die Verarbeitung unseres Werkstoffs geht schnell und einfach. Im Vergleich zu Holz haben Sie bei unserem Material keinen Ausschuss durch Astlöcher oder krumme Planken. Mit unserem ausgeklügelten Montage- und Befestigungssystem bieten wir Ihnen für jede bauliche Situation eine effiziente Lösung.



Wartungsarm

Umweltschonend zu reinigen,
für Hochdruckreiniger geeignet



Kein Streichen, Kein Ölen



Jetzt
scannen &
Händler
online finden



Jetzt
QR-Code
scannen
& mehr
erfahren

Hochwertig und nachhaltig produziert.

Die perfekte Kombination: hochwertiges Material mit ausgezeichneten Anwendungseigenschaften, sorgfältig und mit Rücksicht auf die Umwelt produziert.

Rohstoffe im Kreislauf halten

An unserem Standort in Nordbayern achten wir von der Produktion bis zur Versendung und sogar darüber hinaus auf einen ökologisch korrekten Produktlebenszyklus. Wir verwenden Restholzfasern aus der heimischen Holzindustrie. Das von uns verwendete Polymer ist unbedenklich und vollständig recycelbar. Wir beziehen zu 100 % grünen Strom.

100 % recycelbar

Wir fertigen nahezu abfallfrei. Anfallende Reststücke in der Produktion oder Altmaterial unserer Kunden führen wir dem Fertigungsprozess wieder zu. Unsere WPC-Produkte können wir 25 Mal recyceln – was einem Produktlebenszyklus von bis zu 625 Jahren entspricht. Als Rückführmöglichkeit bieten wir unsere Re-Form Recyclingbox an.

Umweltbewusst

Sei es bei der Produktion, der Wahl der Rohstoffe oder bei der Wiederverwertbarkeit unserer Produkte: Wir sorgen dafür, dass eine umweltverträgliche Verarbeitung und Pflege unserer Produkte möglich ist, und auch im Vertrieb und Versand achten wir auf Energieeffizienz.

Der Versand unserer Produkte wird routenoptimiert geplant, um Umwege und unnötigen Ausstoß von CO₂ zu vermeiden. Außerdem gewährleisten wir, dass alle von uns in Umlauf gebrachten Verkaufs- und Transportverpackungen stofflich recycelt werden.



PEFC-zertifiziert

Wir upcyclen Restholzfasern
der heimischen Holzindustrie



25 Mal recycelbar

Mit unserem Recyclingsystem
zu 100 % recycelbar

Mit System sicher verlegt.

Das Installationssystem von NaturinForm hat sich sowohl für private als auch gewerbliche Projekte bewährt und garantiert eine sichere sowie termin-gerechte Verlegung. Zusätzlich profitieren Sie von einer umfassenden Planungsunterstützung – persönlich und online.

Gut informiert

Damit Sie Ihr Projekt sicher und fachgerecht starten können, bieten wir Ihnen zu all unseren Produkten Anleitungen und Infomaterial zur Montage an. Entdecken Sie auch unsere Videos rund um unsere WPC-Produkte, zum Beispiel Aufbau- und Verlegefilme oder Spannendes zu Themen wie Pflege und Reinigung.

Cleveres System

Eine Terrasse hält im Bestfall Jahrzehnte. Voraussetzung ist neben der richtigen Konstruktion und der Qualität der Dielen auch das richtige Zubehör für die fach-gerechte Terrassendielen-Montage. Wir bieten Ihnen mit unseren Produkten und dem dazugehörigen Zubehör Planungssicherheit, denn unser Zubehör ist speziell auf die Anforderungen in den Bereichen Terrasse, Fassade und Zaun abgestimmt.

Terrassen-Konfigurator

Mit wenigen Klicks zum neuen Lieblingsplatz. Mit unserem kostenlosen Terrassen-Konfigurator können Sie einfach und bequem zu Hause Ihre Traumterrasse entwerfen und direkt ein Angebot bei einem Händler in Ihrer Nähe einholen. Unsere Fachhandels-partner unterstützen Sie außerdem mit Rat und Tat bei Ihrem Terrassenprojekt.

Muster kostenfrei bestellen

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und nutzen Sie unser kostenfreies Musterangebot. Die Bestellung ist schnell und einfach über unsere Webseite möglich.



Videos

Aufbau- und Verlegevideos
auf unserem YouTube-Kanal



Terrassen-Konfigurator

Online kostenlos Terrasse konfigurieren



Jetzt
scannen &
Zubehör-
katalog
entdecken



Jetzt
scannen &
Prospekt
Exklusive *Linie*
durchblättern

Die Exklusive Linie

Perfektes Match: Gleiche Oberfläche für Terrasse und Fassade!

Oberfläche und Farbe

Die matte, geprägte Oberfläche der exklusiven Linie zeichnet sich durch eine feine, individuelle Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Beide Produkte der exklusiven Linie, *Die Exklusive* und *Die Gestaltende exklusiv*, gibt es in sieben gemeinsamen natürlichen Standardfarben sowie eine Reihe Sonderfarben, die sich perfekt kombinieren lassen.

Terrassendiele: Die Exklusive

Von schmal bis extrabreit: *Die Exklusive* gibt es in vier unterschiedlichen Breiten: 140 mm, 162 mm, 200 mm und 245 mm. Dank der eleganten Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß ist eine Terrasse mit der Diele *Die Exklusive* stets ein Lieblingsplatz (s. Seite 32).

Fassadenprofil: Die Gestaltende exklusiv

Die Gestaltende exklusiv kommt in drei Profilgrößen (ca. 70 / 103 / 152 mm) als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. Im Gegensatz zu Holzfassaden behält *Die Gestaltende exklusiv* ihre Farbe, ohne dass sie regelmäßig gestrichen oder geölt werden muss.

In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Zudem kann das Profil für Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel den Bau von Carports genutzt werden (s. Seite 56).



Inspiration

Besuchen Sie uns auf
Instagram, Facebook & Co



Musterservice

Tipp: Nutzen Sie unseren
kostenlosen Online-Musterservice

Inspirationen sammeln!

Erfahren Sie mehr über unsere vielseitige Produktpalette anhand beeindruckender Kundenreferenzen.

Die langlebige Alternative

Wenn nach nur 10 Jahren herkömmliche Holzbeläge im Außenbereich trotz aufwändiger Wartung ausgetauscht werden müssen, suchen viele Bauherren langlebigere und pflegeleichtere Alternativen – und werden bei NaturinForm fündig.

Stellen Sie sich vor: ein warmer Sommertag, barfuß auf Ihrem Lieblingsplatz im Freien – und das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. Der Belag fühlt sich angenehm nach Holz an, sieht dauerhaft gepflegt aus – ganz ohne Aufwand.



> 30 Farbtöne
Individuelle Anfragen möglich



Viele Oberflächen
Geriffelt, geprägt oder gebürstet

Zufriedene Kunden: Privat & gewerblich

Das begeisterte auch ein Ehepaar aus Bochum: Der vom Bauträger verlegte Bangkirai-Belag, der trotz viel Mühe bei der Instandhaltung nicht mehr schön war, wurde durch *Die Smarte* von NaturinForm ersetzt. Heute genießen sie ihre Terrasse unbeschwert, statt an die nächste Instandhaltung zu denken.

Auch bei der Sanierung des gastronomisch genutzten Außenbereichs der Coubertin Terrassen am Münchener Olympiazentrum fiel die Wahl auf NaturinForm: Die rund 500 Quadratmeter große Fläche wurde nach einem Stresstest verschiedener Materialien mit der Diele *Die Beliebte massiv* neu belegt.

Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unsere Kundenprojekte!



Jetzt
scannen &
inspirieren
lassen



Jetzt
scannen &
Prospekt
Piazza Familie
durchblättern

Piazza Familie

Genießen Sie mit den pflegeleichten und farbstabilen Dielen der Piazza Familie – Piazza Prima, Piazza Mondo & Piazza Pro – Ihren neuen Lieblingsplatz in vollen Zügen!



Extrem widerstandsfähig

Die Ummantelung der Dielen bietet eine hohe Farbbeständigkeit und ist darüber hinaus sehr kratzfest. Der extrem widerstandsfähige Kern garantiert eine lange Lebensdauer.



Besonders wartungsarm

Diese Dielen passen dank ihrer innovativen Oberfläche perfekt zu Ihnen, wenn Sie statt schleifen und streichen lieber entschleunigen möchten. Sie sind für die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet.



Hohe Farbbeständigkeit

Erfreuen Sie sich an dauerhaft schönen, natürlichen Farben. Dank der UV-beständigen Ummantelung bleiben die Farben der Piazza Familie langfristig erhalten.



Null-Grad-Gefälle möglich

Die Dielen der Piazza Familie können bei offenen, gut belüfteten Terrassen (ohne Fugenprofilschlauch) mit 0%-Gefälle verlegt werden.



Schöne Holzoptik

Alle Dielen werden mit einer Holzmaserung hergestellt, die barfußfreundlich und strapazierfähig ist und sowohl auf nassem als auch auf trockenem Untergrund einen sicheren Tritt ermöglicht.



Bis zu 25 Jahre Garantie

Wir gewähren Ihnen auf die Dielen der Piazza Familie bis zu 25 Jahre Garantie.

A photograph of a modern garden pond. In the foreground, a dark brown wooden deck with a ribbed texture leads towards the pond. The pond is bordered by a rough, natural stone edge. Inside the pond, there are green reeds and a small waterfall structure with multiple tiers. In the background, there are lush green trees and a house with a grey roof. The overall scene is a peaceful garden setting.

belastbar und
pflegeleicht

Terrassen aus WPC

Ob Langlebigkeit der Dielen,
Resistenz gegen holzzerstörende
Pilze, Spielzeugtauglichkeit
oder Brandverhalten – wir stehen
für höchste Qualität made in
Germany.

01

Terrassen- dielen

Piazza Prima




Referenz in
Eichenbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Piazza Prima begeistert durch ihre besonders natürliche Optik. Sie ist perfekt für private Außenbereiche.

Piazza-Diele für private Anwendung

Piazza Prima überzeugt mit ihrer langlebigen, pflegeleichten Oberfläche. Ihre natürliche Holzoptik und die Dielenhöhe von ca. 19 mm sind ideal für Terrassen, die einer im Privatbereich üblichen Beanspruchung ausgesetzt sind. Trotz ihrer schlankeren Bauweise bringt sie die gleichen Qualitätsmerkmale wie ihre Geschwister mit. Dank ihrer 360-Grad-Ummantelung ist auch diese Piazza-Diele vor Feuchtigkeit geschützt. Klassische Wartungsarbeiten wie regelmäßiges Schleifen oder Streichen entfallen komplett. Ihre robuste Oberfläche macht sie unempfindlich gegen Flecken, Kratzer und UV-Strahlung.



Ausführung	Co-extrudierte Massivdielen, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	Holzoptik fein geprägt
Rutschhemmung	R9
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 68
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,90 kg/m
Garantie	20 Jahre auf private Anwendung

Piazza Mondo



Referenz in
Graphitgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!


Qualität, Langlebigkeit und zeitloses Design. Ein Allrounder für Gewerbeprojekte, kommunale & private Lieblingsplätze.

Unser Allrounder

Die Kombination aus klassischem Piazza-Design, hoher Funktionalität und robuster Qualität macht die *Piazza Mondo* zu einem Allrounder. Im bewährten NaturinForm Dielenformat von ca. 140 × 21 mm eignet sie sich für den privaten Gartenbereich ebenso wie für den gewerblichen Einsatz, etwa auf Hotelterrassen, Restaurantflächen oder öffentlichen Anlagen. Dank ihrer hohen Farb- und UV-Beständigkeit behält sie auch bei intensiver Sonneneinstrahlung dauerhaft ihr attraktives Erscheinungsbild. Die resistente Oberfläche ist einfach zu pflegen und unempfindlich gegen Flecken und Verunreinigungen.

NEU

Entdecken Sie die neue Design-Edition **Ipé Nuancen** – ein Farbspiel aus Brauntönen (mehr auf S. 69)



Ausführung	Co-extrudierte Massivdielen, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzoptik geprägt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 68
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,25 kg/m
Garantie	20 Jahre auf private Anwendung, 10 Jahre auf gewerbliche Anwendung

Piazza Pro




Referenz in
Silber Teak.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Von Profis für Profis. Die perfekte Massivdiele für gewerbliche Großprojekte.

Piazza Diele für gewerbliche Anwendung

Als leistungsstärkste Diele der Piazza Familie überzeugt die *Piazza Pro* mit ihrer robusten 360-Grad-Ummantelung und ihrem massiven Kern. Ihre Oberflächenstruktur ist unempfindlich gegen Kratzer und UV-Strahlung, so dass die Farben lange erhalten bleiben. Die innovative Voll-Ummantelung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Flecken und Kratzern – für dauerhaft schöne Oberflächen mit geringem Wartungsaufwand. *Piazza Pro* ist die ideale Diele für stark beanspruchte Flächen in öffentlichen und hoch frequentierten Bereichen, wie zum Beispiel Freizeitanlagen.



Ausführung	Co-extrudierte Massivdiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 25 mm
Oberfläche	Holzoptik geprägt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	keine
Farben	siehe S. 70
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,90 kg/m
Garantie	25 Jahre auf private Anwendung, 10 Jahre auf gewerbliche Anwendung

Die Naturlinie



Referenz in
Basaltgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Von der Natur inspiriert – die Diele mit individueller, natürlicher Holzmaserung für ein schönes Barfuß-Gefühl.

Natürlichkeit und Wohlfühl

Unsere Diele *Die Naturlinie* übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Unser innovatives Produktionsverfahren verleiht der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holztöne Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun sowie die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NaturinForm ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.



Ausführung	Massivdiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung
Rutschhemmung	R12
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 70
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m

Die Exklusive



Referenz in
Eichenbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die exklusiv geprägte Diele in schmal bis extra-breit. Kombinieren Sie verschiedene Formate.

Exklusive Prägung

Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 mm und 200 mm bis hin zu 245 mm. Mit der exklusiven Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß von 5 mm eignet sich diese Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen. Die matte, geprägte Oberfläche zeichnet sich durch eine feine, leicht gewellte Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne. Von hellem Grau bis zu dunklem Braun gibt es für jeden Stil und Geschmack die passende Farbvariante.



Ausführung	Massivdiele, ein- und mehrfarbig
Format	Breiten ca. 140 / 162 / 200 / 245 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Wellige Reliefprägung, matt
Rutschhemmung	R11
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 71
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 / 6 / 5 / 4 lfm Dielen
Gewicht 1 m	ca. 3,26 / 3,85 / 4,70 / 5,80 kg



Die Urbane *flair*



Referenz in
Kiesel.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Fein geprägte Diele für modernen Wohnstil in sanften hellen Farben wie Leinen und Kiesel.

Puristisch schön

Die Urbane flair bringt den Skandi-Style in Ihr Zuhause: minimalistisch, natürlich und elegant – für ein modernes Outdoor-Feeling. Perfekt für unaufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Die neue Ausführung mit ungebürsteter feinst gemaseter Oberfläche ist in vier sanften hellen Naturtönen – Leinen, Sisal, Lehm und Kiesel – und dunklem Lava-grau erhältlich. Der innovative Dielenquerschnitt, zusammen mit einer neuartigen Verlegehilfe, ermöglicht eine Spaltbreite von nur 5 mm.

Bitte beachten Sie: Bei den hellen Farben Leinen, Sisal und Kiesel kann es zu einem höheren Reinigungsaufwand kommen.



Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 162 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Feine Linienstruktur
Rutschhemmung	–
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 72
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 6 lfm Dielen
Gewicht 1 m	ca. 4,10 kg



Die Kernige




Referenz in
Braun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Natürliche Holzmaserung oder fein geriffelt, eine klassische Massivdiele für jeden Lieblingsplatz.

Intensive Holzmaserung

Rustikales Aussehen und trotzdem elegant: Die Kernige hat durch ihre besonders intensive Maserung eine edle, holzartige Anmutung. Sie lädt zu ausgelassenen Feiern, aber auch ruhigen Momenten der Entspannung ein. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Wenn Sie eine ungewöhnlich geformte Terrasse mit Rundungen planen, ist diese Massivdiele hierfür perfekt einsetzbar. Auch harmonische Übergänge zum Garten lassen sich mit ihr bestens realisieren. Dank des hochwertigen Holzverbundwerkstoffs müssen Sie sich – wie bei allen unseren Dielen – über Splitter und Risse keine Sorgen machen.



Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Holzmaserung / fein geriffelt
Rutschhemmung	R12, Holzmaserung R11, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 72
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m

Die Beliebte *massiv*



Referenz in
Steingrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!


Planungssicherheit dank bauaufsichtlicher Zulassung bei Dach- terrassen und Balkonen.

Bauaufsichtlich zugelassen

Die Beliebte massiv sorgt seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung. 2017 haben wir – als Spezialist für Holzverbundwerkstoffe – die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-10.9-484) dafür erhalten. Damit erteilte das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendiele aus einem Holzverbundwerkstoff die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Dadurch kann die Diele als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – und das auch in öffentlichen Gebäuden, ohne dass es zusätzlicher Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf.

Bitte beachten Sie: Die Verlegung hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen!

Z-10.9-484
Bauaufsichtlich
zugelassen



Ausführung	Massivdiele, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 26 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Rutschhemmung	R13, fein geriffelt R13, grob geriffelt
Standardlängen	ca. 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 74
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,62 kg/m

Die Smarte



Referenz in
Eichenbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die »Rundum-sorglos-Diele« für alle Bereiche, in denen es auf eine niedrige Aufbauhöhe ankommt.

Entspannung pur

Die Smarte ist besonders leicht zu pflegen und ideal für Projekte, bei denen kein Gefälle eingebaut werden kann, etwa im Bereich Sanierung. Durch ihre leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Außenfläche. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschhemmend und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat *Die Smarte* die Vorteile einer klassischen Massivdiele.



Ausführung	Null-Grad-Diele, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	geprägt; Variante mehrfarbig: matt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 74–75
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,77 kg/m

Die Smarte *klick*



Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Unsere bewährte Null-Grad-Diele als Klickdiele für gängige Klicksysteme.

Null-Grad-Klickdiele

Die *Smarte klick* bringt neben ihrer konkaven Oberfläche eine speziell profilierte Unterseite mit. Sie kann auf der Unterkonstruktion gängiger Klicksysteme befestigt werden. In puncto Pflege und Reinigung hat die Klickdiele alle Vorteile der klassischen Variante: Witterungs- oder reinigungsbedingtes Wasser kann auch hier automatisch abfließen und verhindert somit eine Stauung auf der Terrasse. Die Diele kann ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfußfreundlich.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Montageanleitung des Herstellers von Unterkonstruktion und Zubehör.



Ausführung	Null-Grad-Klickdiele, ein- und mehrfarbig
Format	Breite ca. 119 mm Höhe ca. 22 mm
Oberfläche	geprägt, matt
Rutschhemmung	R10
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	–
Farben	siehe S. 75
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 8 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,80 kg/m

Die Starke



Referenz in
Braun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Unsere 38 mm hohe Tragbohle ist besonders stabil und tragfähig und dadurch vielseitig einsetzbar.

Stabilität und Natürlichkeit

Unsere Tragbohle *Die Starke* kommt als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge, Terrassen oder als Sitzmöglichkeit zum Einsatz. Aufgrund ihrer Stabilität bietet sie auch Lösungen für die Überspannung größerer Abstände, und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht diese Diele durch ihre natürliche Holzmaserung. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.



Ausführung	Massive Tragbohle, einfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 38 mm
Oberfläche	Holzmaserung / feinst geriffelt
Rutschhemmung	R12, Holzmaserung R12, feinst geriffelt
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 6,31 kg/m

Die Kompakte




Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die perfekte Wahl, wenn erhöhte Rutschfestigkeit und eine strapazierfähige Oberfläche erforderlich sind.

Eine klassische Massivdielen

Die Kompakte als Massivdielen vereint Funktionalität und eine natürliche Optik mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank ihrer gebürsteten Oberflächen, fein geriffelt oder mit Blockstreifen, strahlt sie eine besondere Natürlichkeit aus. Ihre rutschhemmenden Eigenschaften machen sie zur idealen Dielen sowohl für private Poolbereiche als auch für öffentliche Freizeitanlagen. Wie alle Dielen von NaturinForm ist auch sie barfußfreundlich und splitterfrei.



Ausführung	Massivdielen, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R12, fein geriffelt R13, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 3,10 kg/m

Die Kompakte *wabe*



Referenz in
Grau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die Kompakte wabe, das leistungsstarke Leichtgewicht unter den WPC-Terrassendielen.

Das Wabenprofil

Die Kompakte wabe bringt die gleichen Eigenschaften wie das gleichnamige Massivprofil mit. Sie überzeugt durch ihre rutschhemmenden Eigenschaften und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr geringes Eigengewicht von 2,0 kg/m macht sich auch bei der Verlegung bemerkbar. Bei allen Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen, die vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser in das Dieleninnere schützen. Für die Verlegung der Diele sollte – wie bei allen Dielen – genau auf die Montageanleitung geachtet werden.



Ausführung	Wabenprofil diele, einfarbig
Format	Breite ca. 139 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Rutschhemmung	R12, fein geriffelt R13, Blockstreifen
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 76
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m

Die Kompakte *wabe plus*



Referenz in
Graphitgrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Eine Diele mit individuellem Charakter für gemütliche Stunden im Freien.

Stil und Individualität

Die Kompakte wabe plus überzeugt durch Funktionalität, gepaart mit edel geprägter Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite. Wählen Sie zwischen den mehrfarbigen Farbtönen Eichenbraun und Kastanienbraun, um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen, oder edlem Graphitgrau für ein modernes Erscheinungsbild. Die Verlegung der Diele *Die Kompakte wabe plus* ist wie bei allen NaturinForm Dielen ohne sichtbare Verschraubung möglich.



Ausführung	Wabenprofildiele, mehrfarbig
Format	Breite ca. 140 mm Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	Blockstreifen geprägt / fein geriffelt
Rutschhemmung	R10, Blockstreifen R10, fein geriffelt
Standardlängen	ca. 3 / 4 / 5 / 6 m
Sonderlängen	ca. 2 – 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Farben	siehe S. 77
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	ca. 7 lfm Dielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m

langlebig und
wirtschaftlich



Fassadenverkleidung aus Premium-WPC

Langlebige Farben und extrem geringer Pflegeaufwand: die perfekte Alternative zu Holzverkleidungen sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen. In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Einsatz.

02

Fassaden- profile

Die Gestaltende



Referenz in
Bernsteinbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die langlebige Fassade, ohne großen Wartungsaufwand für Neubau und Sanierung.



Natürliches Fassadenprofil

Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden. Oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet.

Ausführung	Massivprofil, mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca. 152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	Holzmaserung
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Farben	siehe S. 77
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca. 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg

Die Gestaltende *exklusiv*



Referenz in
Lavagrau.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Die perfekte Fassade für puristisch, cleane Architekturen – für Neubau und Sanierung.



Exklusiv geprägtes Fassadenprofil

Die witterungsbeständige massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff findet in Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Die in drei Größenvarianten erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Für die Gestaltung der Ecken können Sie das Fassadenprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl, die schnell und leicht zu montieren ist und einen stoßsicheren Übergang zur Leiste bildet. Erfahren Sie mehr über »Die Exklusive Linie« auf Seite 16.

Ausführung	Massivprofil, ein- und mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm xl: ca. 103 mm xxl: ca. 152 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm xl: ca. 99 mm xxl: ca. 148 mm
Dicke	small, xl, xxl: 17 mm
Oberfläche	geprägt, matt
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m, Sonderlängen gegen Aufpreis
Farben	siehe S. 78
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 m xl: ca. 10 m xxl: ca. 6,8 m
Gewicht pro m	small: ca. 1,08 kg xl: ca. 1,76 kg xxl: ca. 2,66 kg



universell und
wartungsarm



Bankprofil aus WPC

Ideal für die Gestaltung langlebiger Außenmöblierung. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sicht- und Sonnenschutz. Das wartungsarme Profil eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im öffentlichen Raum.

03

Bankprofil

Der Konstruktive 65



Referenz in
Hellbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Perfekt für individuelle Außenmöblierung: Bänke, Tische, Überdachungen, Einhausungen etc.

Für wartungsarme Außenmöblierung

Mit seinem modernen, geradlinigen Design und einem schlanken Profil eignet sich *Der Konstruktive 65* ideal für die Gestaltung langlebiger Außenmöblierung im öffentlichen sowie privaten Raum. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sichtschutz – das massive Profil ermöglicht flexible und architektonisch ansprechende Lösungen. Das Konstruktionsprofil wiegt 3 kg/lfm und überzeugt durch seine glatte, ungeprägte Oberfläche. Dank durchgefärbtem Profil ist flexibles Zuschneiden möglich. Es ist besonders pflegeleicht und kann problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.



Ausführung	Massivprofil, einfarbig
Format	Breite ca. 65 mm Höhe ca. 40 mm
Oberfläche	glatt, abgerundete Ecken
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	von ca. 2 – 6 m
Farben	siehe S. 79
Sonderfarben	siehe S. 80–81
Bedarf für 1 m²	variiert nach Abstand der Profile untereinander
Verlegerichtung	waagrecht und senkrecht
Gewicht	ca. 3 kg/m
Lieferzeit	variiert nach Abnahmemenge

effektiv und
modular



Zaunsysteme aus WPC

Unsere Sicht- und Schallschuttlösungen verbinden Funktionalität mit Design. Durch einen modularen Aufbau, Dekoreinsätze und flexible Eckausbildungen passen Sie die Zäune ihren persönlichen Vorlieben an.

04

Zaun- systeme

Der Effektive



Referenz in
Anthrazit.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Mehr Privatsphäre für Ihren Lieblingsplatz mit unserem modularen Sichtschutzsystem.

Preisgünstiger Sichtschutzzaun

Der Effektive ist unser Sichtschutzzaun mit großer Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. Der Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln bietet für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des Schallschutzzaunes *Der Flexible* kombiniert werden. Die hochwertigen WPC-Lamellen sind äußerst pflegeleicht. *Der Effektive* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



Ausführung	Sichtschutzzaun, ein- und mehrfarbig
Endformat	Höhe 180 cm (von Unterkante), Breite 178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Innenelemente	Höhe ca. 180 cm Breite ca. 175 cm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 79

Der Flexible



Referenz in
Kastanienbraun.
Hier weitere
Impressionen
entdecken!

Genießen Sie die Ruhe an Ihrem Lieblingsplatz mit dem hochwertigen Komplettsystem für Schallschutzzäune.

Schalldämmender Zaun

Der Sicht- und Schallschutz *Der Flexible* schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen und die Ruhe genießen können. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich reduziert. Die hochwertigen WPC-Lamellen sind äußerst pflegeleicht. *Der Flexible* verwendet Nut- und Federprofile, die einfach übereinandergesteckt werden. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl passt er sich Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



Ausführung	Sicht- und Schallschutz, ein- und mehrfarbig
Endformat	Höhe 180 cm (von Unterkante), Breite 180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Innenelemente	Höhe ca. 180 cm Breite ca. 175 cm
Oberfläche	ungebürstet
Pfosten	zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Pfosten Farben	Braun, Anthrazit
Material	Pfosten aus Aluminium, Lamellen aus WPC
Farben	siehe S. 79
Schalldämmung	26 db, entspricht Kat. B3 der Luftschalldämmung

Piazza Prima, S. 24




Eichenbraun (mehrfarbig)

Piazza Prima, S. 24



Ebenholz (mehrfarbig)



Königsulme (mehrfarbig)

Piazza Mondo, S. 26



Muskat (mehrfarbig)



Cremeweiß (einfarbig)



Nordische Esche (mehrfarbig)



Elfenbein (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Kalifornische Eiche (mehrfarbig)

Exotisch. Nuanciert. Ipé.


Ipé Nuancen –
das natürlich warme
Farbspiel von
exotischen Hölzern
auf Ihrer Terrasse.

Neue Farbe
Ipé Nuancen
ab 2026


Ipé Farbspiel

Die Oberflächen von NaturinForm begeistern durch ihre besonders naturnahe Holzanmutung. Insbesondere *Piazza Mondo* in *Ipé Nuancen* gibt das vielfältige Farbspiel exotischer Hölzer wieder und entspricht der Natur. Dank der Mischung aus verschiedenen Farbtönen und Farbverläufen wird jede Terrasse in *Ipé Nuancen* einzigartig sein.

Piazza Mondo, S. 26




Eichenbraun (mehrfarbig)




Königsulme (mehrfarbig)



Ipé Nuancen (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Ebenholz (mehrfarbig)

Piazza Pro, S. 28




Elfenbein (mehrfarbig)




Kalifornische Eiche (mehrfarbig)



Königsulme (mehrfarbig)



Silber Teak (mehrfarbig)



Ebenholz (mehrfarbig)

Die Naturlinie, S. 30



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)

Die Exklusive, S. 32



Terrabraun (einfarbig)



Lavagrau (einfarbig)


Die Exklusive, S. 32




Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)




Graphitgrau (mehrfarbig)




Basaltgrau (mehrfarbig)


Die Urbane *flair*, S. 34



Leinen (einfarbig)



Sisal (einfarbig)



Lehm (einfarbig)



Kiesel (einfarbig)




Lavagrau (einfarbig)

Die Kernige, S. 36




Terrabraun (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)



Inklusive
AR-Darstellung
für Zuhause

Terrasse einfach konfigurieren


Mit dem Terrassen-Konfigurator können Sie Ihre Terrasse inkl. Unterkonstruktion, Freiformen und Schrägen entwerfen. Dank der 3D- sowie AR-Darstellung erhalten Sie sofort und unkompliziert einen ersten Eindruck. Starten Sie jetzt – bequem am Laptop oder vom Smartphone aus.

- + Große Dielenauswahl
- + Über 30 Farben
- + Kostenloser Musterservice
- + Fachhandel in Ihrer Nähe
- + Schnelle Verfügbarkeit



Jetzt
scannen &
Terrasse
konfigurieren


Die Beliebte *massiv*, S. 38




Braun (einfarbig)




Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)



Steingrau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)

Die Smarte, S. 40




Terrabraun (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)




Anthrazit (einfarbig)


Die Smarte (matt), S. 40




Eichenbraun (mehrfarbig)




Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)




Basaltgrau (mehrfarbig)

Die Smarte *klick*, S. 42




Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)




Graphitgrau (mehrfarbig)


Die Starke, S. 44



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)




Anthrazit (einfarbig)

Die Kompakte / Die Kompakte wabe, S. 46–49



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)


Die Kompakte *wabe plus*, S. 50



Eichenbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Die Gestaltende, S. 54



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 56



Terrabraun (einfarbig)



Lavagrau (einfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*, S. 56



Eichenbraun (mehrfarbig)



Bernsteinbraun (mehrfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)



Graphitgrau (mehrfarbig)



Basaltgrau (mehrfarbig)

Der Konstruktive 65, S. 60



Bernsteinbraun (einfarbig)



Schwarzbraun (einfarbig)



Grau (einfarbig)

Der Effektive / Der Flexible, S. 64–67



Titangrau (einfarbig)



Anthrazit (einfarbig)



Kastanienbraun (mehrfarbig)

Sonderfarben auf Anfrage

Lieferzeiten auf Anfrage	Einfarbige Töne										
	Leinen	Sisal	Lehm	Terra Braun	Braun	Schwarzbraun	Kiesel	Grau	Steingrau	Lavagrau	Anthrazit
											
Massivdielen ab 50 qm											
Die Exklusive	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Die Urbane <i>flair</i>				●	●			●	●		
Die Naturlinie											
Die Kernige	●	●	●		●		●		●	●	
Die Starke	●	●	●	●	●				●	●	
Die Smarte	●	●	●		●		●		●	●	
Die Smarte <i>klick</i>	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Die Beliebte <i>massiv</i>											
Die Kompakte (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Wabenprofil dielen ab 50 qm											
Die Kompakte <i>wabe</i> (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Die Kompakte <i>wabe plus</i>											
Fassadenprofile ab 30 qm *											
Die Gestaltende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Die Gestaltende <i>exklusiv</i>	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Bankprofil **											
Der Konstruktive 65	●	●	●	●	●		●		●	●	●

* Mind. 10 Stück pro Einzellänge ** Mind. 800 lfm pro Farbe (mind. 40 Stk. pro Einzellänge)

[illegible]

Materialzusammensetzung

Alle Produkte von NaturinForm bestehen aus dem gleichen hochwertigen Material mit der Zusammensetzung 70 % Holzfasern und ca. 30 % lebensmittelrechtes HDPE. Darüberhinaus enthalten die Produkte UV-Stabilisatoren, damit die Farben langfristig erhalten bleiben, und Farbpigmente. Die mono-extrudierten Profile bestehen durchgehend aus dem gleichen Material, haben eine besonders natürliche Holzoptik und -haptik und können geschnitten und profiliert werden. Die co-extrudierten Profile verfügen über eine zusätzliche 100%ige Polymer-Oberflächenschicht, die für eine hohe Farbbeständigkeit und Fleckenresistenz sorgt.

Vorteile

Alle Terrassendielen aus WPC von NaturinForm sind barfußfreundlich, splitterfrei, reiß- und formstabil sowie rutschhemmend. Die Dielen mit gebürsteter Oberfläche haben besonders gute rutschhemmende Eigenschaften. Die Terrassen sind so konzipiert, dass sie mit minimalem Pflegeaufwand Freude bereiten und keine zusätzliche Arbeit verursachen. Da das jährliche Ölen oder Streichen entfällt, sparen Sie Zeit, Arbeit, Material und Geld. Sonderlängen von 2 m bis 13 m sind möglich.

Farbentwicklung und Chargen

Die co-extrudierte Piazza Familie weist im Laufe der Jahre fast keine Farbveränderungen auf. Alle mono-extrudierten Profile (Terrassendielen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Bänke und Sonnenschutz) durchlaufen einen natürlichen Reifungsprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit beeinflusst wird. Das genaue Ausmaß der Verwitterung hängt vom Klima und Standort der Terrasse ab. Der Wechsel von Sonnenlicht, Schatten und Feuchtigkeit führt zu einer allmählichen und leichten Verfärbung. Die Einwirkung von Licht und Feuchtigkeit auf die Dielen führt dazu, dass die Oberfläche nach einiger Zeit matter wird. Der anfänglich leicht gelbliche Farbton der Holzfasern verblasst relativ schnell, und die Dielen unterliegen einer langsamen natürlichen Verwitterung. Auch wenn die Dielen im Laufe der Jahre etwas heller werden, bleibt die Farbe während der gesamten Lebensdauer der Terrasse erhalten. Wenn ein Teil der Terrasse geschützt ist, z. B. durch einen Dachüberstand, verläuft die Verwitterung langsamer als bei den vollständig exponierten Dielen. Obwohl wir bei der Beschaffung unserer Materialien auf gleichmäßig hohe Qualität achten, kann es beim hohen Holzanteil unserer Produkte zu leichten Farbabweichungen zwischen den Chargen kommen. Der natürliche Verwitterungsprozess gleicht diese in der Regel wieder aus. Verwitterung und leichte Farbabweichungen sind nicht als Produktmängel anzusehen, sondern als Merkmal eines Produkts mit einem hohen Anteil an natürlichen Materialien. Die Farbentwicklung jedes unserer Produkte kann auf unserer Website eingesehen werden: www.naturinform.de

Verkrümmung bei Sicht- und Schallschutz

Die Lamellen, die den Sichtschutz beim Produkt *Der Effektive* und *Der Flexible* bilden, bestehen aus dem gleichen hochwertigen WPC wie alle anderen Produkte von NaturinForm. Obwohl das Profildesign auf Steifigkeit und Festigkeit ausgelegt ist, kann es je nach Standort und Klima zu einer leichten Krümmung (DIN EN 15534-6) der Lamelle kommen. Dies ist in der Regel auf ungleiche Einflüsse auf den verschiedenen Seiten des Zauns zurückzuführen, z. B. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Windlast. Die leichte Biegung der Lamelle hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Zauns und gilt nicht als Produktfehler.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NaturinForm Terrassendielen, der NaturinForm Fassade und des NaturinForm Sichtschutzzaunes: geprüft nach DIN EN ISO 9227:2017-07. Bei der Verlegung einer Terrasse in unmittelbarer Nähe von Chlorwasser oder Salzwasser müssen statt der normalen Edelstahlklammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung der Dielen

Die Profile aus dem hochwertigen WPC von NaturinForm reagieren deutlich weniger auf Temperaturänderungen als die meisten anderen WPC-Produkte. Dennoch müssen zwischen den Dielenenden und an den Stellen, an denen die Dielen an Wände oder andere feste Bauteile angrenzen, entsprechende Dehnungsfugen vorgesehen werden. Einzelheiten finden Sie in der Verlegeanleitung. Die verdeckten Verlegeklammern sind so konzipiert, dass sie eine temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung sowohl in der Breite als auch in der Länge der Dielen ermöglichen.

Temperatur der Dielen bei Sonneneinstrahlung

In wärmeren Klimazonen und an geschützten, nach Süden ausgerichteten Standorten können die Dielen zu heiß werden, um barfuß darauf zu laufen. Hellere Farben werden in der Regel weniger heiß als dunklere Farben.

Wasserflecken

Die Oberfläche der mono-extrudierten Terrassendielen kann durch Wasserflecken beeinträchtigt werden, wenn sie Nässe, z. B. durch ein überstehendes Dach oder Dachrinne oder Spritzwasser aus einem Whirlpool oder Pool ausgesetzt sind. Die Flecken beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Dielen nicht und lassen sich in der Regel leicht entfernen. Die co-extrudierten Dielen der Piazza Familie sind davon weniger betroffen.

Fasereinschlüsse

Produkte von NaturinForm bestehen zu ca. 70 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern, die speziell aufbereitet, getrocknet und dem Produktionsprozess zugeführt werden. Beim Herstellungsverfahren kann es rohstoffbedingt zu Fasereinschlüssen anderer Naturfasern wie z. B. Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung durch Feuchtigkeit und Wasseraufnahme an die Oberfläche treten und aufbrechen. Dies stellt keinen Mangel dar und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes.

Elektrostatische Aufladung

Bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen. Bei co-extrudierten Terrassendielen tritt dieses Phänomen häufiger auf, insbesondere auf Dachterrassen oder anderen Terrassen, die vom Bodenkontakt isoliert sind. Durch den Verzicht auf Metallgeländer und -türgriffe lässt sich dieser Effekt verringern. Der Fugenprofilschlauch von NaturinForm kann ebenfalls zur Verringerung der elektrostatischen Aufladung beitragen, jedoch müssen bei geschlossenen Terrassenoberflächen ausreichende Belüftungsöffnungen vorgesehen werden. Weitere Informationen zum Fugenprofilschlauch entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Haltbarkeit

Die Produkte aus dem WPC von NaturinForm sind für die Dauerhaftigkeitsklasse 1 zertifiziert und halten demzufolge mindestens 25 Jahre. Um diese Langlebigkeit zu gewährleisten, sind ein ordnungsgemäß vorbereiteter Untergrund und eine Unterkonstruktion, in der Wasser abfließen kann, von entscheidender Bedeutung. Die Terrasse muss frei von Laub und anderen Ablagerungen gehalten werden, die die Belüftung der Terrasse und der Unterkonstruktion beeinträchtigen würden.

Pflege und Reinigung

Die Pflege einer NaturinForm Terrasse ist in der Regel sehr einfach. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einer weichen Bürste entfernen. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein Hochdruckreiner (kein Dampfreiniger) mit maximal 80 bar verwendet werden, wobei ein Abstand von mindestens 20 cm zur Terrassenoberfläche einzuhalten ist. Ein Anstrich oder Ölen der Terrasse ist nicht erforderlich. Bei hartnäckigen Flecken, wie Fett oder Ruß, verwenden Sie bitte unser speziell entwickeltes biologisch abbaubares Reinigungsmittel. Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen wie Saharastaub, Rußpartikel oder Pollen auf der Oberfläche jedes WPC-Produkts ansammeln. Diese Ablagerungen dringen nicht in die Oberfläche ein und können normalerweise mit Wasser entfernt werden. Ablagerungen, die nach schmelzendem Schnee oder Nebel zurückbleiben, müssen ebenfalls mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Metallpartikel, die beispielsweise beim Schneiden von Stahlhandlaufkomponenten oder aus eisenhaltigen Düngemitteln stammen, können Verfärbungen verursachen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter

Bei 140 mm breiten Terrassendielen werden pro Quadratmeter Terrasse ca. 7 Laufmeter Dielen und 16 Befestigungsklammern benötigt. Bei 162 mm breiten Dielen sind es ca. 6 Laufmeter und 14 Klammern. Bei 200 mm breiten Dielen sind es 5 Laufmeter und 12 Klammern. Bei 245 mm breiten Dielen sind es 4 Laufmeter und 11 Klammern. Je nach Gestaltung der Terrasse werden 2,5–3 Laufmeter Profil, z. B. das WPC-Basisprofil 2.0, benötigt. Die Anzahl der benötigten Terrassenfüße hängt von den Anforderungen an die Tragfähigkeit der Terrasse ab: in der Regel nicht mehr als 4–5 Terrassenfüße pro Quadratmeter. Die genaue Berechnung des Materialbedarfs entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung oder nutzen Sie den Terrassen-Konfigurator auf unserer Homepage.

Verlegerichtung

Bei der Herstellung werden einige unserer Dielenoberflächen gebürstet. Dadurch entsteht eine Faserrichtung. Wird die Faserrichtung der Dielen bei der Verlegung nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass einige Dielen unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Bitte beachten: In den Randnuten der Dielen finden sich Pfeile, die anzeigen, in welche Richtung die Dielen verlegt werden müssen, um ein optisch einheitliches Oberflächenbild zu erzielen.

Montageanleitung

Ausführliche und aktuelle Montage-/Aufbauanleitungen für alle NaturinForm Produkte können unter www.naturinform.de/downloads eingesehen oder heruntergeladen werden. Wichtig: Die Verlegung der Diele *Die Beliebte massiv* hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montage-/Aufbauanleitungen ist Grundlage für die von uns gewährte Garantie.

Wir bieten Ihnen höchste Qualität. Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend Qualitätskontrollen und Belastungstests.



Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.



Prüfung »Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente« – DIN EN 71-3:2019

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat im Juni 2025 verschiedene Dielen aus dem Sortiment von NaturinForm auf die »Sicherheit von Spielzeug« geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:2019 »Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente« einhält.



PEFC-zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-23

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NaturinForm ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.



EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

Gemeinsam mit dem VHI (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.) stellen wir Ihnen EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente zur Verfügung.



Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die DGNB ist Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen und setzt sich seit 2007 für nachweislich klimafreundliche Gebäude, lebenswerte Quartiere, kurzum für eine zukunftsfähig gebaute Umwelt ein. Seit 2023 sind wir Mitglied der DGNB.



Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat *Die Beliebte* auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz vergleichbar.



Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse im Einzelnen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.



Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. ist NaturinForm ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. Der Holzanteil unseres Holzverbundwerkstoffes stammt zu 100 % aus Deutschland und ist PEFC-zertifiziert. Das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisch.

Entsorgung

Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NaturinForm eine kostenfreie Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit

Die Produkte aus WPC von NaturinForm sind komplett recycelbar und werden mit großer Sorgfalt und Rücksicht auf die Umwelt produziert. In unserem Produktionsprozess verwenden wir ausschließlich Holzfasern von Lieferanten, die PEFC-zertifiziert sind. Produkte aus WPC von NaturinForm, die zurückgebaut werden oder als Abschnitte anfallen, können zu neuen Produkten recycelt werden. Daher nehmen wir unsere Produkte aus WPC von NaturinForm zurück. Die Produkte müssen sauber sein und können an die Adresse NaturinForm GmbH, Flurstraße 7 in 96257 Redwitz an der Rodach geliefert werden. Da es sich hierbei um eine freiwillige und unverbindliche Rücknahmeoption handelt, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Rücksendung Ihrer Produkte aus WPC von NaturinForm mit uns in Verbindung zu setzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Recyclingbox (für unsere Fachhandelspartner und Verarbeiter in Deutschland)

Unseren Fachhandelspartnern stellen wir kostenfrei Recyclingboxen für die Rückgabe von Produkten aus WPC von NaturinForm zur Verfügung. Um eine Recyclingbox zu erhalten oder zurück liefern zu lassen, fordern Sie diese bitte online an. Bitte beachten Sie, dass Sie in der Re-Form Box nur WPC von NaturinForm sammeln dürfen. Sollten sich Produkte anderer Hersteller in der Box befinden, wird die Entsorgung nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch mit 50 Euro. Aufgrund der EU-Vorschriften zur grenzüberschreitenden Abfallentsorgung wird dieser Service derzeit leider nur in Deutschland angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.naturinform.de/recyclingbox



Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie
erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Die Druckfarben können abweichen.
Die aktuelle und gültige Version finden
Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 11.06.2026