



2025/2026

# Siegel- maschinen



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1413 × B3169 × H1837 mm                                                                              |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 360–1200 Packungen/Stunde                                                                             |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1710 × B3680 × H1850 mm                                                                              |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 720–2400 Packungen/Stunde                                                                             |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1653 × B4438 × H1837 mm                                                                              |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 1440–4800 Packungen/Stunde                                                                            |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L900 × B2890 × H1830 mm                                                                               |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 360–1200 Packungen/Stunde                                                                             |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1170 × B3600 × H1780 mm                                                                              |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 720–2400 Packungen/Stunde                                                                             |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1245 × B4255 × H1780 mm                                                                              |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 1440–4800 Packungen/Stunde                                                                            |
| Leistungsaufnahme       | 5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)                                                         |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                                                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



1500 × 950 × 1450 h mm

## Technische Daten

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | 1500 × 950 × 1450 mm                                                                                  |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                                                                    |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h, 200 m <sup>3</sup> /h, 300 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 720–2400 Packungen/Stunde                                                                             |
| Leistungsaufnahme       | 5 kW                                                                                                  |
| Stromversorgung         | 240 V, 50 Hz                                                                                          |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                                                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L732 × B1060 × H752 mm                                |
| Taktleistung            | 3–10 Zyklen/Minute                                    |
| Pumpenleistung          | 21 m <sup>3</sup> /h (optional: 45 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 360–1200 Packungen/Stunde                             |
| Leistungsaufnahme       | 2 kW / 4 kW                                           |
| Stromversorgung         | 230/380 V                                             |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                    |
| Zertifizierung          | CE                                                    |



## Technische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1050 × B800 × H600 mm     |
| Taktleistung            | 10–12 Zyklen/Minute        |
| Kammergröße             | 440 × 280 mm               |
| Verpackungskapazität    | 1200–1440 Packungen/Stunde |
| Leistungsaufnahme       | 1,5 kW                     |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz      |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304         |
| Zertifizierung          | CE                         |



1250 x 900 x 750 h mm

## Technische Daten

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L1250 × B900 × H750 mm                                  |
| Taktleistung            | 10–12 Zyklen/Minute                                     |
| Pumpenleistung          | 100 m <sup>3</sup> /h (optional: 150 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | 2400–2880 Packungen/Stunde                              |
| Leistungsaufnahme       | 1,5 kW                                                  |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                   |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                                      |
| Zertifizierung          | CE                                                      |



## Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L740 × B667 × H1482 mm                   |
| Taktleistung            | 2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde) |
| Pumpenleistung          | 21 m³/h                                  |
| Verpackungskapazität    | -                                        |
| Leistungsaufnahme       | 2,2 kW                                   |
| Stromversorgung         | 230 V                                    |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                       |
| Zertifizierung          | CE                                       |



## Technische Daten

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L840 × B667 × H1482 mm                                |
| Taktleistung            | 2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde)              |
| Pumpenleistung          | 45 m <sup>3</sup> /h (optional: 65 m <sup>3</sup> /h) |
| Verpackungskapazität    | -                                                     |
| Leistungsaufnahme       | 3 kW                                                  |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                                 |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI304                                     |
| Zertifizierung          | CE                                                    |



## Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Maschinenabmessungen    | L740 × B767 × H1482 mm                   |
| Taktleistung            | 2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde) |
| Pumpenleistung          | 45 m³/h (optional: 65 m³/h)              |
| Verpackungskapazität    | -                                        |
| Leistungsaufnahme       | 3 kW                                     |
| Stromversorgung         | 3P+N+PE, 380 V, 50 Hz                    |
| Material (Außengehäuse) | Edelstahl AISI 304                       |
| Zertifizierung          | CE                                       |



## Technische Daten

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Maschinenabmessungen      | L465 × B352 × H320 mm |
| Durchschnittlicher Zyklus | ca. 3 Sekunden        |
| Maximale Folienbreite     | 270 mm                |
| Verpackungskapazität      | -                     |
| Leistungsaufnahme         | 1 kW                  |
| Stromversorgung           | 230 V                 |
| Material (Außengehäuse)   | Edelstahl AISI304     |
| Zertifizierung            | CE                    |



HOME OF  
PACKAGING

TBS PACK

 alpha-pack  
group

 alpha-automatic

EIN SICHERES ZUHAUSE FÜR JEDES PRODUKT

alpha-pack GmbH | Otto-Hahn-Allee 1 | 50374 Erftstadt  
+49-2235-79479-0 | [info@alphapack.de](mailto:info@alphapack.de) | [www.alphapack.de](http://www.alphapack.de)

