

PIJPBEUGELS



Ophang pijpbeugel M8/M10, elektrolytisch verzinkt, met rubber inlaag

Deze ophang pijpbeugel is elektrolytisch verzinkt en wordt gebruikt om buizen en leidingen met een geluiddempende bevestiging te monteren. De diameter van dit model pijpbeugel varieert van 15 millimeter tot 91 millimeter. De pijpbeugel kan worden opgehangen aan een M8 of M10 draadeind aan muur of plafond. Deze pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel. Door de rubber inlaag heeft de ophang pijpbeugel geluiddempende eigenschappen en is bestendig tegen veroudering.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5053019	15 mm	19 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	20
5053023	21 mm	23 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	20
5053028	26 mm	29 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	20
5053035	32 mm	35 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	20
5053043	40 mm	43 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	20
5053051	48 mm	51 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053056	52 mm	56 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053060	57 mm	60 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053065	62 mm	65 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053070	63 mm	70 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053080	74 mm	80 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10
5053091	83 mm	91 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	10



Pijpbeugel, M8, elektrolytisch verzinkt, met rubber inlaag

Deze ophang pijpbeugel is elektrolytisch verzinkt en wordt gebruikt om buizen en leidingen met een geluiddempende bevestiging te monteren. De diameter van dit model pijpbeugel varieert van 12 millimeter tot 64 millimeter. De pijpbeugel kan worden opgehangen aan een M8 draadeind aan muur of plafond. Deze pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel. Door de rubber inlaag heeft de ophang pijpbeugel geluiddempende eigenschappen en is bestendig tegen veroudering.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5113016	12 mm	16 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113019	15 mm	19 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113025	20 mm	25 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113030	26 mm	30 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113036	32 mm	36 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113043	38 mm	43 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113051	47 mm	51 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113058	53 mm	58 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5113064	60 mm	64 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50

PIJPBEUGELS



Pijpbeugel, M8/M10, elektrolytisch verzinkt, met rubber inlaag

Deze pijpbeugel is elektrolytisch verzinkt en wordt gebruikt om buizen en leidingen met een geluiddempende bevestiging te monteren. De beschikbare afmetingen zijn geschikt voor buizen en leidingen met een diameter van 75 tot 105 millimeter. De pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel. Door de rubber inlaag heeft de ophang pijpbeugel geluiddempende eigenschappen en is bestendig tegen veroudering.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5123080	75 mm	80 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25
5123092	87 mm	92 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25
5123105	99 mm	105 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25



Pijpbeugel, M8, RVS 316

Deze pijpbeugel is uitgevoerd in RVS 316/A4 en wordt gebruikt om buizen en leidingen op te hangen. De beschikbare afmetingen zijn geschikt voor buizen en leidingen met een diameter van 12 millimeter tot 51 millimeter. De pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel en kan worden opgehangen aan M8 draadeinden.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
5017016	12 mm	16 mm	RVS	M8	50
5017019	15 mm	19 mm	RVS	M8	50
5017025	20 mm	25 mm	RVS	M8	50
5017030	26 mm	30 mm	RVS	M8	50
5017036	32 mm	36 mm	RVS	M8	50
5017043	38 mm	43 mm	RVS	M8	50
5017051	47 mm	51 mm	RVS	M8	50



Penbeugels 101U licht, elektrolytisch verzinkt

Deze penbeugel is elektrolytisch verzinkt en is bedoeld voor het monteren van buizen langs de muur of aan het plafond. De beugel is verkrijgbaar voor drie verschillende diameters pijpen: 1/2", 3/4" en 1".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1011004	Staal	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
1011005	Staal	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
1011006	Staal	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100

PIJPBEUGELS



Pijpbeugel, M8, RVS 316, met rubber inlaag

Deze pijpbeugel is uitgevoerd in RVS316/A4 en voorzien van rubber inlaag en wordt gebruikt om buizen en leidingen op te hangen. De beschikbare afmetingen zijn geschikt voor buizen en leidingen met een diameter van 12 millimeter tot 64 millimeter. De pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel en kan worden opgehangen aan M8 bouten.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
5117016	12 mm	16 mm	RVS	M8	50
5117019	15 mm	19 mm	RVS	M8	50
5117025	20 mm	25 mm	RVS	M8	50
5117030	26 mm	30 mm	RVS	M8	50
5117036	32 mm	36 mm	RVS	M8	50
5117043	38 mm	43 mm	RVS	M8	50
5117051	47 mm	51 mm	RVS	M8	50
5117053	48 mm	53 mm	RVS	M8	50
5117058	53 mm	58 mm	RVS	M8	50
5117063	59 mm	63 mm	RVS	M8	50
5117064	62 mm	64 mm	RVS	M8	50



Pijpbeugel, M8/M10, elektrolytisch verzinkt

Deze pijpbeugel is elektrolytisch verzinkt en wordt gebruikt om buizen en leidingen hangend te monteren. De pijpbeugels zijn geschikt voor buizen en leidingen met een diameter die uiteenloopt van 75 tot 105 millimeter. De pijpbeugel is voorzien van een tweeschroevenbeugel en kan worden opgehangen aan zowel M8 als M10 bouten.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5023080	75 mm	80 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25
5023092	87 mm	92 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25
5023105	99 mm	105 mm	Staal	M8/M10	Elektrolytisch verzinkt	25



BIFIX® 1301 pijpbeugels, M8, RVS 316, met rubber inlaag

Deze Bifix® RVS316/A4 pijpbeugel beschikt over een rubber inlaag en is verkrijgbaar voor pijpdiameters die uiteenlopen van 11-15 mm tot 108-116 mm. De pijpbeugels hebben een M8 schroefdraad.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
3117015	11 mm	15 mm	RVS	M8	50
3117018	14 mm	18 mm	RVS	M8	50
3117023	19 mm	23 mm	RVS	M8	50
3117029	24 mm	29 mm	RVS	M8	50
3117035	30 mm	35 mm	RVS	M8	50
3117043	38 mm	43 mm	RVS	M8	50
3117049	44 mm	49 mm	RVS	M8	50
3117056	50 mm	56 mm	RVS	M8	50

PIJPBEUGELS

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
3117063	57 mm	63 mm	RVS	M8	50
3117067	64 mm	67 mm	RVS	M8	25
3117076	70 mm	76 mm	RVS	M8	25
3117091	86 mm	91 mm	RVS	M8	25
3117106	100 mm	106 mm	RVS	M8	25
3117116	108 mm	116 mm	RVS	M8	25



Bifix® G2 BUP edpm pijpbeugel M8/10

Deze gepatenteerde pijpbeugel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en wordt bevestigd met een zekerheidssnellsluiting door middel van twee schroeven. De pijpbeugel beschikt over geluiddempende eigenschappen door de EPDM-rubber inlage volgens DIN 4109. De BIFIX G2 pijpbeugel is verkrijgbaar in maten die uiteenlopen van 10-14 millimeter tot 152-162 millimeter en kan worden opgehangen aan zowel M8 als M10 draadeinden. DEZE PRODUCTGOEP IS UITLOPEND, vraag ons om een passend alternatief.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
3108014	10 mm	14 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108019	15 mm	19 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108023	20 mm	23 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108028	25 mm	28 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108035	31 mm	35 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108039	36 mm	39 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108045	40 mm	45 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108052	48 mm	52 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108058	54 mm	58 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108064	60 mm	64 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108070	66 mm	70 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108079	75 mm	79 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108083	80 mm	83 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3108091	88 mm	91 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3108105	100 mm	105 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3108115	108 mm	115 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3108130	125 mm	130 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3108140	133 mm	140 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3108160	152 mm	160 mm	Staal	M8/M10	BUP	25



BIFIX® 300 pijpbeugels, M8, RVS 316

Bifix® 300 pijpbeugel, uitgevoerd in RVS 316/A4 heeft M8 schroefdraad en een handige snellsluiting van twee schroeven, zodat deze eenvoudig met één hand kan worden aangedraaid. De pijpbeugel is verkrijgbaar voor een aantal uiteenlopende pijpdiameters die variëren van 15 - 17 mm tot 110 -118 mm. De Bifix® 300 pijpbeugel hebben geen rubber inlaag.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
3017017	15 mm	17 mm	RVS	M8	50
3017022	18 mm	22 mm	RVS	M8	50

PIJPBEUGELS

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	VPE
3017030	26 mm	30 mm	RVS	M8	50
3017034	32 mm	34 mm	RVS	M8	50
3017042	38 mm	42 mm	RVS	M8	50
3017051	47 mm	51 mm	RVS	M8	50
3017060	54 mm	60 mm	RVS	M8	50
3017076	72 mm	76 mm	RVS	M8	25
3017089	85 mm	89 mm	RVS	M8	25
3017118	110 mm	118 mm	RVS	M8	25



BIFIX® G2 pijpbeugel M8/10

Deze gepatenteerde pijpbeugel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en wordt bevestigd met een zekerheidssnellsluiting door middel van twee schroeven. De BIFIX G2 pijpbeugel is geschikt voor zowel binnen – als buitentoepassingen en verkrijgbaar in maten die uiteenlopen van 10-14 millimeter tot 152-162 millimeter. De beugel kan worden opgehangen aan zowel M8 als M10 draadeinden. DEZE PRODUCTGROEP IS UITLOPEND. Vraag ons om een passend alternatief.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
3008014	10 mm	14 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008019	15 mm	19 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008023	20 mm	23 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008028	25 mm	28 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008035	31 mm	35 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008039	36 mm	39 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008045	40 mm	45 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008052	48 mm	52 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008058	54 mm	58 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008064	60 mm	64 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008070	66 mm	70 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008079	75 mm	79 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008083	80 mm	83 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008091	88 mm	91 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008105	100 mm	105 mm	Staal	M8/M10	BUP	50
3008115	108 mm	115 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3008130	125 mm	130 mm	Staal	M8/M10	BUP	25
3008140	133 mm	140 mm	Staal	M8/M10	BUP	25

BEVESTIGINGSMATERIALEN



Balkklem 'VDS/FM' gekeurd, gietijzer, elektrolytisch verzinkt

Deze gietijzeren balkklem is gecertificeerd door VdS Nederland en beschikbaar in verschillende variaties. De balkklemmen zijn uitgevoerd in een elektrolytisch verzinkte afwerking en beschikbaar met draaddiktes van M6, M8, M10, M12 en M16. De balkklem is ook verkrijgbaar zonder inwendig schroefdraad. Bij deze uitvoeringen beschikken de balkklemmen over een gat van 9, 11 of 13 millimeter.

SKU	Opening	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
6003006	5 - 18 mm	Gietijzer	M6	Elektrolytisch verzinkt	50
6003008	5 - 18 mm	Gietijzer	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
6003010	0 - 20 mm	Gietijzer	M10	Elektrolytisch verzinkt	50
6003012	5 - 26 mm	Gietijzer	M12	Elektrolytisch verzinkt	25
6003016	0 - 28 mm	Gietijzer	M16	Elektrolytisch verzinkt	50
6003908	0 - 23 mm	Gietijzer	9 mm	Elektrolytisch verzinkt	50
6003910	0 - 20 mm	Gietijzer	11 mm	Elektrolytisch verzinkt	50
6003912	5 - 26 mm	Gietijzer	13 mm	Elektrolytisch verzinkt	25



Ophangogen, type 887, zamak

Deze ophangogen zijn gemaakt van zamak (zinklegering) en verkrijgbaar in de draaddiktes M6 en M8.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
6803706	Staal	M6	Zamak gegalvaniseerd	50
6803708	Staal	M8	Zamak gegalvaniseerd	50



Bladophangogen, type 680, elektrolytisch verzinkt

Deze elektrolytisch verzinkte bladophangogen zijn verkrijgbaar in de draaddiktes M8, M10 en M12.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
6803008	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
6803010	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	100
6803012	Staal	M12	Elektrolytisch verzinkt	100

BEVESTIGINGSMATERIALEN



Draadnippels type 3100, elektrolytisch verzinkt

Een draadnippel kan in een balkklem of ophangoog worden gedraaid om daar vervolgens een pijpbeugel aan op te hangen. Voornamelijk wordt een draadnippel gebruikt om pijpbeugels aan elkaar te koppelen waardoor een parallelklem of kruisklem ontstaat.

SKU	Draaddikte	Afwerking	VPE
6413008	M8	Elektrolytisch verzinkt	100



Leidingklem 1-punts met rubber inlaag, elektrolytisch verzinkt

Deze leidingklem met rubber inlaag wordt naast het gebruik om leidingen te klemmen ook vaak toegepast om bijvoorbeeld kabels te klemmen. De klem is verkrijgbaar voor verschillende diameters: 6, 8, 10 en 15 millimeter.

SKU	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
3213006	6 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
3213008	8 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
3213010	10 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
3213015	15 mm	Elektrolytisch verzinkt	100

MONTAGEBAND & BANDIMEX



Ophangband, geperforeerd 17 mm, sendzimir verzinkt

Montageband wordt gebruikt om lucht- en ventilatiesystemen op te hangen. Het doorlopend gatenpatroon in het montageband maakt het eenvoudig de luchtkanalen op een solide manier te bevestigen op plaatsen waar een montagerail niet kan worden gebruikt. Het montageband is verkrijgbaar op rollen van 10 of 25 meter lengte en in verschillende breedtes. Ook is er montageband beschikbaar met een beschermende geplastificeerde laag.

SKU	Lengte	Afwerking	VPE
1803017	25000 mm	Sendzimir	5
1803020	25000 mm	Sendzimir	5
1803025	25000 mm	Sendzimir	5
1863019	10000 mm	Sendzimir	1



Bandimex spanapparaat

Met het Bandimex spanapparaat kan het Bandimex band worden aangespannen. Bandimex band wordt geleverd op rollen van 30 meter lang.

SKU	Product Name	VPE
2370200	Bandimex spanapparaat	1



Bandimex band, RVS 304

Bandimex band wordt geleverd op rollen van 30 meter lang en kan worden opgespannen met het Bandimex spanapparaat. Met behulp van de Bandimex klemplaten kan een eindverbinding worden gemaakt.

SKU	Product Name	VPE
2370206	Bandimex band RVS304 rol à 30 mtr. 0,75 mm dik 19,0 mm breed	1



Bandimex klemplaatjes, RVS 304

Met behulp van de Bandimex klemplaatjes kan een eindverbinding worden gemaakt van het Bandimex band.

SKU	Product Name	VPE
2370256	Bandimex klemplaten RVS 304 voor bandbreedte 19,0 mm	100

KUNSTSTOF PIJPBEVESTIGINGSMATERIALEN



Klemzadels, Type 2962, polypropyleen

Dit klemzadel is gemaakt van polypropyleen en is beschikbaar in maten voor verschillende pijpdiktes die uiteenlopen in diameter van 12 millimeter tot 42 millimeter. Het voordeel van het kunststof materiaal is dat dit bestendig is tegen corrosie, UV-straling en veroudering.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
0853012	Kunststof	12 mm	100
0853015	Kunststof	15 mm	100
0853018	Kunststof	18 mm	100
0853022	Kunststof	22 mm	50
0853028	Kunststof	28 mm	25
0853035	Kunststof	35 mm	25
0853042	Kunststof	42 mm	25



starQUICK Pijpbeugels, polyamide

De starQUICK pijpbeugel wordt vaak gebruikt in combinatie met de starQUICK montagevoer die beschikt over een schroefdraadaansluiting (M6). De pijpbeugel is gemaakt van polyamide en is daardoor corrosievrij. De beschikbare maten van de beugels variëren van 10-12 mm tot 59-65 mm.

SKU	Pijpdiameter Minimaal	Pijpdiameter Maximaal	Materiaal	VPE
0854010	10 mm	12 mm	Polyamide	100
0854012	12 mm	14 mm	Polyamide	100
0854015	14 mm	16 mm	Polyamide	100
0854018	16 mm	20 mm	Polyamide	100
0854022	20 mm	23 mm	Polyamide	50
0854028	24 mm	28 mm	Polyamide	50
0854031	28 mm	32 mm	Polyamide	50
0854035	32 mm	35 mm	Polyamide	50
0854038	35 mm	40 mm	Polyamide	25
0854042	40 mm	44 mm	Polyamide	25
0854050	44 mm	50 mm	Polyamide	25
0854054	48 mm	54 mm	Polyamide	15
0854063	59 mm	65 mm	Polyamide	15



starQUICK Montagemoeren, polycarbonaat

De starQUICK montagemoer beschikt over een schroefdraadaansluiting (M6) en wordt meestal gebruikt in combinatie met de starQUICK pijpbeugel. De montagemoer is gemaakt van polycarbonaat en is daardoor corrosievrij. Bij montage in de starQUICK pijpbeugel wordt de montagemoer geheel in de beugelvoet geïntegreerd, waardoor deze niet uitsteekt.

SKU	Draaddikte	VPE
0854006	M6	100

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES

Montagerails



De montagerail staat bekend om zijn flexibele en veelzijdige mogelijkheden voor bevestigingstoepassingen. De rail heeft een vast patroon van geperforeerde gaten en is verkrijgbaar in vijf verschillende maatvoeringen en diktes van het materiaal: BK1, 20000002: 30 x 15 x 1,5 mm (lengte 2 meter), BK2, 20006002: 30 x 30 x 1,8 mm (lengte 2 meter), BK3, 20002002: 35 x 20 x 2,25 mm (lengte 2 meter), BK4, 20003602: 36 x 40 x 2,0 mm (lengte 2 meter), BK5, 20008005: 41 x 41 x 2,5 mm (lengte 5 meter). Door de lengte zijn vrachtkosten voor dit product op aanvraag. LET OP: de montagerail is per meter geprijsd en kan uitsluitend besteld worden per volle VPE.

SKU	Lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Afwerking	VPE
20000002	2000 mm	30 mm	15 mm	Plaatstaal	Sendzimir	2
20002002	2000 mm	35 mm	20 mm	Plaatstaal	Sendzimir	2
20003602	2000 mm	36 mm	40 mm	Plaatstaal	Sendzimir	2
20006002	2000 mm	30 mm	30 mm	Plaatstaal	Sendzimir	2
20008005	5000 mm	41 mm	41 mm	Plaatstaal	Sendzimir	5

Kopflens 'lengte', elektrolytisch verzinkt



Een kopflens wordt gemonteerd op de vloer, aan de wand of plafond, waarna een montagerail hieraan wordt vastgemaakt. De sleufgaten in de wandplaat zorgen voor eenvoudige montage op het oppervlak. Er zijn verschillende soorten flensen beschikbaar, zoals kopflenzen, zadelflensen en 'dwars' of in de 'lengte'. Aan de montagerail kunnen vervolgens allerlei toepassingen worden bevestigd. Deze kopflens is geschikt om te gebruiken in combinatie met diverse maten montagerail.

SKU	Richting	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012006	Lengte	BK1,BK2	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25
20012036	Lengte	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	20
20013041	Lengte	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25

Zadelflens 'lengte' voor montagerail, elektrolytisch verzinkt



Een zadelflens wordt gemonteerd op de vloer, aan de wand of plafond, waarna een montagerail hieraan wordt vastgemaakt. De sleufgaten in de wandplaat zorgen voor eenvoudige montage op het oppervlak. Er zijn verschillende soorten flensen beschikbaar, zoals kopflenzen, zadelflensen en 'dwars' of in de 'lengte'. Aan de montagerail kunnen vervolgens allerlei toepassingen worden bevestigd. Deze zadelflens is geschikt om te gebruiken in combinatie met verschillende maten montagerail.

SKU	Richting	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012002	Lengte	BK1,BK2	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25
20012010	Lengte	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	10
20013010	Lengte	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	10



Zadelflens 'dwars' voor montagerail, elektrolytisch verzinkt

Een zadelflens wordt gemonteerd op de vloer, aan de wand of plafond, waarna een montagerail hieraan wordt vastgemaakt. De sleufgaten in de wandplaat zorgen voor eenvoudige montage op het oppervlak. Er zijn verschillende soorten flensen beschikbaar, zoals kopflenzen, zadelflensen en 'dwars' of in de 'lengte'. Aan de montagerail kunnen vervolgens allerlei toepassingen worden bevestigd. Deze zadelflens is geschikt om te gebruiken in combinatie met verschillende maten montagerail.

SKU	Richting	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012012	Dwars	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25
20013009	Dwars	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	10



Kopflens 'dwars', elektrolytisch verzinkt

Een kopflens wordt gemonteerd op de vloer, aan de wand of plafond, waarna een montagerail hieraan wordt vastgemaakt. De sleufgaten in de wandplaat zorgen voor eenvoudige montage op het oppervlak. Er zijn verschillende soorten flensen beschikbaar, zoals kopflenzen, zadelflensen en 'dwars' of in de 'lengte'. Aan de montagerail kunnen vervolgens allerlei toepassingen worden bevestigd. Deze kopflens is geschikt om te gebruiken in combinatie met verschillende maten montagerail.

SKU	Richting	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012008	Dwars	BK1,BK2	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25
20012035	Dwars	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	20
20013040	Dwars	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25



Hoek 35/36 90 graden, 3 gaten, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 90° met 3 gaten is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over één langer deel en 3 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012026	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hoek 35/36, 90 graden, 2 gaten, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 90° is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 2 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012025	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	100

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES



Hoek 35/36, 90 graden 4 gaten, elektrolytisch verzinkt

De hoek van 90° met 4 gaten is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 4 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012027	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hoek 41 90 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 90° is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 2 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013468	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	100



Hoek-L 41 90 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze L-hoek is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 3 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013469	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hoek-K 90 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek-K is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 3 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013470	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hoek 135 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 135° is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 4 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012028	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50
20013471	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hoek 41, 90 graden 4 gaten, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 90° is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 4 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013472	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Montagedriehoek 41, 90 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze montagedriehoek van 90° is geschikt om twee montagerails met elkaar te verbinden in een hoek van 90 graden, maar kan ook worden gebruikt ter versteviging van een bestaande constructie. De montagehoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013478	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25



Hoek 41, 45 graden, elektrolytisch verzinkt

Deze hoek van 45° is bestemd voor het maken van constructies voor ophanging of ondersteuning van een montagerail. De hoek beschikt over 4 gaten voor de bevestiging. Deze hoek is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013473	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES



Hoekstuk 90°, elektrolytisch verzinkt

Met dit universele hoekstuk van 90 graden kunnen verschillende panelen aan elkaar worden bevestigd. Het hoekstuk beschikt aan beide zijden over sleufgaten.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
5585090	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Railverbinder, elektrolytisch verzinkt

De railverbinder wordt op de 'rug' van de montagerail bevestigd om twee delen met elkaar te verbinden. Het plaatje heeft voorgeboorde gaten voor een stevige bevestiging. Deze railverbinder is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012024	BK3, BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50
20013463	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25



Railverbinder T-vorm, elektrolytisch verzinkt

De railverbinder met T-vorm wordt op de 'rug' van de montagerail bevestigd om twee delen met elkaar te verbinden. Het plaatje heeft voorgeboorde gaten voor een stevige bevestiging. Deze railverbinder is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012030	BK3, BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50
20013465	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25



Railverbinder T-vorm 41, elektrolytisch verzinkt

De railverbinder met T-vorm wordt op de 'rug' van de montagerail bevestigd om twee delen met elkaar te verbinden. Het plaatje heeft voorgeboorde gaten voor een stevige bevestiging. Deze railverbinder is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013465	BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	25

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES



Schoor 35/36, 45 graden, elektrolytisch verzinkt

Met deze schoor van 45° kan een montagerail vanaf de wand worden ondersteund, zodat de rail zwaarder kan worden belast. Deze schoor is geschikt om te gebruiken in combinatie met montagerail BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20013498	BK3,BK4	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	20



Kombi-profielhouder 36 + 41, elektrolytisch verzinkt

Met de Kombi profielhouder kunnen twee delen montagerail onder iedere gewenste hoek aan elkaar worden bevestigd. De Kombi profielhouder is te gebruiken in combinatie met de montagerail BK4 en BK5.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Afwerking	VPE
20012009	BK4,BK5	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	100



Railbalkklem 35/36 M8 compleet, elektrolytisch verzinkt

Railbalkklemmen worden gebruikt voor de bevestiging van een montagerail onder een staalconstructie. Met deze montagemethode is het niet nodig om te boren of lassen. Per bevestigingspunt is het nodig om twee railbalkklemmen te gebruiken. De klemmen zijn geschikt om te gebruiken in combinatie met de montagerails BK3 en BK4.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
20051636	BK3,BK4	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	20



Railbalkklem 41, M10 compleet, elektrolytisch verzinkt

Railbalkklemmen worden gebruikt voor de bevestiging van een montagerail onder een staalconstructie. Met deze montagemethode is het niet nodig om te boren of lassen. Per bevestigingspunt is het nodig om twee railbalkklemmen te gebruiken. De klemmen zijn geschikt om te gebruiken in combinatie met BK5 montagerails.

SKU	Voor montagerail	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
20051645	BK5	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	20



Glijmoer 35/36, elektrolytisch verzinkt

Met de glijmoer kunnen draadstangen aan de montagerail worden opgehangen. Deze glijmoer is geschikt om te gebruiken in combinatie met BK3 en BK4 montagerails.

SKU	Voor montagerail	Draaddikte	Afwerking	VPE
-----	------------------	------------	-----------	-----

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES

20033008	BK3,BK4	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
20033010	BK3,BK4	M10	Elektrolytisch verzinkt	100
20033012	BK3,BK4	M12	Elektrolytisch verzinkt	100



Verbindingsmoer 6-kant, elektrolytisch verzinkt

De verbindingsmoer 6-kant is bestemd om twee draadeinden met elkaar te verbinden. De verbindingsmoer is verkrijgbaar in 3 draaddiktes: M6, M8 en M10.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
20042006	Staal	M6	Elektrolytisch verzinkt	100
20042008	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
20042010	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	100



Glijmoer 35/36, 2-gaats M10, elektrolytisch verzinkt

Met de glijmoer kunnen draadstangen aan de montagerail worden opgehangen. Deze glijmoermoer heeft rillen voor fixatie op opstaande kanten en is geschikt om te gebruiken in combinatie met BK1 en BK2 montagerails.

SKU	Voor montagerail	Draaddikte	Afwerking	VPE
20012015	BK1,BK2	M10	Elektrolytisch verzinkt	50



Schuifmoer 35/36, elektrolytisch verzinkt

Met de schuifmoer kunnen draadstangen aan de montagerail worden opgehangen. Deze schuifmoer is geschikt om te gebruiken in combinatie met BK1 en BK2 montagerails.

SKU	Voor montagerail	Draaddikte	Afwerking	VPE
20031006	BK1,BK2	M6	Elektrolytisch verzinkt	100
20031008	BK1,BK2	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
20031010	BK1,BK2	M10	Elektrolytisch verzinkt	100



Glijmoer 41, elektrolytisch verzinkt

Met de glijmoer kunnen draadstangen aan de montagerail worden opgehangen. Deze glijmoermoer heeft rillen voor fixatie op opstaande kanten en is geschikt om te gebruiken in combinatie met BK5 montagerails.

SKU	Voor montagerail	Draaddikte	Afwerking	VPE
-----	------------------	------------	-----------	-----

MONTAGERAIL & ACCESSOIRES

20032008	BK5	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
20032010	BK5	M10	Elektrolytisch verzinkt	100
20032012	BK5	M12	Elektrolytisch verzinkt	100

ZADELS



Zadels, strip 20 x 2 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan de kapbeugels. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4601804	20 x 2 mm	22 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601805	20 x 2 mm	27 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601806	20 x 2 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601807	20 x 2 mm	42 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601808	20 x 2 mm	48 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601809	20 x 2 mm	60 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601810	20 x 2 mm	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601817	20 x 2 mm	17 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601850	20 x 2 mm	50 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601863	20 x 2 mm	63 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601870	20 x 2 mm	70 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601980	20 x 2 mm	80 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250



Zadels, strip 20 x 4 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4601816	20 x 4 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	150



Zadels, strip 25 x 3 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4605080	25 x 3 mm	80 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605089	25 x 3 mm	89 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605100	25 x 3 mm	100 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605110	25 x 3 mm	110 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605114	25 x 3 mm	114 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605125	25 x 3 mm	125 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605150	25 x 3 mm	150 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605160	25 x 3 mm	160 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50

ZADELS

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4605200	25 x 3 mm	200 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50



Zadels, stripmaat 11,5 x 0,75 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607006	11,5 x 0,75 mm	6 mm	RVS	250
4607010	11,5 x 0,75 mm	10 mm	RVS	250
4607012	11,5 x 0,75 mm	12 mm	RVS	300
4607016	11,5 x 0,75 mm	16 mm	RVS	250



Zadels, strip 20 x 1,5 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607000	20 x 1,5 mm	76 mm	RVS	200
4607021	20 x 1,5 mm	22 mm	RVS	500
4607027	20 x 1,5 mm	27 mm	RVS	500
4607034	20 x 1,5 mm	34 mm	RVS	500
4607042	20 x 1,5 mm	42 mm	RVS	500
4607050	20 x 1,5 mm	50 mm	RVS	250
4607060	20 x 1,5 mm	60 mm	RVS	250
4607063	20 x 1,5 mm	63 mm	RVS	200
4607070	20 x 1,5 mm	70 mm	RVS	250



Zadels, strip, 25 x 1,5 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607022	25 x 1,5 mm	22 mm	RVS	500
4607024	25 x 1,5 mm	24 mm	RVS	500

ZADELS



Zadels, strip 25 x 3 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607100	25 x 3 mm	102 mm	RVS	100

VULPLAATJE



Vulplaatje kunststof, zwart

Het vulplaatje wordt gebruikt in combinatie met een zadel om ruimte te houden tussen de leiding/buis en de ondergrond, zodat deze niet 'koud' op de muur wordt bevestigd. 4601001 is geschikt voor zadels: 4607060, 4607063, 4607070, 4607000, 4601809, 4601863, 4601870, 4601810 4601002 is geschikt voor zadels: 4607021, 4601804, 4601805

SKU	Afmeting	Materiaal	VPE
4601001	145 x 25 x 15 mm	Kunststof	280
4601002	80 x 25 x 15 mm	Kunststof	360

HOUDDRAADPENNEN



Houtdraadpen, elektrolytisch verzinkt

Met deze houtdraadpennen kun je direct een pijpbeugel bevestigen aan een plafond of wand. Deze elektrolytisch verzinkte en RVS houtdraadpen is verkrijgbaar in twee verschillende draaddiktes (M8 en M10) en verschillende lengtes die uiteenlopen van 50 millimeter tot 180 millimeter.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5338050	50 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338060	60 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338080	80 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338100	100 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338120	120 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338150	150 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338160	160 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5338180	180 mm	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100
5531080	80 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	100
5531100	100 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50
5531120	120 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50
5531140	140 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50



Houtdraadpen, RVS 304

Een houtdraadpen is een stalen bevestigingsmiddel met aan de ene zijde schroefdraad en aan de andere kant metrisch schroefdraad, dus M8 of M10. De houtdraadpennen die Buisklem levert zijn van rvs en zijn verkrijgbaar in M8 en M10 en hebben een lengte van 50, 60, 80, 100 of 120 millimeter lang.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	VPE
5378050	50 mm	RVS	M8	100
5378060	60 mm	RVS	M8	100
5378080	80 mm	RVS	M8	100
5378100	100 mm	RVS	M8	100
5378120	120 mm	RVS	M8	100
5571080	80 mm	RVS	M10	100
5571100	100 mm	RVS	M10	50
5571200	120 mm	RVS	M10	50

MUURPLATEN



Muurplaat IT 31, thermisch verzinkt

De thermisch verzinkte muurplaat wordt bevestigd aan de muur en beschikt over een klembout waarmee de buis wordt geklemd. De muurplaat is beschikbaar voor verschillende buismaten met diameters van 1/2", 3/4", 1" en 1 1/4".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
0311004	Staal	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
0311005	Staal	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
0311006	Staal	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
0311007	Staal	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25



Muurplaat met moer, elektrolytisch verzinkt

De muurplaat wordt door middel van twee schroeven bevestigd aan een wand of plafond. Met behulp van de moer die op het plaatje is gemonteerd kan een draadbeugel worden verbonden met een pijpbeugel. De muurplaat met moer is verkrijgbaar in de draaddiktes M6, M8 en M10. De sleufgaten hebben de afmeting 15 x 8,5 mm.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5603006	Plaatstaal	M6	Elektrolytisch verzinkt	50
5603008	Plaatstaal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5603010	Plaatstaal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50



Muurplaat met buitendraad, elektrolytisch verzinkt

Deze muurplaat heeft twee sleufgaten van 15 x 8,5 mm en een buitendraad van 20 mm. De plaat wordt tegen een wand of plafond aangeschroefd, waarna een pijpbeugel op de buitendraad kan worden geschroefd.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
5623006	Plaatstaal	M6	Elektrolytisch verzinkt	50
5623008	Plaatstaal	M8	Elektrolytisch verzinkt	50
5623010	Plaatstaal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50



Muurplaat, buitendraad H.O.H. 90 mm, elektrolytisch verzinkt

Deze muurplaat beschikt over twee draadeinden van 20 mm met een draaddikte van M8. Op deze manier zijn twee pijpbeugels naast elkaar te bevestigen aan één enkel ophangpunt. De muurplaten zijn voorzien van sleufgaten met afmeting 15 x 8,5 mm.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
6723208	Staal	M8	Elektrolytisch verzinkt	100

PENNEN



Pen ø 10,5 mm, 79 cm lang, thermisch verzinkt

De sluitpen wordt bevestigd aan het draaiende hekwerk of aan de staander en dient om het hek te sluiten.

SKU	Lengte	Materiaal	Afwerking	VPE
4503000	790 mm	Staal	Thermisch verzinkt	10



Gezette pen ø 12 mm, 110 cm lang, thermisch verzinkt

De gezette pen heeft een doorsnede van 12 millimeter en heeft een lengte van 110 centimeter en wordt gebruikt om een draaiend hek te kunnen afsluiten.

SKU	Lengte	Materiaal	Afwerking	VPE
4503100	1100 mm	Staal	Thermisch verzinkt	10



Gebogen pen ø 10 mm, 60 cm lang, thermisch verzinkt

De gebogen pen heeft een doorsnede van 10 millimeter en heeft een lengte van 60 centimeter en wordt gebruikt om een draaiend hek te kunnen afsluiten.

SKU	Lengte	Materiaal	Afwerking	VPE
4504000	600 mm	Staal	Thermisch verzinkt	10



Strip met zwaluwstaart, thermisch verzinkt

SKU	Stripmaat	Lengte	Materiaal	Afwerking	VPE
4801800	40 x 8 mm	790 mm	Staal	Thermisch verzinkt	5

PAALBESCHERMING



Kunststof hoes rond, zwart

Deze kunststof hoezen worden vooral gebruikt in de stallenbranche. Ze worden om de buizen geschoven, zodat ze deze kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld de zure urine van het vee.

SKU	Afmeting hoes	Kleur	VPE
0210033	33 x 180 mm	Zwart	300
0210042	42 x 180 mm	Zwart	160
0210048	48 x 180 mm	Zwart	150
0210060	60 x 180 mm	Zwart	100
0210076	76 x 180 mm	Zwart	70
0210089	89 x 180 mm	Zwart	50

WANDHOUDERS



Eindkoppeling vast inwendig, thermisch verzinkt

Deze eindkoppeling is thermisch verzinkt en wordt inwendig in de buis geschoven. De koppeling is geschikt voor buizen met diameters van 1½" en 2" en kan zowel staand als liggend worden gemonteerd.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
0311815	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
0311915	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Wandhouder, thermisch verzinkt

Deze wandhouder wordt aan de wand bevestigd of kan met verschillende draadbeugels aan een buis worden bevestigd. De houder heeft twee ogen waartussen de buis kan worden geborgd.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4401088	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
4401099	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15



Wandhouder, smal, thermisch verzinkt

Deze wandhouder wordt aan de wand bevestigd of kan met draadbeugels aan een buis worden bevestigd. De houder heeft twee ogen waartussen een 2" buis kan worden geborgd.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4402099	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15



Wandhouder, gaten in lippen 17 mm, thermisch verzinkt

Deze wandhouder wordt aan de wand bevestigd of kan met draadbeugels aan een buis worden bevestigd. De houder heeft twee 17 mm ogen in de lippen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4402999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15

HOEKSTUKKEN



Hoekstuk 70 x 70 x 140 mm, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Er zijn verschillende soorten hoekstukken beschikbaar, zodat er voor elke situatie een geschikt hoekstuk is.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4901000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	30



Hoekstuk 63 x 63 x 80 mm, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Er zijn verschillende soorten hoekstukken beschikbaar, zodat er voor elke situatie een geschikt hoekstuk is.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4902000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50



Hoekstuk 63 x 63 x 180 mm, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Er zijn verschillende soorten hoekstukken beschikbaar, zodat er voor elke situatie een geschikt hoekstuk is.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4903000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20



Hoekstuk 63 x 63 x 140 mm, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Er zijn verschillende soorten hoekstukken beschikbaar, zodat er voor elke situatie een geschikt hoekstuk is.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4904000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20



Hoekstuk 63 x 63 x 225 mm, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Er zijn verschillende soorten hoekstukken beschikbaar, zodat er voor elke situatie een geschikt hoekstuk is.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
-----	-----------	-----------	-----

HOEKSTUKKEN

4905000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
---------	------------	--------------------	----



Hoekstuk 63 x 63 x 150 mm met ø 12 mm anti-draai, thermisch verzinkt

Een hoekstuk wordt vaak gebruikt als bevestigingsbeugel voor voerhekken in de stallenbouw en kan zowel aan de wand als aan een buis worden bevestigd. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende hoekstukken beschikbaar. Dit hoekstuk geeft twee aangepaste pennen die tegen een buis of koker kunnen worden geplaatst, waarna het hoekstuk door middel van een draadbeugel zodanig kan worden bevestigd dat deze niet meer kan kantelen/draaien.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4906000	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25

AFSTANDHOUDERS EN BUISVERLENGSTUKKEN



Afstandhouder, thermisch verzinkt

De afstandhouder wordt gebruikt om bijvoorbeeld een hekwerk op enige afstand van de wand of vloer te houden. Nadat de afstandhouder is bevestigd kan hierop bijvoorbeeld een eindkoppeling of buis worden bevestigd. De afstandhouder is verkrijgbaar in 10, 15 of 20 centimeter hoog en een verloop van 2" naar 1 1/2".

SKU	Hoogte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
4109810	10 cm	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
4109815	15 cm	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
4109820	20 cm	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
4109910	10 cm	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
4109915	15 cm	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
4109920	20 cm	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Afstandhouder 2 1/2" - 3" & 3" - 4", thermisch verzinkt

Deze afstandhouder wordt gebruikt om bijvoorbeeld een hekwerk op enige afstand van de wand of vloer te houden. Nadat de afstandhouder is bevestigd kan hierop bijvoorbeeld een eindkoppeling of buis worden bevestigd.

SKU	Hoogte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
4100910	110 mm	2 1/2" (76,1 mm) - 3" (88,9 mm)	3" (88,9 mm) - 4" (114,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Inschuifdeel voor buis 2" enkel, thermisch verzinkt

Dit inschuifdeel kan in een 2" buis worden geschoven en heeft op het uiteinde een klem waarin een 2 1/2" buis kan worden geklemd.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4301000	Staal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Buisverlengstuk, thermisch verzinkt

Dit buisverlengstuk is verkrijgbaar voor buizen met een diameter van 1 1/2" en 2". De uitwendige lengte is 10 centimeter.

SKU	Lengte	Diameter A	Afwerking	VPE
4308100	100 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
4309100	100 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15

AFSTANDHOUDERS EN BUISVERLENGSTUKKEN



Standpaalverhoger, thermisch verzinkt

De standpaalverhoger wordt met de smalle zijde bovenin de staander van 2 1/2" geschoven, waarmee de buis met 25 centimeter kan worden verhoogd.

SKU	Lengte	Diameter A	Afwerking	VPE
4300250	250 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	5

POORT IJZERWAREN



Grote sluitgaffel, thermisch verzinkt

Deze sluitgaffel kan aan de muur worden bevestigd of aan een buis worden gemonteerd met behulp van draadbeugels en kan dienen als borging voor een pen aan een hekwerk.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4501188	Staal	Thermisch verzinkt	15



Kleine sluitgaffel, thermisch verzinkt

Deze sluitgaffel kan aan de muur worden bevestigd of aan een buis worden gemonteerd met behulp van draadbeugels en kan dienen als borging voor een pen aan een hekwerk.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4500088	Staal	Thermisch verzinkt	10



Sluitgaffel, thermisch verzinkt

Deze sluitgaffel kan aan de muur worden bevestigd of aan een buis worden gemonteerd met behulp van draadbeugels en kan dienen als borging voor een pen aan een hekwerk.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4500188	Staal	Thermisch verzinkt	10



Hekvergendeling, thermisch verzinkt

De hekwerkvergendeling met sluitpen is geschikt voor buisdiameters van 1½" en 2".

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4502000	Staal	Thermisch verzinkt	20

POORT IJZERWAREN



Snelsluiter, thermisch verzinkt

De thermisch verzinkte snelsluiter is voorzien van een ingenieus systeem waardoor de buis van een hek direct in het slot valt. Deze snelsluiting is verkrijgbaar voor buizen met een diameter van 1½" en van 2".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4501088	Staal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	5
4501099	Staal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	5



Gaffel recht, thermisch verzinkt

Deze rechte gaffel kan worden gebruikt als doorgangshek, waarbij deze aan de staander wordt bevestigd.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4551000	Staal	Thermisch verzinkt	5



Overvalsluiting, thermisch verzinkt

De overvalsluiting wordt aan de staande buis gemonteerd en valt over de buis van het draaihek.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4551088	Staal	Thermisch verzinkt	5



Gaffel gezet, thermisch verzinkt

De gezette gaffel kan worden gebruikt als doorgangshek, waarbij deze aan de staander wordt bevestigd.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4551010	Staal	Thermisch verzinkt	5



Hekvergrendeling 130 cm lang, thermisch verzinkt

De hekwerkvergrendeling wordt aan het uiteinde van het draaihek gemonteerd en wordt gebruikt in combinatie met een sluitgaffel die als borging dient.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4501388	Staal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	4

POORT IJZERWAREN



Poortwiel (wit kunststof wiel), thermisch verzinkt

Het poortwiel wordt aan een draaihek in een stal bevestigd en is voorzien van een wit kunststof wiel. De poortwielen worden uitsluitend per volle verpakking á 2 stuks verkocht.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4501000	Staal	Thermisch verzinkt	2

KNELRINGEN



Knelring standpaal 1-lip, thermisch verzinkt

De 1-lips knelring wordt om een standpaal geklemd en is beschikbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001001	Staal	1-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4011001	Staal	1-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	25



Knelring standpaal 2-lip, thermisch verzinkt

De 2-lips knelring wordt om een standpaal geklemd en is beschikbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001002	Staal	2-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4011002	Staal	2-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	25



Knelring standpaal 3-lip, thermisch verzinkt

De 3-lips knelring wordt om een standpaal geklemd en is beschikbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001003	Staal	3-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4011003	Staal	3-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	10



Knelring standpaal 4-lip, thermisch verzinkt

De 4-lips knelring wordt om een standpaal geklemd en is beschikbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001004	Staal	4-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4011004	Staal	4-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	10

KNELRINGEN



Knelring standpaal 2-lip 90 graden, thermisch verzinkt

Deze knelring met twee lippen wordt om een standpaal geklemd en is beschikbaar voor buisdiameters van 2½" en 3". De lippen staan horizontaal in een hoek van 90 graden.

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001092	Staal	2-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4011092	Staal	2-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	25



Knelring standpaal draaideel 1 x 2", thermisch verzinkt

Deze knelring voor standpaal wordt om de staander heen geklemd en kan dienen als scharnier voor draaiende delen in het hekwerk.

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001109	Staal	2-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10
4011119	Staal	2-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	10



Knelring standpaal draaideel 2 x 1½", thermisch verzinkt

Deze knelring voor standpaal wordt om de staander heen geklemd en kan dienen als scharnier voor draaiende delen aan beide zijden van de standpaal in het hekwerk. De knelring is verkrijgbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001208	Staal	4-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10
4011218	Staal	4-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	10



Knelring standpaal draaideel 2 x 2", thermisch verzinkt

Deze knelring voor standpaal wordt om de staander heen geklemd en kan dienen als scharnier voor draaiende delen aan beide zijden van de standpaal in het hekwerk. De knelring is verkrijgbaar voor buisdiameters van 2½" en 3".

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4001209	Staal	4-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10
4011219	Staal	4-lips	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	10

KNELRINGEN



Steun 2-lips voor buis 2", thermisch verzinkt

Deze thermisch verzinkte 2-lips steun kan worden gebruikt als scharnierbevestiging aan een standpaal.

SKU	Materiaal	Lips	Diameter A	Afwerking	VPE
4019999	Staal	2-lips	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10



Knelring sluitgaffel pen, thermisch verzinkt

De knelring met sluitgaffel wordt bevestigd aan de buis, waarna een hekwerkbuis in de gaffel kan worden geborgd.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4500000	Staal	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10

ACCESSOIRES



Emmerring smal, thermisch verzinkt

De emmerring is thermisch verzinkt, heeft een doorsnede van 280 millimeter en wordt gebruikt om vee mee te voeren.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4801000	Staal	Thermisch verzinkt	15



Plankbeugel, thermisch verzinkt

De plankbeugel heeft een lengte van 54 centimeter en kan gebruikt worden voor uiteenlopende bevestigingen.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4801100	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20



Emmerring, thermisch verzinkt

De thermisch verzinkte emmerring heeft een doorsnede van 280 millimeter en kan aan de muur worden bevestigd met de vier ogen.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4802000	Staal	Thermisch verzinkt	30



Speenemmerhouder, thermisch verzinkt

De speenemmerhouder is thermisch verzinkt en wordt geleverd inclusief de contraplaat, maar is exclusief bouten en moeren.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4803000	Staal	Thermisch verzinkt	30

KRUISCONNECTIES



Plaatklem TJ145, M10

De plaatklem wordt gebruikt om kruisverbindingen te maken tussen buizen. De uitvoeringen van de plaatklemmen variëren voor buisdiameters van 1/2" x 1/2" tot 2" x 1 1/4". Maat A: buismaat onder de M10-bout. Maat B: buismaat van de twee ronde gaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
1451944	Plaatstaal	1/2" (21,3 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451954	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451955	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451956	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451964	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451965	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451966	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	100
1451974	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451975	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451976	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451977	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451984	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451985	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451986	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451988	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
1451994	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
1451996	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
1451997	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25



Draadklem TG 245 M10, schuin, thermisch verzinkt

De draadklem TG45 wordt gebruikt om kruisconnecties te maken met buizen en leidingen en is geschikt voor verschillende buisdiameters. De eerste maat (A) is de eerste buiging (daar waar het plaatje zit). Maat B is de tweede buiging van de draadbeugel.

SKU	Materiaal	Draad dikte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2451980	Staal	M10	1 1/2" (48,3 mm)	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	50
2451988	Staal	M10	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
2451989	Staal	M10	1 1/2" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
2451998	Staal	M10	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	50



Draadklem TG 245 M8, recht, elektrolytisch verzinkt

De draadklem TG45 wordt gebruikt om kruisconnecties te maken met buizen en leidingen en is geschikt voor verschillende buisdiameters. De eerste maat (A) is de eerste buiging (daar waar het plaatje zit). Maat B is de tweede buiging van de draadbeugel.

SKU	Draad dikte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
-----	-------------	------------	------------	-----------	-----

KRUISCONNECTIES

2453866	M8	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
2453868	M8	1" (33,7 mm)	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
2453869	M8	1" (33,7 mm)	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	50



Draadklem TG 245 M8/M10 schuin, elektrolytisch verzinkt

De draadklem TG 245 M8/M10 wordt gebruikt om kruisconnecties te maken met buizen en leidingen en is geschikt voor verschillende buisdiameters. De eerste maat (A) is de eerste buiging (daar waar het plaatje zit). Maat B is de tweede buiging van de draadbeugel. Let op: de 2453877 en 2453899 hebben beide een M8 schroefdraad, de draadklem 2453951 heeft M10 schroefdraad.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2453877	Staal	M8	1¼" (42,4 mm)	1¼" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	50
2453899	Staal	M8	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	75
2453951	Staal	M10	51 mm	51 mm	Elektrolytisch verzinkt	50



Gegoten kruisklem TG45, thermisch verzinkt

Deze gegoten kruisklem TG45 is geschikt om kruisverbindingen te maken en is zwaar uitgerust met een thermisch verzinkt gietblok en een tweetal thermisch verzinkte draadbeugels. De draadbeugels/reparatiebeugels zijn ook los te verkrijgen. Vraag het onze binnendienst.

SKU	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
0452855	¾" (26,9 mm)	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452865	1" (33,7 mm)	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452866	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452876	1¼" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452877	1¼" (42,4 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452886	1½" (48,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
0452887	1½" (48,3 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
0452888	1½" (48,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	40
0452896	2" (60,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
0452897	2" (60,3 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
0452898	2" (60,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
0452899	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Gelaste kruiskapbeugel, thermisch verzinkt

De gelaste kruiskapbeugel is een samenstelling van twee sets van kapbeugels die haaks op elkaar staan. Dit artikel is verkrijgbaar voor diverse (verlopende) buisdiktes en heeft een thermisch verzinkte afwerking.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
3451976	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
3451977	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25

KRUISCONNECTIES

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
3451987	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
3451988	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
3451998	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
3451999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



Kruisklem los gietblok, thermisch verzinkt

De kruisklem met los blok kan worden gebruikt om kruisconnecties te maken en kan dienen als alternatief voor de gegoten kruisklem TG45. Deze kruisklem is geschikt voor verschillende buisdiameters. Artikelnummer 8453977 is een uitlopend product en is binnenkort niet langer verkrijgbaar.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
8453966	Gietijzer	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
8453967	Gietijzer	1" (33,7 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
8453977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
8453987	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
8453988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Los gietblok variabel, thermisch verzinkt

Het losse gietblok maakt deel uit van de gegoten kruisklem TG45. Mogelijke andere combinaties zijn 1½"x1½", 1½"x2", 1½"x2½", 2"x1½" en 2"x2½"

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
0452999	Gietijzer	1½" (48,3 mm) - 2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25

STALEN BUISKOPPELINGEN



2-Delige T-klem TJ 210, thermisch verzinkt

Deze 2-delige T-klem is thermisch verzinkt en wordt geleverd ZONDER bouten en moeren voor bevestiging. Bij de maatvoering in de afbeelding is A de maat voor de doorlopende buis, maat B is voor de haakse buis. De T-klem is verkrijgbaar voor verschillende (verlopende) buisdiameters. Per ingang vanaf 08-03-2022 leveren we de T-klemmen zonder bouten en moeren. De bouten en moeren zijn separaat te bestellen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2101855	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
2101865	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
2101866	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
2101876	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
2101886	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101896	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101908	Plaatstaal	2 1/2" (76,1 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
2101909	Plaatstaal	2 1/2" (76,1 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
2101977	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101987	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101988	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101989	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
2101997	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101998	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
2101999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



1-Delige T-klem TJ 110, inclusief bouten en moeren

Deze 1-delige T-klem is thermisch verzinkt en uitgevoerd twee aandrapunten om de buizen met elkaar te verbinden. Bij de maatvoering in de afbeelding is A de maat voor de doorlopende buis, maat B is voor de haakse buis. Per ingang vanaf 08-03-2022 leveren we de T-klemmen zonder bouten en moeren. De bouten en moeren zijn separaat te bestellen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
1101866	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1101977	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1101988	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
1101999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	16



2-delige X-klem TJ 226, thermisch verzinkt

Deze 2-delige X-klem is thermisch verzinkt en wordt geleverd ZONDER bouten en moeren voor bevestiging. Bij de maatvoering in de afbeelding is A de maat voor het lange deel van de X-klem, maat B is het korte deel voor de haakse buizen. De X-klem is verkrijgbaar voor verschillende (verlopende) buisdiameters. Per ingang vanaf 08-03-2022 leveren we de x-klemmen zonder bouten en moeren. De bouten en moeren zijn separaat te bestellen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2261855	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	100
2261866	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50

STALEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2261877	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	50
2261908	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	20
2261979	Plaatstaal	1 1/4" (42,4 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	50
2261988	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
2261989	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
2261999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



2-Delige T-klem zwaar, thermisch verzinkt

Deze 2-delige T-klem is extra zwaar uitgevoerd en daarmee geschikt voor bijvoorbeeld stalinrichtingen of toepassingen die een extra stevige buisverbinding vereisen. Bij de maatvoering is A de maat voor de staander, maat B is voor de horizontale buis. De T-klem wordt geleverd exclusief bouten en moeren. De producten 2091909 en 2091999 verschillen op één punt van elkaar: 2091909 heeft 3 gaten, de T-klem 2091999 heeft 2 gaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2091909	Plaatstaal	2 1/2" (76,1 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
2091999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



2-Delige X-klem zwaar, thermisch verzinkt

Deze 2-delige X-klem is extra zwaar uitgevoerd en daarmee geschikt voor bijvoorbeeld stalinrichtingen of toepassingen die een extra stevige buisverbinding vereisen. Bij de maatvoering zijn de A's de maat voor de staande buis, maat B is voor de horizontale buis. De X-klem wordt geleverd exclusief bouten en moeren.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2251909	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	10
2251999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



2-Delige T-klem met lip, thermisch verzinkt

Deze 2-delige T-klem is uitgevoerd met een lip en daarmee beschikt deze T-klem over veel klemkracht. Deze T-vormige buisklem wordt gebruikt als eindstuk om een staander en een horizontale buis te verbinden. Bij de maatvoering in de afbeelding is A de maat voor de staander, maat B is voor de horizontale buis. Per ingang vanaf 08-03-2022 leveren we de T-klemmen zonder bouten en moeren. De bouten en moeren zijn separaat te bestellen

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
3101909	Plaatstaal	2 1/2" (76,1 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
3101988	Plaatstaal	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
3101998	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
3101999	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20

STALEN BUISKOPPELINGEN



2-delige stalen buiskoppeling, thermisch verzinkt

Deze 2-delige buiskoppeling wordt gebruikt om twee uiteinden van buizen met elkaar te verbinden. De koppeling wordt over de uiteinden geschoven en vastgedraaid met een moer en bout. Het koppelstuk is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters. Per 08-03-2022 worden de koppelstukken geleverd zonder bout en moer. De bouten en moeren zijn separaat te bestellen.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Diameter A	Afwerking	VPE
1711100		M12	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	20
1711188		M10	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	40
1711199		M12	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



1-Delig stalen koppelstuk, thermisch verzinkt

Deze 1-delige stalen koppelbus is 'voorgemonteerd' en wordt geleverd inclusief de slotbouten en moeren. De koppeling wordt over de uiteinden van de buizen geschoven en vastgedraaid met de meegeleverde moeren en slotbouten. Het koppelstuk is verkrijgbaar voor buisdiameters van 1 ½" en 2".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1711588	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
1711599	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



Stalen koppelbus TJ14, thermisch verzinkt

Deze koppelbus wordt gebruikt om twee uiteinden van buizen met elkaar te verbinden. De koppeling wordt over de uiteinden geschoven en vastgedraaid met de meegeleverde inbus stelschroeven. Het koppelstuk is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1711455	Plaatstaal	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	100
1711466	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1711477	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	50
1711488	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
1711499	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Inwendig koppelstuk voor buis, thermisch verzinkt

Dit inwendige koppelstuk wordt in de uiteinden van twee buizen geschoven, zodat deze met elkaar zijn verbonden.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1711888	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	100

STALEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1711899	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G101 Gegoten T-klem A2 schuin 0-11°, thermisch verzinkt

Het koppelstuk om de verticale aan de bovenste buis te verbinden of het uiteinde van de knieregel aan de verticale buis te verbinden bij leuning op een helling tussen 0° en 11°. Buizen kunnen niet gekoppeld worden binnenin deze koppeling. Hiervoor wordt het koppeling type 155 lang T-stuk, 0°-11° verstelbaar gebruikt. Veelal gebruikt met koppeling type 154 kniestuk 0°-11° verstelbaar.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613377	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1613388	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30



G101 Gegoten T-klem A2, thermisch verzinkt

Dit koppelstuk maakt een vaste verbinding van 90° tussen twee buizen. Als er twee buizen gekoppeld moeten worden in de doorgaande verbinding dan wordt type 104 (lang T-stuk) gebruikt. Dit koppelstuk wordt veelal gebruikt samen met type 119 (kruisstuk) om een hekwerk/leuning te maken met een hand en knieregel.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
1610255	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	90
1610266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	60
1610276	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1610277	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1610278	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610287	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610288	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610298	Gietijzer	2" (60,3 mm)	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
1610299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



GA101 Gegoten open T-klem scharnierend A70, thermisch verzinkt

Deze gegoten scharnierende T-klem wordt om een buis geklemd en is verkrijgbaar voor buisdiameters van 1, 1 1/4" en 1 1/2".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1617066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1617077	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	28
1617088	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	22

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G104 Gegoten T-klem (lang) A4, thermisch verzinkt

Deze thermisch verzinkte gegoten T-klem wordt gebruikt om drie buizen met elkaar te verbinden en is daardoor iets langer dan de G101 Gegoten T-klem A2 die wordt gebruikt als doorvoerstuk. Deze T-klem is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610455	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	60
1610466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	35
1610477	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1610488	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
1610499	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	5



G116 Gegoten hoekklem open A20, thermisch verzinkt

Deze gegoten hoekklem is thermisch verzinkt en verkrijgbaar in verschillende buisdiameters. De hoekklem is aan de onderzijde 'dicht', in tegenstelling tot de G116 Gegoten hoekklem (open), die geschikt is als doorvoer-hoekklem. Deze open hoekklem is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612055	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	70
1612066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	35
1612077	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612088	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
1612099	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G119 Gegoten kruisstuk A22, thermisch verzinkt

Dit koppelstuk maakt een 90° verbinding tussen drie buizen in één plat vlak. Eén niet doorbroken buis gaat door de koppeling heen en twee buizen eindigen binnenin. Dit koppelstuk wordt veelal gebruikt samen met type 101 of 104 (T-stuk) om een hekwerk/leuning te maken met een hand en knieregel.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612255	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1612266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1612277	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612288	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
1612299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G122 Gegoten 40° - 70° knie A5, thermisch verzinkt

Dit gegoten kniestuk kan door de ruimere openingen worden gebruikt om een 40° - 70° knik te maken. Dit kniestuk is verkrijgbaar voor buismaten van 1 1/2".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610588	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	12



G123 Gegoten 2-weg scharnierbus A25, thermisch verzinkt

De gegoten 2-wegscharnierbus is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor verschillende buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612566	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612577	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	25
1612588	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G124 Gegoten hoekklem A7, thermisch verzinkt

Met deze gegoten hoekklem kunnen door de grotere gaten flexibele hoeken worden gecreëerd die variëren van 165° - 105°.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610766	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1610777	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610788	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



G125 Gegoten knie A6, thermisch verzinkt

De elleboogverbinding van 90° die regelmatig gebruikt wordt als een eindverbinding voor de bovenste buis van een hekwerk. Doorgaans gebruikt op rechte en vlakke leuning voor het koppelen van de bovenste buis aan de verticaal. Veelal gebruikt samen met type 101 (kort T-stuk) koppelstuk om een eind staander van een hekwerk / leuning te maken. Deze fitting wordt tevens gebruikt om een 90° bocht te creëren

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610655	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	80
1610666	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	45
1610677	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610688	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610699	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G128 Gegoten hoekklem dicht A18, thermisch verzinkt

Deze gegoten hoek- eindklem is thermisch verzinkt en verkrijgbaar in verschillende buisdiameters. De hoek- eindklem is aan de onderzijde 'dicht', in tegenstelling tot de G116 Gegoten hoekklem (open), die geschikt is als doorvoer-hoekklem.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611855	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	35
1611866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30
1611877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
1611899	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G129 Gegoten schoorklem A3, thermisch verzinkt

Dit verstelbare koppelstuk wordt vaak gebruikt voor schuine verbindingen zoals schoren en trapleuningen. Het koppelstuk wordt bevestigd aan een verticale staander en er een hoek tussen 30° en 60° gemaakt wordt. Veelal gebruikt met het type 130 (verstelbaar kruisstuk) koppelstuk. Tevens gebruikt als hoekverbinding bij bijvoorbeeld werktafels en andere rechthoekige constructies.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610366	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1610377	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610388	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G130 Gegoten variabel kruisstuk 30-45°

Dit gegoten variabele kruisstuk wordt voornamelijk gebruikt voor leuningen. Door de variabele hoek kan een leuning in verschillende hellingsgraden aan de staander worden bevestigd. Hiermee biedt deze kruisverbinding een flexibele oplossing voor leuningen in diverse hoeken.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1618966	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	15
1618977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	10
1618988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G131 Gegoten voetplaat A10, thermisch verzinkt

Deze thermisch verzinkte voetplaat heeft vier bevestigingspunten en beschikt over een stelschroef om de buis mee vast te klemmen. De voetplaat is beschikbaar voor verschillende buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611055	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	70
1611066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1611077	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1611088	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
1611099	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	15



G132 Gegoten voetplaat A12, thermisch verzinkt

Een basisplaat voor voetbevestiging van verticale staanders. Bij leuning / hekwerk moet het ovale koppelstuk haaks (90°) worden geplaatst ten opzichte van de reling voor een maximaal sterke constructie. Het voetstuk is verkrijgbaar voor diverse buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611255	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	35
1611266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611277	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611288	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
1611299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G134 Gegoten grondpot A 17 thermisch verzinkt

De gegoten grondpot is gemaakt van thermisch verzinkt staal en wordt in het beton gegoten. Door middel van de stelschroef bovenop de plaat kan de buis vervolgens worden vastgedraaid. De gegoten grondpot is verkrijgbaar voor buismaten van 1", 1 1/4" en 1 1/2".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611766	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	10
1611777	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	5
1611788	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	5

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G135 Gegoten open T-klem A32, thermisch verzinkt

De gegoten open T-klem kan om een bestaande staander worden geplaatst, waardoor een T-koppeling ontstaat en een horizontale buis kan worden gekoppeld aan de staander. Deze gegoten open T-klem is flexibel inzetbaar en verkrijgbaar voor verschillende buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613255	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1613266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1613277	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1613288	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
1613299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	12



G136 Metalen inslag afdekdop

De metalen inslag afdekdop wordt in het uiteinde van een buis geslagen als afwerking. De dop is verkrijgbaar voor buisdiameters van 27, 34, 42 en 48 millimeter.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
1618455	Gietijzer	27 mm	Thermisch verzinkt	25
1618466	Gietijzer	34 mm	Thermisch verzinkt	25
1618477	Gietijzer	42 mm	Thermisch verzinkt	25
1618488	Gietijzer	48 mm	Thermisch verzinkt	25
1618499	Gietijzer	60 mm	Thermisch verzinkt	25



G138 Gegoten scharnierdeel VA60, thermisch verzinkt

Het scharnierdeel G138 wordt gebruikt in combinatie met het scharnierdeel GA140 om een scharnier te bevestigen aan een staander. Dit gegoten scharnierdeel is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor verschillende buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616055	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	100
1616066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	90
1616077	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	80
1616088	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	70

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G140 Gegoten scharnierdeel MA62, thermisch verzinkt

Het scharnierdeel G140 wordt gebruikt in combinatie met het scharnierdeel GA138 om een scharnier te bevestigen aan een staander. Dit gegoten scharnierdeel is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor verschillende buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616255	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	80
1616266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	70
1616277	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	60
1616288	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	60



G141 Gegoten boeiboordbevestiging 2 punt A13, thermisch verzinkt

De horizontale boeiboordbevestiging maakt het bevestigen van buisconstructies aan wanden mogelijk. De buis kan niet geheel door het koppelstuk. Hiervoor moet men de onderkant opboren zodat de buis erdoorheen past.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611366	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	10
1611377	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	10
1611388	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G142 Gegoten voetplaat met schoprand A47

Dit voetstuk is voorzien van een schoprandbevestiging. Ideaal voor hekwerk / leuning waarbij een schoprand nodig is. De sleufgaten maken het stellen van de schoprand gemakkelijk tijdens installatie.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614777	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1614788	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15



G143 Gegoten afstandsklem A34, thermisch verzinkt

Met deze thermisch verzinkte afstandsklem kan een buis op enige afstand van vloer of wand worden gehouden.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613455	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	40
1613466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1613477	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1613488	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G144 Gegoten afstandsbuis A14, thermisch verzinkt

De verticale boeiboordbevestiging met afstandhouder maakt het bevestigen van buisconstructies aan wanden mogelijk. De buis kan niet geheel door het koppelstuk. Hiervoor moet men de onderkant opboren zodat de buis erdoorheen past. Dit koppelstuk wordt veelal toegepast bij recht of schuin hekwerk / leuning. Indien de buis tussendoor aan de wand bevestigd/ondersteund moet worden, wordt hiervoor de 143 (leuningbeugel) koppeling gebruikt.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611477	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1611488	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G145 Gegoten afstandsbuis A16, thermisch verzinkt

De horizontale boeiboordbevestiging met afstandhouder wordt vooral gebruikt als ondersteunend koppelstuk bij het bevestigen van buisconstructies aan wanden. De buis kan niet geheel door het koppelstuk. Hiervoor moet men de onderkant opboren zodat de buis erdoorheen past. Dit koppelstuk wordt veelal toegepast bij recht of schuin hekwerk / leuning. Indien de buis tussendoor aan de wand bevestigd/ondersteund dient te worden, wordt hiervoor de 143 (leuningbeugel) koppeling gebruikt.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611666	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611677	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1611688	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G146 Gegoten boeiboordbevestiging A15, thermisch verzinkt

Deze gegoten boeiboordbevestiging kan aan de wand worden geschroefd met de drie bevestigingspunten. Met de twee stelschroeven kan de buis worden vastgedraaid.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611566	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30
1611577	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1611588	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15



G147 Gegoten insteek T-klem A31, thermisch verzinkt

Deze gegoten insteek T-klem bevat een insteekstuk aan het doorvoerdeel van de buiskoppeling, waarover een buis kan worden geschoven. De insteek T-klem is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613166	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1613177	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613188	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30



G148 Gegoten scharnierhelft A21, thermisch verzinkt

Dit koppelstuk wordt voornamelijk gebruikt indien men geen 90° bocht, maar een afwijkende hoek in een hekwerk / leuning nodig heeft. Het bereik ligt tussen 55° en 180°. De buizen die eindigen binnenin dit koppelstuk moeten voorzien worden van een einddop (133). Dit koppelstuk kan apart gekocht worden, maar wordt veelal als paar gebruikt. Normaliter worden twee koppelstukken samengesteld tot één koppelstuk dat een variabele hoek kan maken tussen 90° en 180°.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612155	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	70
1612166	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	60
1612177	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1612188	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	35
1612199	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G149 Gegoten koppelbus A8, thermisch verzinkt

Deze gegoten koppelbus wordt uitwendig over beide buisuiteinden geschoven en kan door middel van de beide stelschroeven worden vastgeklemd. Dit koppelstuk is verkrijgbaar voor verschillende buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610855	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1610866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1610877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	35
1610888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
1610899	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G150 Gegoten koppelstuk A9, thermisch verzinkt

Dit inwendige gegoten koppelstuk wordt in de uiteinden van beide buizen geschoven en vervolgens met de stelschroef vastgedraaid. Deze buiskoppeling is verkrijgbaar voor verschillende buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610955	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	130
1610966	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	80
1610977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	35
1610988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G151 gegoten voetplaat variabel 11-30° A49

Voetstuk vergelijkbaar met type 152 waarbij de verticale buis plaatsbaar is tussen 11° en 30°. Alleen te gebruiken indien het voetstuk licht belast wordt. Voor grotere lasten of andere buismaten wordt het type 132 (voetstuk ovaal) gebruikt en wordt de verticale buis in de gewenste hoek gebogen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1614988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



G152 gegoten voetplaat variabel 0-11° A11

Voetstuk waarbij de verticale buis plaatsbaar is tussen 0° en 11°. Veelal toegepast bij leuning op een helling om de staanders verticaal te laten staan. Hierdoor is het buigen van de buis overbodig.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611177	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1611188	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



G154 gegoten knie variabel 0-11° A19, thermisch verzinkt

Met deze gegoten hoekklem kunnen door de grotere gaten flexibele hoeken worden gecreëerd die variëren van 165° - 105°.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1611977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1611988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



G155 gegoten T-klem lang variabel 0-11° A 27, thermisch verzinkt

Het koppelstuk om de verticale aan de bovenste buis te verbinden bij leuning op een helling tussen 0° en 11°. Buizen worden beide vastgezet binnenin dit koppelstuk. Veelal gebruikt samen met type G154 (kniestuk 0°-11° verstelbaar) en type 156 (kruisstuk 0°-11° verstelbaar) voor het maken van een leuning.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612777	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1612788	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G156 Gegoten kruisstuk variabel 0-11° A35, thermisch verzinkt

Het koppelstuk om de verticale aan de middelste/onderste buizen te verbinden bij leuning op een helling tussen 0° en 11°. De verticale buizen moeten doorlopen en de knieregels worden in het koppelstuk vastgezet. Veelal gebruikt samen met type G154 (kniestuk 0°-11° verstelbaar) en type G155 (lang T-stuk 0°-11° verstelbaar) voor het maken van een leuning.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613577	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1613588	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



G158 Gegoten 4-wegklem A26, thermisch verzinkt

De gegoten 4-wegklem wordt over een staander geschoven en vastgeschroefd, zodat deze geschikt is om vier buiseinden bij elkaar te brengen en te verankeren. Deze buiskoppeling is verkrijgbaar voor verschillende buisdiktes.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612655	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	25
1612666	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1612677	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1612688	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
1612699	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	6



G160 gegoten kruisverbinding A95, thermisch verzinkt

Het gegoten kruisstuk is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor verschillende buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1619555	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	0
1619566	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	0
1619577	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1619588	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0
1619599	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



GA161 Gegoten kruisklem A37 scharnierend, thermisch verzinkt

De gegoten scharnierende kruisklem A37 wordt veelal toegepast voor het bevestigen van buizen aan bestaande buisconstructies. Het maakt een kruisverbinding tussen twee buizen mogelijk zonder demontage van de bestaande opstelling. De buizen kunnen niet gekoppeld worden binnenin het koppelstuk.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613766	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1613777	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613788	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	22



G161 Gegoten kruisstuk A28, thermisch verzinkt

Het gegoten kruisstuk is thermisch verzinkt en geschikt om twee buizen kruislinks aan elkaar te verbinden. De buiskoppeling is verkrijgbaar voor verschillende (verlopende) buisdiktes.

SKU	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
1612855	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	80
1612866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	60
1612876	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	35
1612877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1612886	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612887	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30
1612899	Gietijzer	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	18



G165 Gegoten kopklem A30, thermisch verzinkt

Deze gegoten kopklem is in feite gelijk aan het kruisstuk A28, maar heeft daarnaast de mogelijkheid om nog een horizontale buis te bevestigen. De kopklem is thermisch verzinkt en verkrijgbaar voor diverse buismaten.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613055	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1613066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1613077	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1613088	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
1613099	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G167M Gegoten scharnierdeel MD A38, thermisch verzinkt

Dit gegoten scharnierdeel wordt om een staander geklemd, waarna de ogen aan beide zijdes kunnen fungeren als scharnier. Dit thermisch verzinkte scharnierdeel wordt vaak gebruikt in combinatie met het scharnierdeel G173F.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613855	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	90
1613866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	75
1613877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	60
1613888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	60

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613899	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	40



G167 Gegoten schoorklem DA46, thermisch verzinkt

Deze schoorklem wordt om een staander of horizontale buis geklemd, waarmee er aan beide zijden een schoorbuis kan worden bevestigd. Deze klem is een samengesteld product, waardoor het mogelijk is een verloop in buisdiktes te maken.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614655	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	30
1614666	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	25
1614677	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1614688	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10
1614699	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	5



G168 Gegoten schoorklem 90° A48, thermisch verzinkt

Deze schoorklem wordt om een staander of horizontale buis geklemd, waarmee er aan beide zijden een schoorbuis kan worden bevestigd. Deze klem is een samengesteld product, waardoor het mogelijk is een verloop in buisdiktes te maken.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614855	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	35
1614866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1614877	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
1614888	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G168M Gegoten scharnierdeel MD 90° A40, thermisch verzinkt

Dit G148 gegoten scharnierdeel wordt om een hoekpaal geklemd om een scharnierende hoek van 90° te kunnen maken. Dit thermisch verzinkte scharnierdeel wordt vaak gebruikt in combinatie met het scharnierdeel G173F.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614055	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	80
1614066	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	70
1614077	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	50
1614088	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	50

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G169M Gegoten scharniersteun A50, thermisch verzinkt

De thermisch verzinkte scharniersteun wordt aan de wand of op de vloer bevestigd. Met behulp van het scharnierdeel G173F kan een schoorbuis worden bevestigd.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
1615068	Gietijzer	Thermisch verzinkt	50



G169 Gegoten wandschoor A52, thermisch verzinkt

De gegoten wandschoor A52 wordt aan de wand of vloer bevestigd om een schoorbuis te verankeren. De schoorbevestiging is samengesteld uit de wandschoor G169M en het G173F gegoten scharnierdeel. Door deze artikelen separaat te bestellen, is het mogelijk om een een verloop in buisdiktes te maken.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1615255	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	36
1615266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30
1615277	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	24
1615288	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
1615299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G170 Montageclip enkel A66, thermisch verzinkt

De enkele montageclip A66 wordt bevestigd om een buis. Met de clip kan bijvoorbeeld een draad worden gespannen of een dubbelstaafmat worden bevestigd. Deze enkele montageclip is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616666	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	160
1616677	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	100
1616688	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	100



G171 Montageclip dubbel A68, thermisch verzinkt

De dubbele montageclip A68 wordt bevestigd om een buis. Met de clip kan aan beide zijden van de staander bijvoorbeeld een draad worden opgespannen of een dubbelstaafmat worden bevestigd. Deze dubbele montageclip is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616866	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	100
1616877	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	100

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616888	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	100



G173 Gegoten schoorklem A44, thermisch verzinkt

Deze schoorklem is een samenstelling van het G173F scharnierdeel en het G173M scharnierdeel. De schoorklem is verkrijgbaar voor diverse buisdiktes en doordat beide delen afzonderlijk van elkaar verkrijgbaar zijn is het ook mogelijk een verloop te maken tussen verschillende buisdiameters. De maten 1½" en 1¼" hebben de inbusbouten aan dezelfde zijde.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614455	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	40
1614466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	40
1614477	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30
1614488	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
1614499	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	8



G173F Gesloten scharnierdeel VA42, thermisch verzinkt

Het thermisch verzinkte scharnierdeel VA42 wordt om het uiteinde van een buis geklemd en vaak gebruikt in combinatie met de scharnierdelen G167M, G168M of G173M.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1614255	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	60
1614266	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	50
1614277	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1614288	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	40
1614299	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G173M Gegoten scharnierdeel MA36, thermisch verzinkt

Het gegoten scharnierdeel MA46 kan worden gebruikt in combinatie met het Scharnierdeel VA42, maar kan ook als samenstelling worden geleverd als de G173 Gegoten schoorklem A44. Dit scharnierdeel is leverbaar voor verschillende buisdiktes.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1613655	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	120
1613666	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	100
1613677	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	60
1613688	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	80
1613699	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	40

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G176 Gegoten 3-wegklem A24, thermisch verzinkt

Deze gegoten 3-wegklem heeft een thermisch verzinkte afwerking en is geschikt om drie buizen met elkaar te verbinden.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612455	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	50
1612466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	35
1612477	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1612488	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15
1612499	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



G177 gegoten T-klem lang variabel 11 tot 30° A29, thermisch verzinkt

Het koppelstuk om de verticale aan de bovenste buis te verbinden bij leuning op een helling tussen 11° tot 30°. Buizen worden beide vastgezet binnenin dit koppelstuk. Veelal gebruikt samen met type G158 (kruisstuk 11° tot 30° verstelbaar) voor het maken van een leuning.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1612977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0



G178 Gegoten variabel kruisstuk 11-30°, thermisch verzinkt

Het koppelstuk om de verticale aan de middelste/onderste buizen te verbinden bij leuning op een helling tussen 11° tot 30°. De verticale buizen moeten doorlopen en de knieregels worden in het koppelstuk vastgezet. Veelal gebruikt samen met type 177 (lang T-stuk 11° tot 30° verstelbaar) voor het maken van een leuning.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1618877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
1618888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



G179 Gegoten klemring A58, thermisch verzinkt

De klemring wordt gebruikt om te borgen en om schuiven van andere buisdelen te voorkomen. Deze thermisch verzinkte klemring is verkrijgbaar voor diverse buisdiameters.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1615855	Gietijzer	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	200
1615866	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	125
1615877	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	120
1615888	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	100
1615899	Gietijzer	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	0

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G182 Gegoten klemring met haak A64, thermisch verzinkt

Deze thermisch verzinkte gegoten klemring met haak wordt gebruikt om bijvoorbeeld kleding aan op te hangen.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616455	Gietijzer	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	200
1616466	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	75
1616477	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	120
1616488	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	100



G184 Gegoten schoorklem A1, 45° vast, thermisch verzinkt

Deze gegoten schoorklem wordt met het doorvoerdeel van de buiskoppeling bevestigd aan de staande buis, waarna een schoorbuis in het andere deel wordt geschoven. De schoorklem A1 is verkrijgbaar voor buismaten van 1 1/4" x 1 1/4" en 1 1/2" x 1 1/2" en staat in een hoek van 45°.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1610177	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1610188	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G185 gegoten spantkoppeling A85 1 1/2" x 1 1/2" 27 1/2°

Dit koppelstuk verbindt de dakuiteinde met de onderliggende buisconstructie. Veelal toegepast met type 191 (27 1/2° nokstuk) voor het maken van dak- en tentconstructies

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1618588	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G191 gegoten nokstuk A86 1 1/2" 27 1/2° thermisch verzinkt

Dit koppelstuk verbindt de dakuiteinde met de onderliggende buisconstructie. Veelal toegepast met type 191 (27 1/2° nokstuk) voor het maken van dak- en tentconstructies

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1618688	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm) - 2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	20

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



G192 gegoten afdekkap A87 thermisch verzinkt

Met deze kap wordt het type 132 (voetstuk ovaal) waterdicht afgewerkt. Veelal toegepast voor het waterdicht afwerken van hekwerk op platte daken.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1618766	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	20
1618777	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	20
1618788	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	20



G197 Gegoten klem paneelbevestiging enkel A65, thermisch verzinkt

Deze gegoten klem voor paneelbevestiging wordt om een buis geklemd, waarna er bijvoorbeeld een tafelblad of ander meubelpaneel op kan worden bevestigd. De G197 thermisch verzinkte klem voor paneelbevestiging wordt veel gebruikt in de reclame-industrie.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616566	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	60
1616577	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	60
1616588	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	50



G198 Gegoten klem paneelbevestiging dubbel A69, thermisch verzinkt

Deze gegoten klem voor paneelbevestiging wordt om een buis geklemd, waarna er bijvoorbeeld een tafelblad of ander meubelpaneel op kan worden bevestigd. De G198 thermisch verzinkte klem voor paneelbevestiging wordt veel gebruikt in de reclame-industrie.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1616966	Gietijzer	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	60
1616977	Gietijzer	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	40
1616988	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	40



Gegoten verkeersbordklem, thermisch verzinkt

De gegoten verkeersbordklem is uitgevoerd in een thermisch verzinkte afwerking en verkrijgbaar voor buisdiktes van 1½". De verkeersbordklem is voorzien van een RVSA2 M8x20 DIN933 bout.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1617008	Gietijzer	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



Stelschroef, dacromet verzinkt

De dacromet verzinkte stelschroeven zijn verkrijgbaar in 1/4" en 3/8".

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
1617806	Staal	1/4"	Dacromet	200
1617817	Staal	3/8" (9,525 mm)	Dacromet	200



Inbussleutel voor stelschroeven

Deze inbussleutel is verkrijgbaar in twee maten en is geschikt om bijvoorbeeld de stelschroeven van buisklemmen vast of los te draaien.

SKU	Materiaal	Diameter A	VPE
1617606	Staal	1/4"	50
1617617	Staal	5/16" (7,9375 mm)	50



Kapbeugel met enkele lip, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel met enkele lip wordt gebruikt om buizen vast te zetten op plaatsen waar geen mogelijkheid is om deze aan beide zijden te bevestigen.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2811027	20 x 3 mm	27 mm	Thermisch verzinkt	400
2811034	20 x 3 mm	34 mm	Thermisch verzinkt	400
2811042	25 x 3 mm	42 mm	Thermisch verzinkt	400
2811048	25 x 3 mm	48 mm	Thermisch verzinkt	200
2811060	30 x 3 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100



DDA01 gegoten verticaal koppelstuk 1 1/2" x 1 1/4"

Koppelstuk voor het bevestigen van de DDA04 (tussenbeugel) of de DDA02 (bochtkoppelstuk) aan de 48.3mm verticale staander.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-01	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN



DDA02 Gegoten bocht koppelstuk 1 1/2"

Koppelstuk wordt gebruikt in combinatie met DDA01 en DDA07 voor het bevestigen van het uiteinde van de 42,4 mm leuningbuis aan een 48,3mm staander buis onder een hoek van 90°

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-02	Gietijzer	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	0



DDA03 gegoten wandbeugel 1 1/4"

Wandbeugel ter bevestiging van de 42,4 mm leuningbuis aan een muur. De buis wordt bevestigd aan de DDA03 met 2 x zelf tappende schroeven of 2 x blindklinknagels.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-03	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0



DDA04 tussenliggende beugel 1 1/4"

Beugel ter bevestiging van de 42,4 mm leuningbuis aan de DDA01. De buis wordt bevestigd aan de DDA04 met 2 x zelf tappende schroeven of 2 x blindklinknagels

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-04	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0



DDA05 Wandbeugel bocht 1 1/4"

Beugel voor het eindigen van de 42,4 mm leuningbuis terug aan een wand. De buisbevestiging aan de beugel wordt gemaakt met een DDA07.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-05	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0



DDA06 inwendige bocht 1 1/4"

Bocht voor het maken van een 90° bocht in de leuningconstructie van de Ø42,4mm buis.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
-----	-----------	------------	-----------	-----

GEGOTEN BUISKOPPELINGEN

DDA-06	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0
--------	-----------	------------------	--------------------	---



DDA07 inwendig koppelstuk 1 1/4"

Inwendig koppelstuk om Ø42,4 mm buizen te verbinden of buis Ø42.4 met de DDA fittingen te verbinden.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-07	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0



DDA-09 Verstelbare bocht voor leuning 30-220° 1 1/4"

Verstelbare bocht om de leuningbuizen onder een hoek te verbinden.

SKU	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
DDA-09	Gietijzer	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	0

KAPBEUGELKLEMMEN



Kapbeugel, 2 gaten + 2 sleuven, thermisch verzinkt

Deze kapbeugelklem heeft twee gaten en twee sleuven en wordt geleverd inclusief draadbeugels en moeren. De kapbeugelklem is verkrijgbaar voor verschillende (verlopende) buisdiameters. Diameter A is de maataanduiding voor de kapbeugel en diameter B is de maataanduiding voor de draadbeugels.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
4451998	100 x 5 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4451999	100 x 5 mm	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4452908	100 x 5 mm	Plaatstaal	2½" (76,1 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4452909	100 x 5 mm	Plaatstaal	2½" (76,1 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4452988	100 x 5 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4453998	100 x 5 mm	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Kapbeugel voor kapbeugelklem, 2 gaten + 2 sleuven, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel wordt gebruikt in combinatie met draadbeugels gebruikt als een kapbeugelklem en heeft vier gaten, waarvan twee sleufgaten, voor de draadbeugels.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4451900	100 x 5 mm	Plaatstaal	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	25
4451907	100 x 5 mm	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	15
4451908	100 x 5 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	25
4451919	100 x 5 mm	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Kapbeugel voor kapbeugelklem, 4 gaten, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel wordt gebruikt in combinatie met draadbeugels als een kapbeugelklem en heeft vier gaten, waarvan twee sleufgaten, voor de draadbeugels.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4451960	100 x 5 mm	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	25



Kapbeugel voor kapbeugelklem verlengde lip 120 mm, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel wordt gebruikt in combinatie met een kapbeugelklem en is voorzien van een extra lange lip van 120 millimeter. De beugel heeft 12 gaten voor flexibele bevestigingsmogelijkheden.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4456089	100 x 5 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	15

KAPBEUGELKLEMMEN



Kapbeugel voor kapbeugelklem verlengde lip 200 mm, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel heeft een verlengde lip en beschikt over 12 gaten voor verschillende bevestigingsmogelijkheden.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
4457089	100 x 6 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Kapbeugel voor kapbeugelklem met verlengde lip, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel heeft een verlengde lip en beschikt over 3 gaten en 3 sleuven voor verschillende bevestigingsmogelijkheden.

SKU	Stripmaat	Lengte	Materiaal	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
4456989	100 x 5 mm	100 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	20
4457989	100 x 5 mm	150 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	10



Schoftboomplaat, thermisch verzinkt

De schoftboomplaat wordt bevestigd met behulp van draadbeugels en een kapbeugel om de golfschoftboom aan de hekwerken in een stal te fixeren. Deze schoftboomplaat is thermisch verzinkt.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4451000	100 x 8 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10



Verlengde tussenplaat kapbeugel tbv 4457989, thermisch verzinkt

De verlengde tussenplaat voor kapbeugel wordt vaak gebruikt in combinatie met de kapbeugel voor kapbeugelklem met verlengde lip.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4451006	100 x 6 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10



Knieboomsteun, thermisch verzinkt

De knieboomsteun wordt gebruikt in de stal om de knieboom te bevestigen aan de ligboxafscheidings. Deze knieboomsteun is thermisch verzinkt.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4451010	100 x 5 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	15

KAPBEUGELS & ZADELS



Kapbeugel met enkele lip, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel met enkele lip wordt gebruikt om buizen vast te zetten op plaatsen waar geen mogelijkheid is om deze aan beide zijden te bevestigen.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2811027	20 x 3 mm	27 mm	Thermisch verzinkt	400
2811034	20 x 3 mm	34 mm	Thermisch verzinkt	400
2811042	25 x 3 mm	42 mm	Thermisch verzinkt	400
2811048	25 x 3 mm	48 mm	Thermisch verzinkt	200
2811060	30 x 3 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100



Spanklem, thermisch verzinkt

Deze spanklem wordt door middel van de sleufgaten over een buis, leiding of kabel bevestigd om deze te fixeren aan de wand of plafond. Een spanklem wordt vooral gebruikt voor een niet al te zware draaglast.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2881009	60 x 4 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	75



Kapbeugel met enkele lip, thermisch verzinkt

Deze kapbeugel met enkele lip wordt gebruikt om buizen vast te zetten op plaatsen waar geen mogelijkheid is om deze aan beide zijden te bevestigen.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2811027	20 x 3 mm	27 mm	Thermisch verzinkt	400
2811034	20 x 3 mm	34 mm	Thermisch verzinkt	400
2811042	25 x 3 mm	42 mm	Thermisch verzinkt	400
2811048	25 x 3 mm	48 mm	Thermisch verzinkt	200
2811060	30 x 3 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100
2811110	40 x 6 mm	110 mm	Thermisch verzinkt	25
2811125	40 x 6 mm	125 mm	Thermisch verzinkt	25
2811160	40 x 6 mm	160 mm	Thermisch verzinkt	20
2811200	40 x 6 mm	200 mm	Thermisch verzinkt	20

KAPBEUGELS & ZADELS



Staartbeugel, zwart

De staartbeugel wordt gebruikt als een halve kapbeugel en is niet thermisch verzinkt, zodat er nog aan te lassen valt. De staart van de staartbeugel wordt namelijk meestal ergens aan vast gelast. De staartbeugel wordt geleverd exclusief contrabeugel.

SKU	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2850060	60 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
2850076	76 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
2850089	89 mm	Zwart/onbehandeld staal	20
2850114	114 mm	Zwart/onbehandeld staal	20
2850139	139 mm	Zwart/onbehandeld staal	10
2850168	168 mm	Zwart/onbehandeld staal	10



Halve kapbeugelset met 1/2" aansluiting, thermisch verzinkt

Deze set van twee halve kapbeugels heeft tevens een aansluiting voor een 1/2" buis. De set wordt compleet geleverd met bouten en moeren en is thermisch verzinkt.

SKU	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2803064	34 mm	Thermisch verzinkt	40
2803074	42 mm	Thermisch verzinkt	40
2803084	48 mm	Thermisch verzinkt	40
2803094	60 mm	Thermisch verzinkt	40

MOEREN



Moeren, elektrolytisch verzinkt

SKU	Draaddikte	Afwerking	VPE
8003088	M8	Elektrolytisch verzinkt	500
8013000	M12	Elektrolytisch verzinkt	500
8013999	M10	Elektrolytisch verzinkt	500



Moeren, overmaats, thermisch verzinkt

SKU	Draaddikte	Afwerking	VPE
8001111	M12	Thermisch verzinkt	500
8003333	M16	Thermisch verzinkt	100
8005555	M20	Thermisch verzinkt	200
8008888	M8	Thermisch verzinkt	500
8009999	M10	Thermisch verzinkt	500



Moer, RVS 304

De RVS moeren worden vooral gebruikt voor de bevestiging van T-klemmen voor hekwerken en zijn verkrijgbaar in de maten M6, M8 en M10.

SKU	Materiaal	Draaddikte	VPE
8007066	RVS	M6	500
8007088	RVS	M8	500
8007099	RVS	M10	500



Borgmoer, RVS 304

Onze rvs borgmoeren zijn verkrijgbaar in de maat M8.

SKU	Materiaal	Draaddikte	VPE
-----	-----------	------------	-----

MOEREN

8007988	RVS	M8	500
---------	-----	----	-----



Boxbolt Type 1

De BoxBolt is een bevestigingsmethode waarbij de bout wordt gebruikt om een verbinding te maken met een staalsectie die slechts vanaf één zijde bereikbaar is. Aangezien de BoxBolt als een expansiebout werkt, kunnen twee stalen balken op een solide manier aan elkaar worden bevestigd. Boxbolts zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

SKU	Draaddikte	Diameter A	Afwerking	VPE
BQ1G08	M8	5/16" (7,9375 mm)	Thermisch verzinkt	50
BQ1G10	M10	3/8" (9,525 mm)	Thermisch verzinkt	25
BQ1G16	M16	5/8" (1,5875 mm)	Thermisch verzinkt	10
BQ1Z08	M8	5/16" (7,9375 mm)	Elektrolytisch verzinkt	50
BQ1Z10	M10	3/8" (9,525 mm)	Elektrolytisch verzinkt	25
BQ1Z12	M12	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	25
BQ1Z16	M16	5/8" (1,5875 mm)	Elektrolytisch verzinkt	10

KAPBEUGELS, ZWART



Kapbeugel, strip 25 x 3 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800022	20 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	400



Kapbeugel, strip 30 x 4 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 4 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800027	27 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	200
2800030	30 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	200
2800034	34 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	200
2800038	38 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	200



Kapbeugel, strip 40 x 5 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 5 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800042	42 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100
2800048	48 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100



Kapbeugel, strip 40 x 6 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 6 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800050	51 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100
2800060	60 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	75
2800076	76 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	50
2800089	89 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	40
2800102	102 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	30

KAPBEUGELS, ZWART



Kapbeugel, strip 40 x 8 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 8 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800088	89 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	40
2800114	114 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	25



Kapbeugel, strip 50 x 10 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 10 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800133	133 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	20
2800139	139 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	15
2800140	140 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	15
2800152	152 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	15
2800159	159 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2800168	168 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2800191	191 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2800193	193 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2800194	194 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10



Kapbeugel, strip 50 x 12 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 12 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2800219	219 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10

KAPBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Kapbeugel, stripmaat 25 x 3 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
2801922	25 x 3 mm	22 mm	Thermisch verzinkt	250



Kapbeugel, strip 30 x 4 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 4 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801906	30 x 4 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801927	30 x 4 mm	27 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200



Kapbeugel, strip 30 x 5 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 5 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801108	30 x 5 mm	108 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	40
2801110	30 x 5 mm	110 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	40
2801125	30 x 5 mm	125 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	30
2801900	30 x 5 mm	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	75
2801901	30 x 5 mm	89 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	75
2801902	30 x 5 mm	114,3 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2801907	30 x 5 mm	42 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801908	30 x 5 mm	48 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801909	30 x 5 mm	60 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801951	30 x 5 mm	51 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801963	30 x 5 mm	63 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	75
2809102	30 x 5 mm	102 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2809140	30 x 5 mm	140 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2809160	30 x 5 mm	160 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25

KAPBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Kapbeugel, strip 40 x 5 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 5 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801942	42 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2801948	48 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	75



Kapbeugel, strip 40 x 6 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 6 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801102	102 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	35
2801151	152 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
2801202	200 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	5
2801911	89 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	40
2801919	60 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	60
2801976	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50



Kapbeugel, strip 40 x 8 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 8 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801114	114 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25



Kapbeugel, strip 50 x 10 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 10 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2801133	133 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	15
2801139	139 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2801160	160 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2801168	168 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10

KAPBEUGELS, RVS 304



Kapbeugel, strip 25 x 3 mm, rvs 304

RVS kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De oxidehuid beschermt het onderliggende materiaal goed af waardoor roestvorming wordt voorkomen of vertraagd. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2807015	15 mm	RVS	500
2807018	18 mm	RVS	500
2807022	22 mm	RVS	500



Kapbeugel, strip 30 x 3 mm, rvs 304

RVS kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De oxidehuid beschermt het onderliggende materiaal goed af waardoor roestvorming wordt voorkomen of vertraagd. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 3 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2807027	27 mm	RVS	300
2807034	34 mm	RVS	250



Kapbeugel, strip 40 x 4 mm, rvs 304

RVS kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De oxidehuid beschermt het onderliggende materiaal goed af waardoor roestvorming wordt voorkomen of vertraagd. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 4 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2807042	42 mm	RVS	100
2807048	48 mm	RVS	100
2807061	60 mm	RVS	75
2807076	76 mm	RVS	75
2807089	89 mm	RVS	50
2807101	102 mm	RVS	50
2807104	104 mm	RVS	50



Kapbeugel, strip 50 x 5 mm, rvs 304

RVS kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De oxidehuid beschermt het onderliggende materiaal goed af waardoor roestvorming wordt voorkomen of vertraagd. Deze kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 5 mm.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2807140	140 mm	RVS	15
2807154	154 mm	RVS	15

KAPBEUGELS, RVS 304

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2807168	168 mm	RVS	25
2807220	219 mm	RVS	10
2807255	255 mm	RVS	10
2807273	273 mm	RVS	5

HALVE KAPBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Halve kapbeugel, strip 25 x 3 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821922	25 x 3 mm	22 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250



Halve kapbeugel, strip 30 x 4 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 4 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821927	30 x 4 mm	27 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
2821933	30 x 4 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250



Halve kapbeugel, strip 30 x 5 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 5 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821900	30 x 5 mm	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100



Halve kapbeugel, strip 40 x 4 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 4 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821942	40 x 5 mm	42 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100

HALVE KAPBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Halve kapbeugel, strip 40 x 6 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 6 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821152	40 x 6 mm	152 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	36
2821910	40 x 6 mm	102 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	40
2821948	40 x 6 mm	48 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2821952	40 x 6 mm	52 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
2821960	40 x 6 mm	60 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2821976	40 x 6 mm	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	60
2821989	40 x 6 mm	89 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	60



Halve kapbeugel, strip 40 x 8 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 8 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821121	40 x 8 mm	121 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2821902	40 x 8 mm	114,3 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	40



Halve kapbeugel, strip 50 x 10 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 10 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821140	50 x 10 mm	139 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2821151	50 x 10 mm	152 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2821159	50 x 10 mm	159 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2821168	50 x 10 mm	168 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2821177	50 x 10 mm	178 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10

HALVE KAPBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Halve kapbeugel, strip 50 x 12 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 12 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821219	50 x 12 mm	219 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10
2821273	50 x 12 mm	273 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10



Halve kapbeugel, strip 60 x 12 mm, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. De dikke bescherm laag zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en andere omgevingsfactoren. Deze halve kapbeugel heeft een stripmaat van 60 x 12 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2821324	60 x 12 mm	324 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	1

HALVE KAPBEUGELS, ZWART



Halve kapbeugel, strip 25 x 3 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820904	25 x 3 mm	22 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	250
2820915	25 x 3 mm	15 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	500



Halve kapbeugel, strip 30 x 4 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 4 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820905	30 x 4 mm	27 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100
2820906	30 x 4 mm	34 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100



Halve kapbeugel, strip 40 x 5 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 5 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820907	40 x 5 mm	42 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100
2820908	40 x 5 mm	48 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	50



Halve kapbeugel, strip 40 x 6 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 6 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820101	40 x 6 mm	101 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	40
2820900	40 x 6 mm	76 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	60
2820901	40 x 6 mm	89 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	60
2820909	40 x 6 mm	60 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	60

HALVE KAPBEUGELS, ZWART



Halve kapbeugel, strip 40 x 8 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 8 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820108	40 x 8 mm	108 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	25
2820121	40 x 8 mm	121 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	25
2820127	40 x 8 mm	127 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	20
2820902	40 x 8 mm	114,3 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	30



Halve kapbeugel, strip 50 x 10 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 10 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820133	50 x 10 mm	133 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820139	50 x 10 mm	139 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820151	50 x 10 mm	152 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820159	50 x 10 mm	159 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820168	50 x 10 mm	168 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820180	50 x 10 mm	180 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820194	50 x 10 mm	194 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10



Halve kapbeugel, strip 50 x 12 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 12 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820220	50 x 12 mm	219 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10
2820273	50 x 12 mm	273 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	10

HALVE KAPBEUGELS, ZWART



Halve kapbeugel, strip 60 x 12 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 60 x 12 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820324	60 x 12 mm	324 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	1



Halve kapbeugel, strip 70 x 12 mm, zwart

Zwarte/onbehandelde halve kapbeugels zijn een goede oplossing wanneer deze nog moeten worden bewerkt of ergens aan vast moeten worden gelast. Na de bewerking kan de halve kapbeugel alsnog worden behandeld door deze elektrolytisch of thermisch te verzinken, zodat deze bestand is tegen omgevingsfactoren. Deze zwarte halve kapbeugel heeft een stripmaat van 70 x 12 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2820356	70 x 12 mm	356 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	1
2820406	70 x 12 mm	406 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	1
2820419	70 x 12 mm	419 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	1
2820508	70 x 12 mm	508 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	1

HALVE KAPBEUGELS, RVS 304



Halve kapbeugel, strip 25 x 3 mm, rvs 304

RVS halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. Hiermee is de beugel beschermd tegen roestvorming en bestand tegen omgevingsfactoren. Deze rvs halve kapbeugel heeft een stripmaat van 25 x 3 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2827012	25 x 3 mm	12 mm	RVS	250
2827016	25 x 3 mm	16 mm	RVS	250
2827018	25 x 3 mm	18 mm	RVS	250
2827022	25 x 3 mm	22 mm	RVS	250



Halve kapbeugel, strip 30 x 3 mm, rvs 304

RVS halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. Hiermee is de beugel beschermd tegen roestvorming en bestand tegen omgevingsfactoren. Deze rvs halve kapbeugel heeft een stripmaat van 30 x 3 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2827025	30 x 3 mm	25 mm	RVS	250
2827027	30 x 3 mm	27 mm	RVS	150
2827030	30 x 3 mm	30 mm	RVS	150
2827034	30 x 3 mm	34 mm	RVS	150
2827038	30 x 3 mm	38 mm	RVS	125



Halve kapbeugel, strip 40 x 4 mm, rvs 304

RVS halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. Hiermee is de beugel beschermd tegen roestvorming en bestand tegen omgevingsfactoren. Deze rvs halve kapbeugel heeft een stripmaat van 40 x 4 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2827042	40 x 4 mm	42 mm	RVS	50
2827048	40 x 4 mm	48 mm	RVS	150
2827051	40 x 4 mm	51 mm	RVS	100
2827060	40 x 4 mm	60 mm	RVS	100
2827064	40 x 4 mm	64 mm	RVS	100
2827070	40 x 4 mm	70 mm	RVS	100
2827073	40 x 4 mm	73 mm	RVS	100
2827076	40 x 4 mm	76 mm	RVS	100
2827083	40 x 4 mm	83 mm	RVS	100
2827089	40 x 4 mm	89 mm	RVS	100
2827104	40 x 4 mm	102 mm	RVS	75
2827110	40 x 4 mm	110 mm	RVS	75
2827114	40 x 4 mm	114 mm	RVS	75

HALVE KAPBEUGELS, RVS 304

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2827127	40 x 4 mm	127 mm	RVS	75
2827129	40 x 4 mm	129 mm	RVS	75



Halve kapbeugel, strip 50 x 5 mm, rvs 304

RVS halve kapbeugels zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik. Hiermee is de beugel beschermd tegen roestvorming en bestand tegen omgevingsfactoren. Deze rvs halve kapbeugel heeft een stripmaat van 50 x 5 mm.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2827140	50 x 5 mm	140 mm	RVS	40
2827154	50 x 5 mm	154 mm	RVS	40
2827160	50 x 5 mm	159 mm	RVS	20
2827168	50 x 5 mm	168 mm	RVS	25
2827204	50 x 5 mm	204 mm	RVS	20
2827219	50 x 5 mm	219 mm	RVS	20
2827254	50 x 5 mm	254 mm	RVS	20
2827273	50 x 5 mm	273 mm	RVS	20
2827304	50 x 5 mm	304 mm	RVS	20
2827324	50 x 5 mm	324 mm	RVS	1
2827354	50 x 5 mm	356 mm	RVS	1
2827400	50 x 5 mm	406 mm	RVS	1
2827508	50 x 5 mm	508 mm	RVS	1

ZADELS



Zadels, strip 20 x 2 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan de kapbeugels. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4601804	20 x 2 mm	22 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601805	20 x 2 mm	27 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601806	20 x 2 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601807	20 x 2 mm	42 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601808	20 x 2 mm	48 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601809	20 x 2 mm	60 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601810	20 x 2 mm	76 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601817	20 x 2 mm	17 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	500
4601850	20 x 2 mm	50 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250
4601863	20 x 2 mm	63 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601870	20 x 2 mm	70 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200
4601980	20 x 2 mm	80 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	250



Zadels, strip 20 x 4 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4601816	20 x 4 mm	34 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	150



Zadels, strip 25 x 3 mm, thermisch verzinkt

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4605080	25 x 3 mm	80 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605089	25 x 3 mm	89 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605100	25 x 3 mm	100 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605110	25 x 3 mm	110 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4605114	25 x 3 mm	114 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605125	25 x 3 mm	125 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605150	25 x 3 mm	150 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4605160	25 x 3 mm	160 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50

ZADELS

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	Afwerking	VPE
4605200	25 x 3 mm	200 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50



Zadels, stripmaat 11,5 x 0,75 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607006	11,5 x 0,75 mm	6 mm	RVS	250
4607010	11,5 x 0,75 mm	10 mm	RVS	250
4607012	11,5 x 0,75 mm	12 mm	RVS	300
4607016	11,5 x 0,75 mm	16 mm	RVS	250



Zadels, strip 20 x 1,5 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607000	20 x 1,5 mm	76 mm	RVS	200
4607021	20 x 1,5 mm	22 mm	RVS	500
4607027	20 x 1,5 mm	27 mm	RVS	500
4607034	20 x 1,5 mm	34 mm	RVS	500
4607042	20 x 1,5 mm	42 mm	RVS	500
4607050	20 x 1,5 mm	50 mm	RVS	250
4607060	20 x 1,5 mm	60 mm	RVS	250
4607063	20 x 1,5 mm	63 mm	RVS	200
4607070	20 x 1,5 mm	70 mm	RVS	250



Zadels, strip, 25 x 1,5 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607022	25 x 1,5 mm	22 mm	RVS	500
4607024	25 x 1,5 mm	24 mm	RVS	500

ZADELS



Zadels, strip 25 x 3 mm, RVS 304

Zadels worden in de regel gebruikt voor minder zware toepassingen dan waar kapbeugels toegepast worden. Ze zijn geschikt om leidingen, kabels en buizen vast te maken op een vlakke ondergrond.

SKU	Stripmaat	Buismaat	Materiaal	VPE
4607100	25 x 3 mm	102 mm	RVS	100



Vulplaatje kunststof, zwart

Het vulplaatje wordt gebruikt in combinatie met een zadel om ruimte te houden tussen de leiding/buis en de ondergrond, zodat deze niet 'koud' op de muur wordt bevestigd. 4601001 is geschikt voor zadels: 4607060, 4607063, 4607070, 4607000, 4601809, 4601863, 4601870, 4601810. 4601002 is geschikt voor zadels: 4607021, 4601804, 4601805.

SKU	Afmeting	Materiaal	VPE
4601001	145 x 25 x 15 mm	Kunststof	280
4601002	80 x 25 x 15 mm	Kunststof	360

DRAADBEUGELS



Rechtthoekige draadbeugel, thermisch verzinkt

Deze rechtthoekige draadbeugels zijn verkrijgbaar in een thermisch verzinkte afwerking en zijn bestemd om bijvoorbeeld vierkante of rechtthoekige kokers te bevestigen. Deze draadbeugels zijn verkrijgbaar in diverse hoogtes. De kolom 'Breedte' geeft de afstand aan tussen de benen.

SKU	Breedte	Materiaal	Draaddikte	Hoogte draadbeugel	Afwerking	Draadlengte	VPE
7010120	82 mm	Staal	M12	120 mm	Thermisch verzinkt	30 mm	100
7919100	61 mm	Staal	M10	100 mm	Thermisch verzinkt	30 mm	150



RVS 304 Rechtthoekige draadbeugel

De rechtthoekige draadbeugel van RVS is bestemd om bijvoorbeeld staafmat hekwerken aan vierkante of rechtthoekige kokers te bevestigen. De draadbeugels zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes. Het M8 schroefdraad heeft een lengte van 18 millimeter.

SKU	Voor buismaat	Vorm draadbeugel	Materiaal	Draaddikte	Hoogte draadbeugel	Draadlengte	VPE
7874116	42 mm	Rechtthoekig	RVS	M8	116 mm	18 mm	200
7874236	42 mm	Rechtthoekig	RVS	M8	136 mm	18 mm	200
7876296	62 mm	Rechtthoekig	RVS	M8	96 mm	18 mm	200
7877096	42 mm	Rechtthoekig	RVS	M8	96 mm	18 mm	200
7878110	82 mm	Rechtthoekig	RVS	M8	110 mm	30 mm	200



Haakbeugel 3/4 M8, elektrolytisch verzinkt

Deze elektrolytisch verzinkte haakbeugel is geschikt voor 3/4" buizen en heeft een draaddikte van M8. De maat van 52 mm is de uitwendige hoogte van de haakbeugel.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6835053	Staal	M8	52 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	25 mm	750



Plaatjes, thermisch verzinkt

Thermisch verzinkte volgplaatjes worden veelal gebruikt in combinatie met draadbeugels en moeren om een buis of pijp te fixeren. Deze plaatjes zijn thermisch verzinkt en dus zeer roestbestendig. Ze zijn uitermate geschikt om buiten te gebruiken of in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in een stal.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
2501900	24 x 4 mm	Plaatstaal	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	200
2501904	20 x 3 mm	Plaatstaal	1 1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	500
2501905	24 x 4 mm	Plaatstaal	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	250
2501906	24 x 4 mm	Plaatstaal	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	250

DRAADBEUGELS

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	Afwerking	VPE
2501907	24 x 4 mm	Plaatstaal	1¼" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	200
2501908	24 x 4 mm	Plaatstaal	1½" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	200
2501909	24 x 4 mm	Plaatstaal	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	200
2501915	25 x 2,5 mm	Plaatstaal	¾" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	500
2501951	24 x 4 mm	Plaatstaal	51 mm	Thermisch verzinkt	200



Volgplaatjes RVS 304

RVS volgplaatjes worden veelal gebruikt in combinatie met draadbeugels en moeren om een buis of pijp te fixeren. Deze plaatjes zijn roestvast en kunnen dus buiten worden gebruikt. Voor gebruik in bijvoorbeeld een stal zijn thermisch verzinkte plaatjes beter geschikt, aangezien die beter bestandig zijn tegen een zure omgeving.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Diameter A	VPE
2507250	25 x 3 mm	RVS	2½" (76,1 mm)	250
2507251	25 x 3 mm	RVS	1" (33,7 mm)	500
2507252	25 x 3 mm	RVS	1¼" (42,4 mm)	500
2507253	25 x 3 mm	RVS	1½" (48,3 mm)	500
2507254	25 x 3 mm	RVS	2" (60,3 mm)	500
2507255	25 x 3 mm	RVS	½" (21,3 mm)	500
2507300	25 x 3 mm	RVS	3" (88,9 mm)	250
2507910	25 x 3 mm	RVS	63 mm	500



RVS 304 Plaatjes voor (rechthoekige) draadbeugels

Deze plaatjes worden gebruikt in combinatie met de rechthoekige draadbeugel, RVS 304 om kokerhekwerkdelen met elkaar te verbinden. De verbindingsplaatjes worden over de draadbeugel geschoven en kunnen met een M8-moer worden aangedraaid. Plaatje 2507911 is bestemd voor de rechthoekige draadbeugels 7876296 en 7876116 en heeft twee ronde gaten. Plaatje 2507916 is bestemd voor de rechthoekige draadbeugels 7874116 en 7877096 en heeft twee sleufgaten.

SKU	Stripmaat	Materiaal	VPE
2507911	30 x 3 mm	RVS	250
2507916	30 x 3 mm	RVS	250

DRAADBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Draadbeugels M8, thermisch verzinkt

Buisklem heeft draadbeugels (U-beugels, stroppen en krammen) van verschillende materialen en met diverse afwerkingen. De thermisch verzinkte U-bouten zijn bijzonder geschikt voor in zwaar belastende omgevingen, zoals buiten en in de stallenbouw. Let wel, voor de thermisch verzinkte draadbeugels dient u overmaatse moeren te gebruiken, zie artikel 8008888

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6814052	52 mm	1/2" (21,3 mm)	Thermisch verzinkt	25 mm	100
6815052	52 mm	3/4" (26,9 mm)	Thermisch verzinkt	25 mm	100
6816050	50 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6816052	52 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6816060	60 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6816075	75 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6817060	60 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6817075	75 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6818085	85 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6818105	105 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100



Draadbeugels M10, thermisch verzinkt

Buisklem heeft draadbeugels (U-beugels, stroppen en krammen) van verschillende materialen en met diverse afwerkingen. De thermisch verzinkte U-bouten zijn bijzonder geschikt voor in zwaar belastende omgevingen, zoals buiten en in de stallenbouw. Let wel, voor de thermisch verzinkte draadbeugels dient u overmaatse moeren te gebruiken, artikel 8009999

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6910105	105 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6910110	110 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6910120	120 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6911120	120 mm	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6912140	140 mm	4" (114,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6916055	55 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6916060	60 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6916075	75 mm	1" (33,7 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6917075	75 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6917080	80 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6918065	65 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6918075	75 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6918080	80 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6918085	85 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6918100	100 mm	1 1/2" (48,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6919085	85 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6919090	90 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6919100	100 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6919120	120 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100

DRAADBEUGELS, THERMISCH VERZINKT



Draadbeugels M12, thermisch verzinkt

Buisklem heeft draadbeugels (U-beugels, stroppen en krammen) van verschillende materialen en met diverse afwerkingen. De thermisch verzinkte U-bouten zijn bijzonder geschikt voor in zwaarbelastende omgevingen, zoals buiten en in de stallenbouw. Voor de M12 thermisch verzinkte draadbeugels dient U overmaatse moeren te gebruiken artikelnummer 8001111

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6010105	105 mm	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6010110	110 mm	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6010120	120 mm	2½" (76,1 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6011125	125 mm	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6011135	135 mm	3" (88,9 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6012135	135 mm	105 mm	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6012150	150 mm	4" (114,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	50
6019101	100 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100
6019177	177 mm	2" (60,3 mm)	Thermisch verzinkt	30 mm	100

DRAADBEUGELS, ELEKTROLYTISCH VERZINKT



Draadbeugels M6, elektrolytisch verzinkt

Draadbeugels, ook wel U-beugels, zijn er in vele soorten en maten. Buisklem heeft een groot assortiment rvs, elektrolytisch of thermisch verzinkte draadbeugels. Elektrolytisch verzinkte draadbeugels worden meestal binnen gebruikt. Deze elektrolytisch verzinkte draadbeugels hebben een draaddikte van M6.

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6634045	45 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6634052	52 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6634060	60 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6634070	70 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6634075	75 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6635045	45 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6635052	52 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6636045	45 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6636060	60 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100



Draadbeugels M8, elektrolytisch verzinkt

Draadbeugels, ook wel U-beugels, zijn er in vele soorten en maten. Buisklem heeft een groot assortiment rvs, elektrolytisch of thermisch verzinkte draadbeugels. Elektrolytisch verzinkte draadbeugels worden meestal binnen gebruikt. Deze elektrolytisch verzinkte draadbeugels hebben een draaddikte van M8.

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6830110	110 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6830120	120 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6830140	140 mm	2 1/2" (76,1 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6834045	45 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6834052	52 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6834060	60 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6834075	75 mm	1/2" (21,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6835045	45 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	100
6835052	52 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	25 mm	100
6835060	60 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6835070	70 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6835075	75 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6835090	90 mm	3/4" (26,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836052	52 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836060	60 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836070	70 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836075	75 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836090	90 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6836110	110 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6837060	60 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6837070	70 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6837075	75 mm	1 1/4" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100

DRAADBEUGELS, ELEKTROLYTISCH VERZINKT

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6837090	90 mm	1¼" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6838075	75 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6838085	85 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6838100	100 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6838110	110 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839080	80 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839085	85 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839095	95 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839100	100 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839110	110 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6839120	120 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100



Draadbeugels M10, elektrolytisch verzinkt

Draadbeugels, ook wel U-beugels, zijn er in vele soorten en maten. Buisklem heeft een groot assortiment rvs, elektrolytisch of thermisch verzinkte draadbeugels. Elektrolytisch verzinkte draadbeugels worden meestal binnen gebruikt. Deze elektrolytisch verzinkte draadbeugels hebben een draaddikte van M10.

SKU	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Afwerking	Draadlengte	VPE
6930110	110 mm	2½" (76,1 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6930120	120 mm	2½" (76,1 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6931110	110 mm	3" (88,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6931120	120 mm	3" (88,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6931135	135 mm	3" (88,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6931145	145 mm	3" (88,9 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6936060	60 mm	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6937075	75 mm	1¼" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6937080	80 mm	1¼" (42,4 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6938075	75 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6938085	85 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6938100	100 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6938120	120 mm	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939085	85 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939090	90 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939100	100 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939110	110 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939120	120 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100
6939150	150 mm	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	100

DRAADBEUGELS, RVS 304



Draadbeugels M6, rvs 304

Buisklem heeft draadbeugels (U-beugels, stroppen en krammen) van verschillende materialen en met diverse afwerkingen. De rvs draadbeugels zijn geschikt voor buitengebruik, maar worden ook regelmatig toegepast in stallen door de roestvastheid van de draadbeugels.

SKU	Materiaal	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Draadlengte	VPE
6674045	RVS	45 mm	1/2" (21,3 mm)	20 mm	1000
6675052	RVS	52 mm	3/4" (26,9 mm)	25 mm	1000
6676052	RVS	52 mm	1" (33,7 mm)	25 mm	1000
6676060	RVS	60 mm	1" (33,7 mm)	30 mm	1000



Draadbeugels M8, rvs 304

Buisklem heeft draadbeugels (U-beugels, stroppen en krammen) van verschillende materialen en met diverse afwerkingen. De rvs draadbeugels zijn geschikt voor buitengebruik, maar worden ook regelmatig toegepast in stallen door de roestvastheid van de draadbeugels.

SKU	Materiaal	Hoogte draadbeugel	Diameter A	Draadlengte	VPE
6870125	RVS	125 mm	2 1/2" (76,1 mm)	30 mm	200
6874045	RVS	45 mm	1/2" (21,3 mm)	20 mm	750
6874060	RVS	60 mm	1/2" (21,3 mm)	30 mm	500
6875052	RVS	52 mm	3/4" (26,9 mm)	25 mm	700
6876052	RVS	52 mm	1" (33,7 mm)	25 mm	700
6876060	RVS	60 mm	1" (33,7 mm)	30 mm	600
6876075	RVS	75 mm	1" (33,7 mm)	30 mm	500
6876090	RVS	90 mm	1" (33,7 mm)	30 mm	400
6876110	RVS	110 mm	1" (33,7 mm)	30 mm	300
6877075	RVS	75 mm	1 1/4" (42,4 mm)	30 mm	500
6877080	RVS	80 mm	1 1/4" (42,4 mm)	30 mm	500
6878075	RVS	75 mm	1 1/2" (48,3 mm)	30 mm	500
6878085	RVS	85 mm	1 1/2" (48,3 mm)	30 mm	400
6878110	RVS	110 mm	1 1/2" (48,3 mm)	30 mm	300
6879085	RVS	85 mm	2" (60,3 mm)	30 mm	150
6879100	RVS	100 mm	2" (60,3 mm)	30 mm	300
6879110	RVS	110 mm	2" (60,3 mm)	30 mm	300
6879120	RVS	120 mm	2" (60,3 mm)	30 mm	300
6879121	RVS	120 mm	63 mm	30 mm	250
6879150	RVS	150 mm	63 mm	30 mm	150

PLASTIC DOPPEN



Dop 'om' kunststof (vierkant) zwart

Deze zwarte kunststof dop wordt om het vierkante profiel geplaatst. De dop is verkrijgbaar in de maat van 60 x 60 millimeter.

SKU	Lengte	Breedte	In/Om	Materiaal	VPE
0206060	60 mm	60 mm	Om	Kunststof	200



Dop 'om' kunststof rond zwart

Deze zwarte kunststof dop wordt om de bovenkant van de staander geplaatst. De dop is verkrijgbaar in twee maten: 42 en 60 millimeter.

SKU	In/Om	Buismaat (mm)	VPE
0205042	Om	42 mm	500
0205060	Om	60 mm	250



Dop 'om' kunststof rond

Deze zwarte kunststof dop wordt om de bovenkant van de staander geplaatst. De dop is verkrijgbaar in verschillende maten.

SKU	In/Om	Materiaal	Diameter A	VPE
0205000	Om	Kunststof	2½" (76,1 mm)	250
0205001	Om	Kunststof	3" (88,9 mm)	100
0205004	Om	Kunststof	½" (21,3 mm)	500
0205005	Om	Kunststof	¾" (26,9 mm)	500
0205006	Om	Kunststof	1" (33,7 mm)	500
0205007	Om	Kunststof	1¼" (42,4 mm)	500
0205008	Om	Kunststof	1½" (48,3 mm)	300
0205009	Om	Kunststof	2" (60,3 mm)	200



Dop 'in' kunstof (rond) zwart

Deze zwarte kunststof dop is bestemd voor een mooie afwerking van het uiteinde van een buis. De dop is verkrijgbaar voor de buismaten 42 en 60 millimeter.

SKU	In/Om	Materiaaldikte	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
1205042	In	1,0-2,0	Kunststof	42 mm	500

PLASTIC DOPPEN

SKU	In/Om	Materiaaldikte	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
1205060	In	1,5/2,5 mm	Kunststof	60 mm	500



Dop 'in' kunststof rond

Deze zwarte kunststof dop wordt gebruikt om de uiteinden van een buis af te sluiten. Door het gebruik van de rillen komt er nauwelijks vocht in de buis, waardoor roesten wordt voorkomen. De doppen zijn verkrijgbaar voor buismaten 1/2" tot en met 2".

SKU	In/Om	Materiaaldikte	Materiaal	Diameter A	VPE
1205000	In	2,9-4 mm	Kunststof	2 1/2" (76,1 mm)	250
1205001	In	1,8/4 mm	Kunststof	3" (88,9 mm)	150
1205002	In	3,2/5,5 mm	Kunststof	4" (114,3 mm)	60
1205004	In	0,8/3 mm	Kunststof	1/2" (21,3 mm)	1000
1205005	In	1/3 mm	Kunststof	3/4" (26,9 mm)	1000
1205006	In	1/3 mm	Kunststof	1" (33,7 mm)	1500
1205007	In	2,5/5 mm	Kunststof	1 1/4" (42,4 mm)	1000
1205008	In	2,9-4 mm	Kunststof	1 1/2" (48,3 mm)	1000
1205009	In	2,9-4 mm	Kunststof	2" (60,3 mm)	500



Dop 'in' kunststof vierkant/rechthoekig

Deze zwarte kunststof dop is verkrijgbaar in zowel vierkante als rechthoekige vorm. De dop wordt in het uiteinde van de buis geplaatst.

SKU	Lengte	Breedte	In/Om	Materiaaldikte	VPE
1205035	35 mm	35 mm	In	1/2 mm	300
1205100	100 mm	100 mm	In	3/6 mm	100
1205120	120 mm	120 mm	In	2,5/5 mm	100
1205170	70 mm	70 mm	In	1/2 mm	175
1205180	100 mm	80 mm	In	3,2/5,5 mm	100
1205220	20 mm	20 mm	In	1/2 mm	1000
1205232	30 mm	20 mm	In	1/2 mm	1000
1205252	25 mm	25 mm	In	1/2 mm	1000
1205330	30 mm	30 mm	In	1/2 mm	500
1205420	40 mm	20 mm	In	1/2 mm	500
1205440	40 mm	40 mm	In	1/2 mm	1000
1205452	45 mm	45 mm	In	1/3 mm	500
1205525	50 mm	25 mm	In	1/2 mm	250
1205530	50 mm	30 mm	In	1/2 mm	200
1205550	50 mm	50 mm	In	1/2 mm	500
1205630	60 mm	30 mm	In	2/4 mm	100
1205640	60 mm	40 mm	In	1/3 mm	500
1205661	60 mm	60 mm	In	1,5/3,5 mm	275
1205880	80 mm	80 mm	In	2 - 4 mm	125

PLASTIC DOPPEN

SKU	Lengte	Breedte	In/Om	Materiaaldikte	VPE
1205990	90 mm	90 mm	In	2,5/5 mm	100

OPHANGBEUGELS



Ophangbeugels vlak, thermisch verzinkt

Muurbeugels worden vaak gebruikt in kassen of in stallen. De thermisch verzinkte beugels worden voornamelijk gebruikt voor de bevestiging van buizen, kabels en pijpen. De ophangbeugels zijn verkrijgbaar in maten van 100 mm tot 600 mm.

SKU	Lengte	Materiaal	Afwerking	VPE
2701100	100 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2701150	150 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
2701200	200 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2701250	250 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2701300	300 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2701400	400 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
2701500	500 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
2701600	600 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20



U-onderlegging voor ophangbeugel type 270, thermisch verzinkt

De U-onderlegging wordt gebruikt in combinatie met alle maten Ophangbeugels. De ophangbeugel wordt aan de muur bevestigd, waarna kabels, buizen of leidingwerk over de beugels worden geleid. De buizen kunnen worden vastgemaakt met de U-onderleggingen en draadbeugels.

SKU	Diameter gat	Materiaal	Afwerking	VPE
2701025	Ø 11 mm	Staal	Thermisch verzinkt	100
2701026	Ø 9 mm	Staal	Thermisch verzinkt	100

LANGLIPBEUGELS



Langlipbeugel voor dubbelstaafmat bevestiging, thermisch verzinkt

Deze langlipbeugel verbindt dubbelstaafmatten met de staanders in een hekwerk. De langlipbeugels zijn thermisch verzinkt en verkrijgbaar in drie verschillende diameters: 60, 76 en 89 millimeter. Ook zijn er verschillende gecoate afwerkingen beschikbaar: RAL 9005 zwart, RAL 6005 groen, RAL 7016 grijs en RAL 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4488060	60 mm		Thermisch verzinkt	100
4488065	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
4488066	60 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	100
4488067	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	100
4488069	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100
4488076	76 mm		Thermisch verzinkt	100
4488089	89 mm		Thermisch verzinkt	100
4488976	76 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100
4488985	89 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
4488986	89 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	0
4488987	89 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	100
4488989	89 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100



Eindbeugel langlip voor dubbelstaafmat bevestiging, thermisch verzinkt

Met de eindbeugel langlip kan een dubbelstaafmat hekwerk worden bevestigd aan een staander. Deze langlipbeugel is verkrijgbaar in een thermisch verzinkte afwerking. De beschikbare maten zijn geschikt voor een paaldiameter van 60 en 89 millimeter. De beugel is naast de regulier thermisch verzinkte versie leverbaar in vier verschillende RAL-kleuren: RAL 9005 zwart, RAL 6005 groen, RAL 7016 grijs en RAL 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4489060	60 mm		Thermisch verzinkt	50
4489065	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	50
4489066	60 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489067	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	50
4489069	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489089	89 mm		Thermisch verzinkt	50
4489095	89 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	50
4489096	89 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489097	89 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	50
4489099	89 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	50

LANGLIPBEUGELS



1/4 Hoekbeugel langlip voor dubbelstaafmat, thermisch verzinkt

De 1/4 hoekbeugel langlip is geschikt om dubbelstaafmat hekwerken in een hoek te bevestigen aan een staander. Deze langlip is verkrijgbaar in een thermisch verzinkte afwerking en in twee verschillende RAL-kleuren: 9005 zwart en 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4489160KW	60 mm		Thermisch verzinkt	100
4489165KW	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
4489167KW	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	100
4489169KW	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100



Hoekbeugel langlip voor dubbelstaafmat bevestiging, thermisch verzinkt

De hoekbeugel langlip is geschikt om dubbelstaafmat hekwerken in een hoek van 90 graden aan een staander te bevestigen. De langlippen zijn verkrijgbaar voor twee buisdiktes (60 en 89 millimeter) en zijn verkrijgbaar in een thermisch verzinkte afwerking en vier verschillende RAL-kleuren: RAL 9005 zwart, RAL 6005 groen, RAL 7016 grijs en RAL 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4489160	60 mm		Thermisch verzinkt	50
4489165	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	50
4489166	60 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489167	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	50
4489169	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489189	89 mm		Thermisch verzinkt	50
4489985	89 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	50
4489986	89 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	50
4489987	89 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	50
4489989	89 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	50



Inlijmrubbers

Inlijmrubbers worden gebruikt in combinatie met langlipbeugels, waar ze aan de binnenkant van de beugel worden geplakt. Deze toepassing wordt vaak op sportvelden gebruikt als demping tussen de beugels en het hekwerk.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
4485560	60 mm	Rubber	1000
4485589	89 mm	Rubber	1000

KORTLIPBEUGELS



2-Delige hoekbeugel (vierkant 60 x 60 mm, thermisch verzinkt)

De 2-delige hoekbeugel is bestemd voor hoekverbindingen met een koker als hoekstaander. De hoekbeugels zijn geschikt voor een koker van 60 x 60 millimeter en zijn thermisch verzinkt.

SKU	Stripmaat	Lengte	Breedte	Afwerking	VPE
4481006	25 x 2,5 mm	60 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100



Halve kapbeugel 60 mm, thermisch verzinkt

Deze halve kapbeugel is bestemd om buizen te bevestigen met een diameter van 60 millimeter en is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: thermisch verzinkt, thermisch verzinkt RAL 9005 zwart, thermisch verzinkt RAL 6009 groen, thermisch verzinkt RAL 7016 grijs.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4480055	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	200
4480075	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	200
4480095	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	200
4481005	25 x 2,5 mm	60 mm		Thermisch verzinkt	200



Halve beugel (vierkant) 60 x 60 mm, thermisch verzinkt

Deze tussenbeugel wordt gebruikt om verschillende delen dubbelstaafmat hekwerk met elkaar te verbinden bij een kokerprofiel. Voor elke verbinding zijn twee halve beugels nodig die met bouten en moeren aan elkaar worden bevestigd.

SKU	Stripmaat	Lengte	Breedte	Afwerking	VPE
4481004	25 x 2,5 mm	60 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	200



Eindbeugel, thermisch verzinkt

De eindbeugel wordt rond de begin- of eindpaal bevestigd en dient om harmonicagaas te bevestigen aan de staanders of aan de bovenbuizen. Deze eindbeugel heeft een doorsnede van 60 millimeter en is thermisch verzinkt.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4480051	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
4480071	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	100
4480091	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100
4481001	25 x 2,5 mm	60 mm		Thermisch verzinkt	100

KORTLIPBEUGELS



Eindbeugel thermisch verzinkt

De eindbeugel wordt rond de begin- of eindpaal bevestigd en dient om harmonicagaas te bevestigen aan de staanders. Deze eindbeugel is verkrijgbaar in drie verschillende maten en is thermisch verzinkt. Beugel is voorzien van een rond en vierkant gat voor een slotbout.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Afwerking	VPE
4481042	25 x 1,6 mm	42 mm	Thermisch verzinkt	100
4481048	25 x 1,6 mm	48 mm	Thermisch verzinkt	100
4481060	25 x 1,6 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100
4481089	30 x 3 mm	89 mm	Thermisch verzinkt	75



Eindbeugel (vierkant) 60 x 60 mm, thermisch verzinkt

Deze vierkante eindbeugel kan aan de begin- of eindkoker worden bevestigd en dient om dubbelstaafmatten of de spanstaaf te bevestigen aan de staanders.

SKU	Stripmaat	Lengte	Breedte	Afwerking	VPE
4481002	25 x 2,5 mm	60 mm	60 mm	Thermisch verzinkt	100



2-Delige hoekbeugel 60 mm, thermisch verzinkt

De tweedelige hoekbeugel kan rond een paal van 60 millimeter doorsnede worden geklemd om een dubbelstaafmat hekwerkte bevestigen. De beugel is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: RAL 9005 zwart, RAL 6009 groen en RAL 7016 grijs. De 'kwart-delen' van deze beugelset zijn ook apart leverbaar. Dit zijn de artikelnummers 4480073KW, 4480093KW en 4481003KW

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4480053	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
4480073	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	100
4480093	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100
4481003	25 x 2,5 mm	60 mm		Thermisch verzinkt	100



1/4 Hoekbeugel kortlip voor harmonicagaas, thermisch verzinkt

Deze kortlip-hoekbeugel wordt gebruikt om in harmonicagaas in de hoeken aan de staanders te verbinden. Deze 1/4 beugel is verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4480053KW	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	500
4480073KW	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	500

KORTLIPBEUGELS

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Afwerking	VPE
4480093KW	25 x 2,5 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	500
4481003KW	25 x 2,5 mm	60 mm		Thermisch verzinkt	500

SCHOOR- /EINDSTUKKEN



Schoor-/einddop, aluminium in diverse kleuren

Deze schoor-/einddop wordt over het uiteinde van de buis geschoven. Het oog op de dop kan dienen als schoorverbinding, maar ook om een draad te geleiden. Deze schoordop is verkrijgbaar voor buisdiameters van 42 en 60 millimeter en in verschillende RAL-kleuren: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 groen, aluminium RAL 7016 grijs en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Buismaat	Kleur	Materiaal	VPE
0140042	42 mm		Aluminium	200
0140045	42 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	200
0140046	42 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	200
0140047	42 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	200
0140049	42 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	200
0140060	60 mm		Aluminium	100
0140065	60 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	100
0140066	60 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	100
0140067	60 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	100
0140069	60 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	100



Schoor-/ einddop inwendig aluminium

Deze schoor-/einddop wordt in het uiteinde van een buis geschoven en kan dienen als een schoorverbinding door middel van het oog, maar kan ook worden gebruikt om een draad aan het oog te bevestigen. Deze einddop is verkrijgbaar in een aluminium afwerking en uitsluitend in de maat 42 millimeter.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
0145042	42 mm	Aluminium	150



Veiligheidseindstuk voor kokerprofiel (inslag) aluminium

Het veiligheidseindstuk voor kokerprofiel wordt aan het uiteinde van het kokerprofiel ingeslagen. Doormiddel van artikel 4487180 en 4487010 kunnen 2 veiligheidseindstukken bevestigd worden aan de paal. Voor een hoekverbinding wordt artikel 4487190 gebruikt.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0152550	25 mm	50 mm	Aluminium	100
0153050	30 mm	50 mm	Aluminium	100

SCHOOR- /EINDSTUKKEN



Eindstuk voor kokerprofiel (inslag) aluminium

Dit eindstuk voor kokerprofielen wordt gebruikt om spijlenvakken te monteren aan de staander.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0155025	25 mm	50 mm	Aluminium	200
0155030	30 mm	50 mm	Aluminium	100

KOPPELSTUKKEN

Koppelstuk aluminium



Dit inwendige aluminium koppelstuk vormt een naadloze koppeling bij het verbinden van verschillende buisdelen. Bij reguliere buiskoppelingen ontstaat bij het maken van een verbinding een oneffenheid in het oppervlak die met dit koppelstuk kan worden voorkomen. Bij Buisklem is deze inwendige buiskoppeling verkrijgbaar in diverse diameters en verschillende RAL-kleuren voor een nette afwerking van uw project. De verkrijgbare maten zijn geschikt voor een buisdiameter van 42 of 60 millimeter.

SKU	Materiaaldikte	Buismaat	Kleur	Materiaal	VPE
0100042	2 mm	42 mm		Aluminium	100
0104150	1,5 mm	42 mm		Aluminium	100
0104155	1,5 mm	42 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	100
0104156	1,5 mm	42 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	100
0104159	1,5 mm	42 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	100
0106560	2 mm	60 mm		Aluminium	50

Kunststof inwendig koppelstuk 42 mm



Met het kunststof koppelstuk kunnen door de inwendige koppeling twee buisdelen naadloos aan elkaar worden gekoppeld. Het koppelstuk voor buizen is geschikt voor buizen met een diameter van 42 millimeter en is verkrijgbaar in de RAL-kleur 9005 zwart.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	VPE
2001477	42 mm	Kunststof	200

Kunststof inwendig koppelstuk



Met het kunststof koppelstuk in het zwart kunnen door de inwendige koppeling twee buisdelen naadloos aan elkaar worden gekoppeld. Het koppelstuk voor buizen is geschikt voor dikwandige buizen met een diameter van 3/4" t/m 2"

SKU	Materiaal	Diameter A	VPE
2001455	Kunststof	3/4" (26,9 mm)	100
2001466	Kunststof	1" (33,7 mm)	100
2001488	Kunststof	1 1/2" (48,3 mm)	100
2001499	Kunststof	2" (60,3 mm)	100

T-KOPPEN



T-stuk, aluminium

Deze aluminium T-kop is bestemd om een verbinding te maken tussen buizen van een verschillend formaat. Het koppelstuk heeft een verloop van 42 millimeter van de bovenbuis naar 60 millimeter voor de staander. De andere maat is bestemd voor zowel bovenbuis als de staander met een doorsnee van 60,3 millimeter. De T-kop is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: aluminium en aluminium gecoat. Aluminium RAL 9005 zwart, aluminium 7016 grijs, aluminium RAL 6009 groen en aluminium RAL 6005 groen.

SKU	Buisdiameter A	Buisdiameter B	Kleur	Materiaal	VPE
0166042	42 mm	60 mm		Aluminium	50
0166045	42 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	50
0166046	42 mm	60 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	50
0166047	42 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	50
0166049	42 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	50
0166161	60 mm	60 mm		Aluminium	50
0166165	60 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	50
0166166	60 mm	60 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	0
0166167	60 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	50
0166169	60 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	50



Doorvoerkop, aluminium

De alu-doorvoerkop wordt gebruikt bij hekwerken en wordt gemonteerd op de kop van een staande buis. Door het gat van de doorvoerkop wordt vervolgens een liggende buis geplaatst. De alu-doorvoerkoppen zijn verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Buisklem levert doorvoerkoppen van verschillende maten, waardoor er qua maatvoering verschillende combinaties mogelijk zijn van staande en liggende buizen.

SKU	Buismaat	Diameter B	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
0104242	42 mm	42 mm		Aluminium		100
0104842	48 mm	42 mm		Aluminium		100
0104845	48 mm	42 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium		100
0104846	48 mm	42 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium		100
0104849	48 mm	42 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium		100
0106042	60 mm	42 mm		Aluminium		100
0106045	60 mm	42 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium		100
0106046	60 mm	42 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium		100
0106047	60 mm	42 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium		100
0106049	60 mm	42 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium		100
0106060	60 mm	60 mm		Aluminium		75
0107642	76 mm	42 mm		Aluminium		75
0107660	76 mm	60 mm		Aluminium		75

PUNTDRAADKOPPEN



Punt draadkop 3-draads, 60 graden schuin, aluminium

Deze aluminium punt draadkop wordt bovenop een ronde staander bevestigd en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden. Deze paalopstand staat in een hoek van 60° op de staander. De punt draadkop is verkrijgbaar in twee afwerkingen: aluminium en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Hoek	Buismaat	Aantal draden	Kleur	VPE
0136642	60°	60 mm	3-draads		40
0136649	60°	60 mm	3-draads	RAL 6009 Groen	40



Punt draadkop 3-draads 45 graden schuin, aluminium

Deze aluminium punt draadkop staat in een hoek van 45 graden op de staander en geleidt 3 draden.

SKU	Hoek	Buismaat	Aantal draden	Kleur	VPE
0134442	45°	42 mm	3-draads		25
0134445	45°	48 mm	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0134446	45°	48 mm	3-draads	RAL 6005 Groen	40
0134448	45°	48 mm	3-draads		40
0136442	45°	60 mm	3-draads		40
0136445	45°	60 mm	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0136449	45°	60 mm	3-draads	RAL 6009 Groen	40



Punt draadkop 3-draads recht aluminium

De aluminium punt draadkop wordt bovenop een ronde staander bevestigd en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden. De draadkop staat recht bovenop de staander. Deze punt draadkop is verkrijgbaar voor drie verschillende buismaten: 42, 48 en 60 millimeter. Ook zijn deze punt draadkoppen beschikbaar in diverse afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 groen, aluminium RAL 7016 grijs en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Buismaat	Aantal draden	Kleur	VPE
0134242	42 mm	3-draads		40
0134842	48 mm	3-draads		40
0134846	48 mm	3-draads	RAL 6005 Groen	40
0136042	60 mm	3-draads		40
0136045	60 mm	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0136046	60 mm	3-draads	RAL 6005 Groen	40
0136047	60 mm	3-draads	RAL 7016 Grijs	40
0136049	60 mm	3-draads	RAL 6009 Groen	40

PUNTDRAADKOPPEN



Punt draadkop 2-draads recht, aluminium

De punt draadkop 2-draads recht staat rechtop op de staanders van het hek en is geschikt om twee (prikkeldraden te geleiden. Deze punt draadkop is geschikt voor montage op buizen met een diameter van 60 millimeter en verkrijgbaar in drie uitvoeringen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Breedte	Hoek	Aantal draden	Kleur	Materiaal	VPE
0126042	60 mm	Recht	2-draads		Aluminium	40
0126045	60 mm	Recht	2-draads	RAL 9005 Zwart	Aluminium	40
0126046	60 mm	Recht	2-draads	RAL 6005 Groen	Aluminium	40
0126049	60 mm	Recht	2-draads	RAL 6009 Groen	Aluminium	40



Punt draadkop 3-draads 45 graden schuin aluminium

Deze aluminium punt draadkop wordt bovenop een ronde staander bevestigd en is geschikt om drie (prikkeldraden te geleiden. De draadkop staat in een hoek van 45° op de staander. Deze punt draadkop is verkrijgbaar voor drie verschillende buismaten: 42, 48 en 60 millimeter. Ook zijn deze punt draadkoppen beschikbaar in diverse afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Hoek	Buismaat	Aantal draden	Kleur	Materiaal	VPE
0134442	45°	42 mm	3-draads		Aluminium	25
0134445	45°	48 mm	3-draads	RAL 9005 Zwart	Aluminium	40
0134446	45°	48 mm	3-draads	RAL 6005 Groen	Aluminium	40
0134448	45°	48 mm	3-draads		Aluminium	40
0136442	45°	60 mm	3-draads		Aluminium	40
0136445	45°	60 mm	3-draads	RAL 9005 Zwart	Aluminium	40
0136446	45°	60 mm	3-draads	RAL 6005 Groen	Aluminium	40
0136447	45°	60 mm	3-draads	RAL 7016 Grijs	Aluminium	40
0136449	45°	60 mm	3-draads	RAL 6009 Groen	Aluminium	40



Punt draadkop koker 40 x 60 mm 3-draads recht aluminium

Deze punt draadkop is geschikt voor montage op een koker van 40 x 60 millimeter. De punt draadhouder is een recht model en is geschikt om drie (prikkeldraden te geleiden. De punt draadkop koker is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 grijs en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	Kleur	VPE
0134100	60 mm	40 mm	Recht	3-draads		40
0134105	60 mm	40 mm	Recht	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0134106	60 mm	40 mm	Recht	3-draads	RAL 6005 Groen	40
0134107	60 mm	40 mm	Recht	3-draads	RAL 7016 Grijs	40
0134109	60 mm	40 mm	Recht	3-draads	RAL 6009 Groen	40

PUNTDRAADKOPPEN



Punt draadkop koker 40 x 60 mm 3-draads schuin 45 graden, aluminium

Deze punt draadkop is geschikt voor montage op een koker van 40 x 60 millimeter. De kop staat in een hoek van 45° schuin op de staander en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden. De punt draadkop koker is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 grijs en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	Kleur	VPE
0134000	40 mm	60 mm	45°	3-draads		40
0134005	40 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0134006	40 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 6005 Groen	40
0134007	40 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 7016 Grijs	40
0134009	40 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 6009 Groen	40



Punt draadkop koker 'in' 40 x 60 mm 45 graden schuin aluminium

Deze punt draadkop is geschikt om in een koker van 40 x 60 millimeter te schuiven. De kop staat in een hoek van 45° schuin op de staander en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	VPE
0134010	40 mm	60 mm	45°	3-draads	40



Punt draadkop koker 60 x 60 mm 3-draads 45 graden schuin aluminium

Deze aluminium punt draadkop wordt bovenop een kokerprofiel bevestigd en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden. De draadkop staat in een hoek van 45° op de staander. Deze punt draadkop is verkrijgbaar in drie afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	Kleur	VPE
0136000	60 mm	60 mm	45°	3-draads		40
0136005	60 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 9005 Zwart	40
0136009	60 mm	60 mm	45°	3-draads	RAL 6009 Groen	40



Punt draadkop koker 60 x 60 mm 3-draads recht aluminium

Deze punt draadkop is geschikt voor montage op een koker van 60 x 60 millimeter. De punt draadhouder is een recht model en is geschikt om drie (prikkel)draden te geleiden. De punt draadkop koker is momenteel alleen verkrijgbaar in de aluminium uitvoering. Voor een poeder gecoate versies neem contact op met een van onze medewerkers.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	Kleur	VPE
0136100	60 mm	60 mm	Recht	3-draads		40

PUNTDRAADKOPPEN



Dubbele puntdraadkop 2 x 3 draads 45 graden, aluminium

De dubbele aluminium puntdraadkop wordt bovenop een staander bevestigd. De beide draadkoppen staan in een hoek van 45 graden op de staander en zijn geschikt om twee keer drie (prikkel)draden te geleiden. Deze puntdraadkop heeft een aluminium afwerking en is verkrijgbaar voor montage op buizen met een diameter van 48 en 60 millimeter. De uitvoering voor 60 millimeter-buizen is verkrijgbaar in aluminium en RAL 9005 zwart.

SKU	Voor buismaat	Hoek	Aantal draden	Kleur	Materiaal	VPE
0130048	48 mm	45°	2 x 3 draads		Aluminium	16
0130060	60 mm	45°	2 x 3 draads		Aluminium	16
0130065	60 mm	45°	2 x 3 draads	RAL 9005 Zwart	Aluminium	16



Dubbele puntdraadkop 2 x 3 draads kokerprofiel 45 graden aluminium

De dubbele aluminium puntdraadkop wordt bovenop een staander bevestigd. De beide draadkoppen staan in een hoek van 45 graden op de staander en zijn geschikt om twee keer drie (prikkel)draden te geleiden. Deze dubbele aluminium puntdraadkop kan worden gemonteerd op een kokerprofiel van 40x60 of 60x60 millimeter.

SKU	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal draden	VPE
0134060	40 mm	60 mm	45°	2 x 3 draads	16
0136060	60 mm	60 mm	45°	2 x 3 draads	16



Dubbele puntdraadkop 2 x 3 draads gelast 60 graden, aluminium

De dubbele aluminium puntdraadkop wordt bovenop een staander bevestigd. De beide draadkoppen staan in een hoek van 60 graden op de staander en zijn geschikt om twee keer drie (prikkel)draden te geleiden. Deze dubbele aluminium puntdraadkop is bestemd voor montage op een buis met een diameter van 60 millimeter.

SKU	Hoek	Buismaat	Aantal draden	VPE
0131060	60°	60 mm	2 x 3 draads	16

PAALKAPPEN/DOPPEN



Paalkap om ø 60 mm met DSM-haak

Deze paalkap wordt over het uiteinde van de staander geschoven en heeft twee DSM-haken om een dubbelstaafmat hekwerk te kunnen bevestigen.

SKU	In/Om	Buismaat (mm)	VPE
0206000	Om	60 mm	75



Dop 'om' kunststof rond zwart

Deze zwarte kunststof dop wordt om de bovenkant van de staander geplaatst. De dop is verkrijgbaar in twee maten: 42 en 60 millimeter.

SKU	In/Om	Buismaat (mm)	VPE
0205042	Om	42 mm	500
0205060	Om	60 mm	250



Dop 'om' kunststof + draadoog (rond) zwart

Deze zwarte kunststof dop met oog wordt om de bovenkant van de staander geplaatst. Door het oog kan een (stroom)draad worden gespannen. De dop is verkrijgbaar in twee maten: 42 en 60 millimeter.

SKU	In/Om	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
0205142	Om	Kunststof	42 mm	500
0205160	Om	Kunststof	60 mm	250



Dop 'om' kunststof (vierkant) zwart

Deze zwarte kunststof dop wordt om het vierkante profiel geplaatst. De dop is verkrijgbaar in de maat van 60 x 60 millimeter.

SKU	Lengte	Breedte	In/Om	Materiaal	VPE
0206060	60 mm	60 mm	Om	Kunststof	200

PAALKAPPEN/DOPPEN



Dop 'in' kunststof (rond) zwart

Deze zwarte kunststof dop is bestemd voor een mooie afwerking van het uiteinde van een buis. De dop is verkrijgbaar voor de buismaten 42 en 60 millimeter.

SKU	In/Om	Materiaaldikte	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
1205042	In	1,0-2,0	Kunststof	42 mm	500
1205060	In	1,5/2,5 mm	Kunststof	60 mm	500



Aluminium overschuif paalkap rond

Deze ronde aluminium paalkap wordt over het uiteinde van de paal geschoven. De kap is verkrijgbaar in twee maten: 60 en 90 millimeter doorsnee en in drie afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart en aluminium RAL 6009 groen.


SKU	In/Om	Kleur	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
0150060	Om		Aluminium	60 mm	100
0150065	Om	RAL 9005 Zwart	Aluminium	60 mm	100
0150066	Om	RAL 6005 Groen	Aluminium	60 mm	100
0150067	Om	RAL 7016 Grijs	Aluminium	60 mm	100
0150069	Om	RAL 6009 Groen	Aluminium	60 mm	100
0150090	Om		Aluminium	90 mm	50
0150095	Om	RAL 9005 Zwart	Aluminium	90 mm	50
0150097	Om	RAL 7016 Grijs	Aluminium	90 mm	50
0150099	Om	RAL 6009 Groen	Aluminium	90 mm	50



Paalkap inslag (rond), aluminium

Deze aluminium paalkap is bestemd voor buizen met een doorsnede van 60 millimeter en wordt in het uiteinde van de buis geplaatst.

SKU	In/Om	Materiaal	Buismaat (mm)	VPE
0150160	In	Aluminium	60 mm	150



Aluminium paalkap overschuif vierkant

Deze vierkante aluminium paalkap is verkrijgbaar voor verschillende maten kokerprofielen en in diverse afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart, aluminium RAL 6005 groen, aluminium RAL 7016 grijs en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Lengte	Breedte	In/Om	Materiaaldikte	Kleur	Materiaal	VPE
-----	--------	---------	-------	----------------	-------	-----------	-----

PAALKAPPEN/DOPPEN

0154016	60 mm	60 mm	Om	2 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	100
0154040	40 mm	40 mm	Om	2 mm		Aluminium	200
0154045	40 mm	40 mm	Om	2 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	200
0154046	40 mm	40 mm	Om	2 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	200
0154049	40 mm	40 mm	Om	2 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	200
0154060	60 mm	60 mm	Om	2 mm		Aluminium	100
0154065	60 mm	60 mm	Om	2 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	100
0154066	60 mm	60 mm	Om	2 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	100
0154069	60 mm	60 mm	Om	2 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	100
0154080	80 mm	80 mm	Om	3 mm		Aluminium	50
0154085	80 mm	80 mm	Om	3 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	50
0154086	80 mm	80 mm	Om	3 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	50
0154089	80 mm	80 mm	Om	3 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	50
0154100	100 mm	100 mm	Om	3 mm		Aluminium	50
0154105	100 mm	100 mm	Om	3 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	50
0154106	100 mm	100 mm	Om	3 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	50
0154109	100 mm	100 mm	Om	3 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	50
0154120	120 mm	120 mm	Om	3 mm		Aluminium	50
0154125	120 mm	120 mm	Om	3 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	50
0154126	120 mm	120 mm	Om	3 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	50
0154129	120 mm	120 mm	Om	3 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	50



Kantplankbeugel, thermisch verzinkt en voorzien van sleufgaten

Deze stalen verzinkte beugel voorzien van sleufgaten wordt gebruikt om een kantplank tegen de hekwerkbuis te bevestigen. Deze oplossing wordt vaak toegepast bij sportvelden. De kantplankbeugel kan ook gebruikt worden om een buis tegen de muur aan te bevestigen. De kantplankbeugel is verkrijgbaar voor buismaten van 60 en 89 millimeter. De kantplankbeugel is beschikbaar in diverse RAL-kleuren.

SKU	Stripmaat	Voor buismaat	Kleur	Materiaal	VPE
4482060	30 x 5 mm	60 mm		Plaatstaal	50
4482065	30 x 5 mm	60 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	50
4482066	30 x 5 mm	60 mm	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	100
4482067	30 x 5 mm	60 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	100
4482069	30 x 5 mm	60 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	100
4482090	30 x 5 mm	89 mm		Plaatstaal	50
4482095	30 x 5 mm	89 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	50
4482096	30 x 5 mm	89 mm	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	75
4482097	30 x 5 mm	89 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	75
4482099	30 x 5 mm	89 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	75



Ballenvangerkop a-symmetrisch aluminium

De aluminium ballenvangerkop is een asymmetrisch T-koppelstuk dat bovenop de staanders van een ballenvanger achter het doel wordt gemonteerd. Door de asymmetrische vormgeving komt de liggende buis iets verder naar achteren te liggen, waardoor het net vrij hangt. De ballenvangerkop is bij Buisklem verkrijgbaar in de maat van $\varnothing 90 \times 60$ mm en in verschillende RAL-kleuren.

SKU	Buisdiameter A	Buisdiameter B	Kleur	Materiaal	VPE
0109060	60 mm	90 mm		Aluminium	24
0109065	60 mm	90 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	24
0109066	60 mm	90 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	24
0109067	60 mm	90 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	24
0109069	60 mm	90 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	24



Maaiveldring, thermisch verzinkt

De maaiveldring wordt veel toegepast bij hekwerken om sportvelden en gebruikt in combinatie met de opsluitring. De ring wordt om de staander geplaatst op de grond en voorkomt hiermee dat het gras direct langs de palen omhoog groeit. De opsluitring wordt over de maaiveldring geplaatst en vastgedraaid met de inbusklemmschroeven. Hiermee wordt de maaiveldring gefixeerd en wordt tevens voorkomen dat de paal verzakt. De ringen zijn verkrijgbaar met gaten van 62 en 92 millimeter en in de RAL-kleuren 9005 zwart en 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
0183060	60 mm		Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
0183065	60 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
0183067	60 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
0183069	60 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	25
0183090	89 mm		Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20

SPORTHEKWERKEN

SKU	Voor buismaat	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
0183095	89 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
0183096	89 mm	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
0183097	89 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20
0183099	89 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	20



Opsluitring, aluminium

De opsluitring wordt gebruikt in combinatie met de maaiveldring en wordt meestal toegepast rond sportvelden. De maaiveldring voorkomt dat gras direct langs de paal groeit, de opsluitring fixeert de maaiveldring en voorkomt dat de paal verzakt. Opsluitringen zijn verkrijgbaar in de maten 60 en 90 millimeter en in verschillende afwerkingen: aluminium, aluminium RAL 9005 zwart en aluminium RAL 6009 groen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Materiaal	VPE
0180000	60 mm		Aluminium	100
0180005	60 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	100
0180006	60 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	200
0180007	60 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	200
0180009	60 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	100
0180090	90 mm		Aluminium	40
0180095	90 mm	RAL 9005 Zwart	Aluminium	40
0180096	90 mm	RAL 6005 Groen	Aluminium	80
0180097	90 mm	RAL 7016 Grijs	Aluminium	80
0180099	90 mm	RAL 6009 Groen	Aluminium	80



Stelschroef inbus, RVS

SKU	Materiaal	Draaddikte	Draadlengte	VPE
8071088	RVS	M8	10 mm	100
8071188	RVS	M8	12 mm	100
8071688	RVS	M8	16 mm	100



Roterende punt, breed, thermisch verzinkt

De roterende punt wordt meestal bovenop het hekwerk bevestigd ter beveiliging. Dit buisdeel met acht aangelaste punten is 230 millimeter breed en wordt over de boven buis (ø 42 mm) van het hek heen geschoven.

SKU	Breedte	Materiaal	Afwerking	VPE
0185230	230 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10



Roterende punt, thermisch verzinkt

De roterende punt wordt over de boven buis van het hekwerk (ø 42 mm) geschoven en dient ter beveiliging. Elk buisdeel is voorzien van drie aangelaste punten van ofwel 90 millimeter ofwel 120 millimeter lengte.

SKU	Breedte	Lengte punten	Materiaal	VPE
0185050	50 mm	120 mm	Plaatstaal	50
0185090	50 mm	90 mm	Plaatstaal	50



Opschroefbare Puntkam, thermisch verzinkt

Een puntkam is een uitstekende manier om een hekwerk of dakrand extra te beveiligen. De puntkammen beschikken over gaten, waarmee ze eenvoudig zijn vast te schroeven. Deze L-vormige puntkammen zijn verkrijgbaar in lengtes van 1 of 2 meter en in de RAL-kleuren 9005 (zwart), RAL 6005 (groen), RAL 7016 (grijs) en RAL 6009 (groen). De opschroefbare puntenkam wordt uitsluitend verkocht per volle verpakkingseenheid.

SKU	Lengte	Kleur	Afwerking	VPE
0183100	1000 mm		Thermisch verzinkt	2
0183105	1000 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	2
0183106	1000 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	2
0183107	1000 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	2
0183109	1000 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	2
0183200	2000 mm		Thermisch verzinkt	2
0183205	2000 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	2
0183206	2000 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	2
0183207	2000 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	2
0183209	2000 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	2



RVS Anti-inbraak slotmoer + tapgat M8

De anti-inbraak slotmoer heeft een draaddikte van M8 en wordt meestal gebruikt in combinatie met de anti-inbraak balkopbout en de anti-inbraak langlipbeugels voor de montage van dubbelstaafmat hekwerken. Dit is een uitlopend product en binnenkort niet langer verkrijgbaar.

SKU	Voor buismaat	Materiaal	Draaddikte	VPE
8071000		RVS	M8	0



RVS Anti-inbraak balkopbout

De anti-inbraak balkopbout heeft een M8 draaddikte en een lengte van 15 millimeter. De balkopbout kan worden gebruikt in combinatie met de anti-inbraak langlip hoek- of eindbeugels en de anti-inbraak slotmoer. Dit is een uitlopend product en binnenkort niet langer verkrijgbaar.

SKU	Materiaal	Draaddikte	VPE
8071015	RVS	M8	200

SCHETSPLATEN

Schetsplaat, sendzimir verzinkt



De sendzimir verzinkte schetsplaat wordt gebruikt als extra versteviging van de staanders van het hekwerk. Door de schetsplaat over de staander te schuiven en deze onder het maaiveld te plaatsen, staat het hekwerk stabiel. Voor deze oplossing wordt vaak gekozen vanuit kostenoverweging: het is een goedkopere en eenvoudigere optie dan het gebruik van beton. De schetsplaat kan worden gebruikt bij verschillende soorten hekwerk, zoals dubbelstaafmat hekwerk, harmonicagaas of spijlenhekwerk. De sendzimir verzinkte schetsplaat is verkrijgbaar voor buismaten van 48 en 60 millimeter doorsnede en voor kokers van 60 x 60 millimeter.

SKU	Voor buismaat	Lengte	Breedte	Materiaal	Afwerking	VPE
4482000	60 mm			Plaatstaal	Sendzimir	450
4482048	48 mm			Plaatstaal	Sendzimir	1
4482660		60 mm	60 mm	Plaatstaal	Sendzimir	10

HOEKVERBINDERS



Hoekverbinder bovendeel voor dubbelstaaf, thermisch verzinkt

Deze hoekverbinder voor dubbelstaaf bevestiging wordt vaak gebruikt in combinatie met de hoekverbinder onderdeel voor dubbelstaaf om op de hoeken twee dubbelstaafmat hekwerken met elkaar te verbinden.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4481805	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200



Hoekverbinder onderdeel voor dubbelstaaf, thermisch verzinkt

Deze hoekverbinder voor dubbelstaaf bevestiging wordt vaak gebruikt in combinatie met de hoekverbinder bovendeel voor dubbelstaaf om op de hoeken twee dubbelstaafmat hekwerken met elkaar te verbinden.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
4481815	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	200



Hoekverbinder, thermisch verzinkt

De hoekverbinder wordt gebruikt om verschillende delen dubbelstaafmat hekwerk in de hoek met elkaar te verbinden. Voor elke verbinding zijn twee plaatjes nodig die met een bout en moer aan elkaar worden bevestigd.

SKU	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
4481900		Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481905	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481906	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481907	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481909	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100



RVS Hoekverbinder

De hoekverbinder wordt gebruikt om verschillende delen dubbelstaafmat hekwerk in de hoek met elkaar te verbinden. Voor elke verbinding zijn twee plaatjes nodig die met een bout en moer met elkaar worden bevestigd.

SKU	Materiaal	VPE
4487005	RVS	1000

HOEKVERBINDERS



Muurhoekje, thermisch verzinkt

Het muurhoekje is veelzijdig toepasbaar en wordt vooral in de hekwerkbranche veel gebruikt. Het wordt hierbij aan een muur of staander bevestigd, waarna er een staafmat aan kan worden bevestigd.

SKU	Stripmaat	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
4481850	40 x 6 mm		Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481855	40 x 6 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481856	40 x 6 mm	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481857	40 x 6 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100
4481859	40 x 6 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	100



Afstandshouder set DSM, thermisch verzinkt

De afstandshouder wordt bevestigd aan de muur. Met het bijgeleverde klemplaatje wordt een dubbelstaafmat hekwerk geklemd en verbonden aan de muur. De afstandshouder set DSM is verkrijgbaar in een thermisch verzinkte afwerking en in de RAL-kleuren 9005 zwart, 6005 groen, 7016 grijs en 6009 groen.

SKU	Stripmaat	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
4481950	40 x 5 mm		Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4481955	40 x 5 mm	RAL 9005 Zwart	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4481956	40 x 5 mm	RAL 6005 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4481957	40 x 5 mm	RAL 7016 Grijs	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50
4481959	40 x 5 mm	RAL 6009 Groen	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50

KUNSTSTOF EINDSTUKKEN & FLEXTONS



SDM klem dubbelstaafmat voor kokerprofiel met alu nagel

De SDM-klem Dubbelstaafmat wordt met behulp van de pin vastgeslagen op de voorkant van de koker om hiermee een dubbelstaafmat hekwerk aan vast te bevestigen.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
4486040	40 mm	60 mm	Kunststof	0
4486060	60 mm	60 mm	Kunststof	0



SDM-klem dubbelstaafmat voor ronde paal, kunststof zwart

De SDM-klem Dubbelstaafmat wordt met behulp van de pin vastgeslagen op de voorkant van de rond paal om hiermee een dubbelstaafmat hekwerk aan vast te bevestigen.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
4486000	60 mm	RVS/plastic	500



Service eindstuk kokerprofiel, kunststof zwart

Het service eindstuk wordt bevestigd op het uiteinde van een kokerprofiel en is verkrijgbaar voor verschillende maten kokers. Veelal wordt deze prop toegepast bij reparaties. Door de springpen is het spijlenvak gemakkelijk terug te plaatsen tussen de bestaande staanders.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0159420	40 mm	20 mm	Kunststof	50
0159525	50 mm	25 mm	Kunststof	50
0159528	50 mm	25 mm	Kunststof	50
0159530	50 mm	30 mm	Kunststof	50
0159640	60 mm	40 mm	Kunststof	50



Flexton voor variabele hoek- eindverbinding koker, kunststof zwart

Met de flexton kunststof prop kan een blinde verbinding worden gemaakt in spijlenhekwerk tussen verschillende kokerprofielen. Deze kunststof prop is bij Buisklem verkrijgbaar voor verschillende maten kokerprofielen.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0158528	50 mm	25 mm	Kunststof	100
0158529	50 mm	25 mm	Kunststof	100
0158530	50 mm	30 mm	Kunststof	100

KUNSTSTOF EINDSTUKKEN & FLEXTONS

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0158640	60 mm	40 mm	Kunststof	100



Eindstuk voor kokerprofiel, nylon

Het eindstuk kokerprofiel wordt bevestigd tussen het laatste liggende kokerprofiel en de staander voor een blinde verbinding tussen beide profielen.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0157420	40 mm	20 mm	Nylon	500
0157440	40 mm	40 mm	Nylon	200
0157460	60 mm	40 mm	Nylon	100
0157525	50 mm	25 mm	Nylon	100
0157530	50 mm	30 mm	Nylon	250



Eindstuk voor tunnelprofiel, nylon

Het eindstuk tunnelprofiel wordt bevestigd tussen het laatste liggende tunnelprofiel en de staander voor een blinde verbinding tussen beide profielen.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	VPE
0157528	50 mm	25/30 mm	Nylon	250



RVS bout t.b.v. eind- en hoekpaal + lensdop

Deze RVS bout heeft een lengte van 35 millimeter en wordt gebruikt om een spijlenhekwerkdeel aan een eind- of hoekpaal te bevestigen. Met de bijgeleverde lensdop kan het gat in de paal netjes worden afgewerkt.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	VPE
0157002	35 mm	RVS	M8	100



RVS Inbusbout t.b.v. tussenpaal t/m 60 mm,

Deze RVS inbusbout is bestemd om de spijlhekwerkdelen aan de staande kokers te bevestigen. De bout heeft een draaddikte van M8 en een lengte van 100 millimeter.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
0157001	100 mm	RVS	M8	Elektrolytisch verzinkt	100

KUNSTSTOF EINDSTUKKEN & FLEXTONS



Inbusbout t.b.v. 0157460 (tussenprop), elektrolytisch verzinkt

Deze elektrolytisch verzinkte inbusbout wordt gebruikt in combinatie met een eindstuk kokerprofiel (0157460) om een tussenprop te bevestigen.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
0157000	130 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50



Inbusbout t.b.v. 0157460 (eindprop), elektrolytisch verzinkt

Deze elektrolytisch verzinkte inbusbout (M10) is bestemd om eindpropfen te bevestigen aan de staanders van een spijlenhekwerk. De bout heeft een lengte van 60 millimeter.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
0157003	60 mm	Staal	M10	Elektrolytisch verzinkt	50

GAASLATTEN & MUURAANSLUITINGEN

Gaaslatten 8 mm, blank



Gaaslatten hebben eenzelfde functie als muuraansluitingen, maar worden niet op een muur bevestigd, maar op de staander van een stalen poort gelast en vervolgens in de kleur van de poort gepoedercoat. De gaaslatten zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes die uiteenlopen van 1050 tot 2100 millimeter. De gaaslatten worden uitsluitend verkocht per volle verpakking.

SKU	Lengte	Afwerking	VPE
0180105	1050 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
0180135	1350 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
0180150	1500 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
0180180	1800 mm	Zwart/onbehandeld staal	25
0180210	2100 mm	Zwart/onbehandeld staal	25

Muuraansluitingen, thermisch verzinkt



De muuraansluiting, ook wel muurlijn of knooprand genoemd, wordt verankerd aan de muur door middel van de sleufgaten. Vervolgens wordt hieraan het (harmonica)gaas hekwerk bevestigd met behulp van binddraad. Deze muuraansluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes die variëren van 1050 tot 2100 millimeter en zijn ook te bestellen in verschillende RAL-kleuren: RAL9005 zwart, RAL 6005 groen, RAL 6009 groen en 7016 grijs. De muuraansluitingen worden uitsluitend verkocht per volle verpakking.

SKU	Lengte	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
0181105	1050 mm		Staal	Thermisch verzinkt	5
0181135	1350 mm		Staal	Thermisch verzinkt	5
0181150	1500 mm		Staal	Thermisch verzinkt	5
0181180	1800 mm		Staal	Thermisch verzinkt	5
0181210	2100 mm		Staal	Thermisch verzinkt	5
0185105	1050 mm	RAL 9005 Zwart	Staal	Thermisch verzinkt	5
0185135	1350 mm	RAL 9005 Zwart	Staal	Thermisch verzinkt	5
0185150	1500 mm	RAL 9005 Zwart	Staal	Thermisch verzinkt	5
0185180	1800 mm	RAL 9005 Zwart	Staal	Thermisch verzinkt	5
0185210	2100 mm	RAL 9005 Zwart	Staal	Thermisch verzinkt	5
0186105	1050 mm	RAL 6005 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0186135	1350 mm	RAL 6005 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0186150	1500 mm	RAL 6005 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0186180	1800 mm	RAL 6005 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0186210	2100 mm	RAL 6005 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0187105	1050 mm	RAL 7016 Grijs	Staal	Thermisch verzinkt	5
0187135	1350 mm	RAL 7016 Grijs	Staal	Thermisch verzinkt	5
0187150	1500 mm	RAL 7016 Grijs	Staal	Thermisch verzinkt	5
0187180	1800 mm	RAL 7016 Grijs	Staal	Thermisch verzinkt	5
0187210	2100 mm	RAL 7016 Grijs	Staal	Thermisch verzinkt	5
0189105	1050 mm	RAL 6009 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0189135	1350 mm	RAL 6009 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0189150	1500 mm	RAL 6009 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5
0189180	1800 mm	RAL 6009 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5

GAASLATTEN & MUURAANSLUITINGEN

SKU	Lengte	Kleur	Materiaal	Afwerking	VPE
0189210	2100 mm	RAL 6009 Groen	Staal	Thermisch verzinkt	5



Spanstaaf 6 mm, gecoat + thermisch verzinkt

Een spanstaaf wordt gebruikt om harmonicagaas op te spannen, waarna het kan worden bevestigd aan de staander. De spanstaven die Buisklem verkoopt zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en de RAL-kleuren: 9005, 6009, 6005 en 7016. Alle spanstaven zijn uitsluitend verkrijgbaar per verpakkingseenheid van 40 stuks.

SKU	Lengte	Kleur	Afwerking	VPE
9175105	1050 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	40
9175135	1350 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	40
9175150	1500 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	40
9175180	1800 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	40
9175210	2100 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	40
9176105	1050 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	40
9176135	1350 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	40
9176150	1500 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	40
9176180	1800 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	40
9176210	2100 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	40
9177105	1050 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	40
9177135	1350 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	40
9177150	1500 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	40
9177180	1800 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	40
9177210	2100 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	40
9179105	1050 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	40
9179135	1350 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	40
9179150	1500 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	40
9179180	1800 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	40
9179210	2100 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	40



Opschroefbare gaaslatten

Opschroefbare gaaslatten hebben eenzelfde functie als muuraansluitingen, maar worden niet op een muur bevestigd, maar op de staander bevestigd. Niet-op Schroefbare gaaslatten zijn gemaakt van zwart staal en kunnen bijvoorbeeld aan een stalen poort worden gelast. Ze kunnen dan vervolgens in de kleur van de poort worden gepoedercoat. De opschroefbare gaaslatten zijn thermisch verzinkt. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren en in verschillende lengtes die uiteenlopen van 1050 tot 2100 millimeter. De opschroefbare gaaslatten worden uitsluitend verkocht per volle verpakking.

SKU	Lengte	Kleur	Afwerking	VPE
9181105	1050 mm		Thermisch verzinkt	20
9181135	1350 mm		Thermisch verzinkt	20
9181150	1500 mm		Thermisch verzinkt	20
9181180	1800 mm		Thermisch verzinkt	20
9181210	2100 mm		Thermisch verzinkt	20
9185105	1050 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	20

GAASLATTEN & MUURAANSLUITINGEN

SKU	Lengte	Kleur	Afwerking	VPE
9185135	1350 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	20
9185150	1500 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	20
9185180	1800 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	20
9185210	2100 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	20
9189105	1050 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	20
9189135	1350 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	20
9189150	1500 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	20
9189180	1800 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	20
9189210	2100 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	20

BEVESTIGINGSMATERIAAL



RVS bevestigingsset DSM koker 40 x 60 mm, compleet

De bevestigingsset bestaat uit de benodigde onderdelen om een dubbelstaafmat aan een kokerprofiel van 40 x 60 millimeter te kunnen bevestigen. De set bestaat uit een vierkante draadbeugel, een kunststof klemstuk, een kunststof afdekplaatje en een opzetkapje voor een nette afwerking.

SKU	Materiaal	VPE
4483000	RVS/plastic	200



Kunststof spanstaafbeugel, zwart

De kunststof spanstaafbeugel is bedoeld om de spaanstaaf met diameter $\varnothing$ 6 mm aan de staander te bevestigen. De spanstaaf wordt door het harmonicagaas geregen om zo een strakke aansluiting te krijgen met de staander.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
4484060	60 mm	Kunststof	400



Kunststof klemband + clip, zwart

De kunststof klemband + clip wordt gebruikt om een schrikdraad te bevestigen aan de staander via een tiwrap.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
4485000	60 mm	Kunststof	50



Kunststof strip, zwart

De kunststof strip is een onderdeel van de kunststof klemband, waardoor deze ook deels vervangbaar is.

SKU	Materiaal	VPE
4485050	Kunststof	50



Kunststof klemband + kunststof strip, zwart

De kunststof klemband wordt gebruikt voor stroomdraad toepassingen en wordt een tiwrap rond de staander bevestigd. De klemband is verkrijgbaar voor palen met een diameter van 60 millimeter. Een alternatief voor deze klemband is de Afstandsisolator van kunststof, die met een RVS bout en moer rond de staander wordt geklemd.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
-----	----------	-----------	-----

BEVESTIGINGSMATERIAAL

4485060	60 mm	Kunststof	50
---------	-------	-----------	----



Afstandisolator, kunststof zwart

De afstandsisolator van kunststof wordt gebruikt voor stroomdraad toepassingen en is verkrijgbaar voor staanders met een diameter van 60 millimeter. De isolator wordt bevestigd met de meegeleverde RVS bout en moer M8. Een alternatief voor dit product is de Kunststof klemband + kunststof strip die als een tiwrap rond de staander kan worden bevestigd.

SKU	Buismaat	Materiaal	VPE
4485160	60 mm	Kunststof	100



Spanstaafhouder kunststof zwart met gebogen RVS stift

De spandraadhouder is een relatief klein stukje kunststof dat op de paal wordt bevestigd om de spandraad met de paal te verbinden. Door middel van de bijgeleverde RVS stift wordt de houder stevig in de paal verankerd, zodat de draad goed kan worden opgespannen.

SKU	Materiaal	VPE
0195005	RVS/plastic	100



Spanstaafhouder kunststof zwart zonder schroef

Met een spanstaaf wordt het harmonicagaas opgespannen tussen de begin- en eindpaal. Eerst wordt de spanstaaf door het gaas gevlochten en wordt deze opgespannen. Vervolgens wordt met deze kunststof spanstaafhouder het harmonicagaas aan de staander vastgemaakt.

SKU	Materiaal	VPE
0195006	Kunststof	100

RVS



RVS Inbusbout t.b.v. tussenpaal t/m 60 mm,

Deze RVS inbusbout is bestemd om de spijlhekwerkdelen aan de staande kokers te bevestigen. De bout heeft een draaddikte van M8 en een lengte van 100 millimeter.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	Afwerking	VPE
0157001	100 mm	RVS	M8	Elektrolytisch verzinkt	100



RVS bout t.b.v. eind- en hoekpaal + lensdop

Deze RVS bout heeft een lengte van 35 millimeter en wordt gebruikt om een spijlhekwerkdeel aan een eind- of hoekpaal te bevestigen. Met de bijgeleverde lensdop kan het gat in de paal netjes worden afgewerkt.

SKU	Lengte	Materiaal	Draaddikte	VPE
0157002	35 mm	RVS	M8	100



RVS Draadklem

Met de draadklem kan het draad of harmonicagaas worden vastgeschroefd aan een harde ondergrond.

SKU	Materiaal	VPE
0197000	RVS	2500



RVS Klemring NMG 454,

De klemring wordt gebruikt in combinatie met de Pen voor tussenverbinding, de Eindpen of Pen voor hoekverbinding. Door de pen in het Veiligheidseindstuk voor kokerprofiel te plaatsen, kan deze met de klemring worden gefixeerd.

SKU	Materiaal	VPE
4487010	RVS	100

RVS

Eindband, RVS



De RVS eindband wordt op verschillende manieren toegepast tijdens de montage van een hekwerk. Door de band om de buis te plooien ontstaat er een bevestigingspunt waarop de schoor-einddop bevestigd kan worden. Dit is een van de toepassingen bij een hek, maar wordt ook veel gebruikt voor andere praktische toepassingen, zoals bijvoorbeeld het bijeenbinden van kabels of lichte leidingen. De RVS eindband is er voor verschillende buismaten zoals $\varnothing$ 42 mm, $\varnothing$ 48 mm, $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 76 mm en $\varnothing$ 90 mm. Montage met een RVS eindband is voor veelal lichtere bevestigingen.

SKU	Voor buismaat	Kleur	Materiaal	VPE
4487015	60 mm	RAL 9005 Zwart	RVS	500
4487016	60 mm	RAL 6005 Groen	RVS	500
4487017	60 mm	RAL 7016 Grijs	RVS	500
4487019	60 mm	RAL 6009 Groen	RVS	500
4487042	42 mm		RVS	500
4487048	48 mm		RVS	500
4487060	60 mm		RVS	500
4487076	76 mm		RVS	500
4487090	90 mm		RVS	500
4487942	42 mm	RAL 6009 Groen	RVS	500
4487990	90 mm	RAL 6009 Groen	RVS	500
4487995	90 mm	RAL 9005 Zwart	RVS	500



U-Beugel, RVS

De U-beugel kan worden gebruikt om verschillende hekwerkdelen met elkaar te verbinden. Door middel van een moer en een bout wordt het open deel van de beugel samengeknepen en gesloten.

SKU	Materiaal	VPE
4487021	RVS	500



Hoek-/ verstevigingsstukje 'klein', RVS

Het hoekverstevigingsstukje wordt gebruikt in combinatie met het RVS eindband om veelal de schoor-einddop aan de staander te bevestigen. Met het hoekverstevigingsstukje krijg je een steviger verbinding om de bout met moer te plaatsen. Het is ook mogelijk meer bevestigingspunten te creëren met de verstevigingsstukjes in combinatie met de rvs eindband. Dit hulpstuk is ook verkrijgbaar in een grotere versie.

SKU	Kleur	Materiaal	VPE
4487020		RVS	500

RVS



Hoek-/ verstevigingsstukje 'groot', RVS

Het hoekverstevigingsstukje wordt gebruikt in combinatie met het RVS eindband om veelal de schoor- einddop aan de staander te bevestigen. Met het hoekverstevigingsstukje krijg je een steviger verbinding om de bout met moer te plaatsen. Het is ook mogelijk meer bevestigingspunten te creëren met de verstevigingsstukjes in combinatie met de rvs eindband. Dit hulpstuk is ook verkrijgbaar in een kleinere versie.

SKU	Materiaal	VPE
4487022	RVS	500



Spanstaafhouder 'U', RVS

De RVS spanstaafhouder, ook wel 'clip voor spanstaaf' genoemd is verkrijgbaar voor spanstaven met een diameter van 8 millimeter.

SKU	Materiaal	VPE
4487040	RVS	250



RVS Bevestigingsbeugel DSM

De RVS 304 bevestigingsbeugel DSM is geschikt om dubbelstaafmatten te bevestigen aan bijvoorbeeld een muur. Een veelal toegepaste oplossing is deze beugel te gebruiken als poortaanslag. Het bevestigingssysteem is naast de RVS uitvoering tevens verkrijgbaar in de RAL kleuren 9005 zwart, 6009 groen en 7016 grijs.

SKU	Kleur	Materiaal	VPE
4487300		RVS	100
4487305	RAL 9005 Zwart	RVS	100
4487307	RAL 7016 Grijs	RVS	100
4487309	RAL 6009 Groen	RVS	100



RVS 304 Rechthoekige draadbeugel

De rechthoekige draadbeugel van RVS is bestemd om bijvoorbeeld staafmat hekwerken aan vierkante of rechthoekige kokers te bevestigen. De draadbeugels zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes. Het M8 schroefdraad heeft een lengte van 18 millimeter.

SKU	Voor buismaat	Vorm draadbeugel	Materiaal	Draaddikte	Hoogte draadbeugel	Draadlengte	VPE
7874116	42 mm	Rechthoekig	RVS	M8	116 mm	18 mm	200
7874236	42 mm	Rechthoekig	RVS	M8	136 mm	18 mm	200
7876296	62 mm	Rechthoekig	RVS	M8	96 mm	18 mm	200
7877096	42 mm	Rechthoekig	RVS	M8	96 mm	18 mm	200
7878110	82 mm	Rechthoekig	RVS	M8	110 mm	30 mm	200

RVS



RVS 304 Plaatjes voor (rechthoekige) draadbeugels

Deze plaatjes worden gebruikt in combinatie met de rechthoekige draadbeugel, RVS 304 om kokerhekwerkdelen met elkaar te verbinden. De verbindingsplaatjes worden over de draadbeugel geschoven en kunnen met een M8-moer worden aangedraaid. Plaatje 2507911 is bestemd voor de rechthoekige draadbeugels 7876296 en 7876116 en heeft twee ronde gaten. Plaatje 2507916 is bestemd voor de rechthoekige draadbeugels 7874116 en 7877096 en heeft twee sleufgaten.

SKU	Stripmaat	Materiaal	VPE
2507911	30 x 3 mm	RVS	250
2507916	30 x 3 mm	RVS	250



RVS Eindpen ø 10 mm

De eindpen wordt gebruikt in combinatie met een inslag veiligheidseindstuk voor kokerprofiel om een naadloze verbinding te kunnen maken bij de laatste staande koker van het hekwerk.

SKU	Materiaal	VPE
4487200	RVS	50



RVS Pen ø 10 mm voor hoekverbinding 60 x 60 mm of ø 60 mm

De pen voor de hoekverbinding wordt gebruikt om een verbinding bij hoeken te kunnen maken tussen verschillende hekwerkdelen met behulp van het Veiligheidseindstuk voor kokerprofiel.

SKU	Materiaal	VPE
4487190	RVS	50



RVS Pen ø 10 mm x 180 mm voor tussenverbinding

De pen voor een tussenverbinding dient om een blinde verbinding te kunnen maken tussen verschillende hekwerkdelen met behulp van het Veiligheidseindstuk voor kokerprofiel en de Pen voor tussenverbinding, de Eindpen of Pen voor hoekverbinding.

SKU	Materiaal	VPE
4487180	RVS	200

DRAADSPANNERS



Draadspanner, thermisch verzinkt

Deze thermisch verzinkte draadspanner is bestemd voor het optimaal spannen van staalkabels of andere soorten staaldraad. Draadspanners worden vooral toegepast bij schrikdraad, ijzerdraad en prikkeldraad. Het oog kan met een haak of staaldraad worden bevestigd aan de muur, paal of balk. Met het draaisysteem in de draadspanner kan daarna het staaldraad strak worden aangespannen.

SKU	draadspanner no.	Kleur	Afwerking	VPE
0190020	Nr. 2		Thermisch verzinkt	100
0190025	Nr. 2	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
0190026	Nr. 2	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	100
0190029	Nr. 2	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100
0190030	Nr. 3		Thermisch verzinkt	100
0190035	Nr. 3	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	100
0190036	Nr. 3	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	100
0190039	Nr. 3	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	100

VOETPLATEN



Voetplaat L-uitvoering voor koker 60 x 40 mm, thermisch verzinkt

De voetplaat L-uitvoering wordt gebruikt om een hekwerkverbinding te maken vanaf randen en hoeken, bijvoorbeeld muren. Daarbij wordt de voetplaat aan de muur vastgeschroefd en wordt de koker over het uitstekende deel heen geschoven. De voetplaat in L-uitvoering heeft een thermisch verzinkte afwerking.

SKU	Lengte	Breedte	Materiaal	Afwerking	VPE
4481999	60 mm	40 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	10



Voetplaat voor koker 60 x 40 mm, thermisch verzinkt

De voetplaat voor koker wordt gebruikt om een hekwerkverbinding te maken vanaf een harde ondergrond, waarbij de plaat wordt verankerd en de koker over het uitstekende deel wordt heen geschoven. De voetplaat heeft een thermisch verzinkte afwerking.

SKU	Lengte	Breedte	Kleur	Afwerking	VPE
4481998	60 mm	40 mm		Thermisch verzinkt	10
4485998	60 mm	40 mm	RAL 9005 Zwart	Thermisch verzinkt	10
4486998	60 mm	40 mm	RAL 6005 Groen	Thermisch verzinkt	10
4487998	60 mm	40 mm	RAL 7016 Grijs	Thermisch verzinkt	10
4489998	60 mm	40 mm	RAL 6009 Groen	Thermisch verzinkt	10



Folieklem, elektrolytisch verzinkt

De folieklem wordt gebruikt om folie rond de buizen of bogen van een foliekas te klemmen. De folieklem is verkrijgbaar voor buisdiameters die uiteenlopen van 15 millimeter tot 55 millimeter.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
2453015	Plaatstaal	15 mm	Elektrolytisch verzinkt	4800
2453020	Plaatstaal	20 mm	Elektrolytisch verzinkt	2775
2453025	Plaatstaal	25 mm	Elektrolytisch verzinkt	1525
2453030	Plaatstaal	30 mm	Elektrolytisch verzinkt	1375
2453035	Plaatstaal	35 mm	Elektrolytisch verzinkt	960
2453038	Plaatstaal	38 mm	Elektrolytisch verzinkt	800
2453045	Plaatstaal	45 mm	Elektrolytisch verzinkt	620
2453055	Plaatstaal	55 mm	Elektrolytisch verzinkt	320



Omegaklem, materiaal 40 x 2 mm, sendzimir verzinkt

De omegaklem wordt vooral veel gebruikt in de kassenbouw om leidingen en buizen te bevestigen. De klem is sendzimir verzinkt.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
2456027	Plaatstaal	27 mm	Sendzimir	200
2456032	Plaatstaal	32 mm	Sendzimir	200
2456040	Plaatstaal	40 mm	Sendzimir	200
2456045	Plaatstaal	45 mm	Sendzimir	100
2456048	Plaatstaal	48 mm	Sendzimir	100
2456060	Plaatstaal	60 mm	Sendzimir	50



Omegaklem Type 'P', materiaal 40 x 2 mm, sendzimir verzinkt

De omegaklem 'P' wordt vooral veel gebruikt in de kassenbouw om leidingen en buizen te bevestigen. De klem is sendzimir verzinkt.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
2456031	Plaatstaal	32 mm	Sendzimir	200



Uitlaatklem M8, elektrolytisch verzinkt

De uitlaatklemmen zijn elektrolytisch verzinkt, zodat ze roestbestendig zijn. Ze hebben alle een draaddikte van M8 en zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Deze maten variëren in doorsnede van 36 millimeter tot 90 millimeter.

SKU	Materiaal	Draaddikte	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
6830036	Staal	M8	36 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
6830048	Staal	M8	48 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
6830050	Staal	M8	52 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
6830054	Staal	M8	54 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
6830060	Staal	M8	60 mm	Elektrolytisch verzinkt	50
6830065	Staal	M8	65 mm	Elektrolytisch verzinkt	100
6830090	Staal	M8	90 mm	Elektrolytisch verzinkt	100



Draadklem TG 245 M8, recht, elektrolytisch verzinkt

De draadklem TG45 wordt gebruikt om kruisconnecties te maken met buizen en leidingen en is geschikt voor verschillende buisdiameters. De eerste maat (A) is de eerste buiging (daar waar het plaatje zit). Maat B is de tweede buiging van de draadbeugel.

SKU	Draaddikte	Diameter A	Diameter B	Afwerking	VPE
2453866	M8	1" (33,7 mm)	1" (33,7 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
2453868	M8	1" (33,7 mm)	1½" (48,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	100
2453869	M8	1" (33,7 mm)	2" (60,3 mm)	Elektrolytisch verzinkt	50



Schoorbeugel ovaal, lang

Deze ovale schoorbeugel is er in twee varianten: 'lang' en 'dwars'. Deze beugel kan om een ovale buis worden geklemd.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2456000	40 x 2 mm	Plaatstaal	Sendzimir	100
2456001	40 x 2 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100



Schoorbeugel ovaal, breed

Deze ovale schoorbeugel is er in twee varianten: 'lang' en 'dwars'. Deze beugel kan om een ovale buis worden geklemd.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
-----	-----------	-----------	-----------	-----

KASBOUWONDERDELEN

2456002	40 x 2 mm	Plaatstaal	Sendzimir	100
2456003	40 x 2 mm	Plaatstaal	Zwart/onbehandeld staal	100



Schoorbeugel ovaal lang met strip th.vz

Deze ovale schoorbeugel is in principe hetzelfde als de ovale schoorbeugel, lang (2456000), maar beschikt daarnaast over een aangelaste plaat voor bijvoorbeeld bevestiging aan een wand of paneel.

SKU	Stripmaat	Materiaal	Afwerking	VPE
2456004	35 x 4 mm	Plaatstaal	Thermisch verzinkt	50



Klemring, elektrolytisch verzinkt

De klemring is elektrolytisch verzinkt en heeft een doorsnede van 42 millimeter. Met de stelschroef kan de leiding of buis worden vastgeknel.

SKU	Materiaal	Buismaat (mm)	Afwerking	VPE
2459143	Plaatstaal	42 mm	Elektrolytisch verzinkt	200



Rolstel met kunststof diablo

Het rolstel met kunststof diablo is een geleider voor draad / trektouw die veelal in de kassenbouw wordt gebruikt om folie / zeil over de kas te trekken. Het rolstel heeft vijf gaten voor de bevestiging.

SKU	Materiaal	Afwerking	VPE
5530333	Plaatstaal	Elektrolytisch verzinkt	50



Hamerkopbout, elektrolytisch verzinkt

Deze M8 hamerkopbout kan op een willekeurige plaats in een T-rail of andere systeemrails worden ingedraaid.

SKU	Draaddikte	Afwerking	Draadlengte	VPE
HKBM8-20	M8	Elektrolytisch verzinkt	20 mm	2170