

HSP Hydraulische Tauchpumpe

**MADE IN
FINLAND**

Die HSP Hydraulische Tauchpumpe wandelt die hydraulische Leistung einer mobilen Maschine, eines Fahrzeugs oder eines Schiffs in eine leistungsstarke Förderleistung für große Wassermengen um. Dank ihrer kompakten Bauweise und robusten Konstruktion verträgt die Tauchpumpe auch Schlamm sowie Wasser mit festen Bestandteilen wie Steinen.

Zum Fördern großer Flüssigkeitsmengen, Entleeren von Baugruben, Schlammumpfen, Fördern von Futtermitteln, Füllen von Behältern, Baustellen und Überschwemmungsgebieten usw.

LEISTUNGSDATEN	HSP
Max. Wasservolumenstrom	900 - 16,000 l/min (237.78 - 4,227.21 gpm)
Max. Förderhöhe	21-30 mm (0.83-1.18in)



HSP Hydraulische Tauchpumpe



		HSP900	HSP3000	HSP6500	HSP8500	HSP16000
AUSLASSDATEN DRUCKLUFT						
Abfluss bei max.	l/min	900	3,000	6,500	8,500	16,000
Durchfluss	(gpm)	(237.78)	(792.60)	(1,717.31)	(2,245.71)	(4,227.21)
Volumenstrom	l/min	900	3,000	6,500	8,500	16,000
bei Standard- Förderhöhe von 5 m	(gpm)	(237.78)	(792.60)	(1,717.31)	(2,245.71)	(4,227.21)
Abfluss bei maximaler Förderhöhe	l/min (gpm)	50 (13.21)	300 (79.26)	100 (26.42)	50 (13.21)	5,000 (1,321.00)
Max. Förderhöhe	m (ft)	21 (69)	50 (164)	50 (164)	40 (131)	30 (98)
Wassertemperatur max.	°C (°F)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)	50 (122)
LEISTUNGSANFORDERUNGEN AN DIE HYDRAULIK						
Durchfluss bei maximalem Wasserabfluss	l/min (gpm)	36 (9.51)	48 (12.68)	85 (22.46)	135 (35.67)	140 (36.99)
Durchfluss bei maximaler Wassersäule	l/min (gpm)	36 (9.51)	70 (18.49)	135 (35.67)	215 (56.80)	190 (50.20)
Druck max.	bar (psi)	170 (2,466)	250 (3,626)	250 (3,626)	230 (3,336)	400 (5,802)
Gallonen sind US-Flüssigkeitsgallonen						

