



Tragbare elektrische Lifte
Elektrischer Montagelift
Tragbare manuelle Lifte

Diamant - Kernbohrgeräte



Die Firma KSF besteht seit über 50 Jahren in den Fachgebieten Fördern und Heben.

Durch permanente Weiterentwicklung - über 200 Patente - und Anpassung an sich wandelnde Einsatzbedingungen, bieten wir heute eine breite Palette hochwertiger Produkte auf dem neuesten Stand der Technik an.

Mit modernsten Schweißanlagen, CNC - Werkzeugmaschinen und Semi-Robot Anlagen werden in unserem Produktionsbetrieb Bauteile mit hoher Präzision gefertigt und von geschulten Fachleuten komplettiert. Fertigungs- und Schweissfachingenieure überwachen ständig die gesamte Prozesskette.

Alle Geräte werden vor der Auslieferung auf unseren Prüfanlagen einem Überlasttest unterzogen.

Wir freuen uns auf Sie!



Produkte	Seite
Tragbare elektrische Lifte	3
Elektrischer Montagelift	6
Alu - Sackkare klappbar	8
Tragbare manuelle Montagelifte	9
Diamant - Kernbohrgeräte	12

Traglast bis 250 kg - Lifthöhe bis 4,9 m



CM 270



CM 340



CM 439



CM 520



CA 400 P



BD 400

Mit den KSF - tragbaren Liften kann nur eine Person die Last heben.

Klein und leicht zu transportieren und unmittelbar einsetzbar

- Mast aus Aluminium
- Ohne Werkzeuge kann das Gerät in Sekunden aufgestellt werden.
- **Beine** können eingestellt werden auch bei ungleichem Boden oder Treppe
- Motor 230 V - 50 / 60 Hz. - 4 A
- Elektrische Fernbedienung mit **variabler Geschwindigkeit**.
- Not-Aus Taste : Heben und Senken wird sofort unterbrochen.
- Handbetrieb möglich beim Stromausfall durch eine Handkurbel
- Automatische **Rutschkupplung**
- Leichtes ausnivellieren des Mastes durch eingebaute Nivellierhilfe.
- Konstruktion ermöglicht Aufbau direkt **an der Wand aufgebaut** werden
- Zusammengeklappte Lifte sind leicht zu transportieren und nehmen mit geringer Maße im Fahrzeug keinen unnötigen Stauraum weg



230 V (4 A)



KSF	Min. Lifthöhe	Max. Ausfahrthöhe	Traglast	Eigen-gewicht (*)	Maße geschlossen
CM-270	880 mm	2,6 m	120 kg	14 kg	150 x 150 mm
CM-340	970 mm	3,3 m	130 kg / 3,0 m 120 kg / 3,3 m	21 kg	300 x 250 mm
CM-439	1150 mm	4,3 m	130 kg / 3,0 m 120 kg / 4,0 m 90 kg / 4,0 m	26 kg	300 x 250 mm
CM-520	1120 mm	4,9 m	140 kg / 3,0 m 130 kg / 4,0 m 90 kg / 4,9 m	38 kg	380 x 380 mm
CA 400 P	990 mm	4 m	150 kg	66 kg	550 x 650 mm
BD 400	50 mm (1)	4,1 m (2) 4,3 m (3)	250 kg	100 kg	600 x 720 mm

(*) = ohne Plattform 440 x 750 mm

1 = mit Lastgabel unten

2 = mit Lastgabel oben

3 = mit Plattform

Die Vorteile



Für CM 340 - CM 439 - CM 520
4 Teleskopbeine einzeln einstellbar
für einen stabilen Stand bei ungleichen
Böden oder Treppen
Spezialbauart der Füße für Stand
Gegen eine Mauer (patentiert)



Drehende Plattform
um 360° mit Blockage
Multi-Stellungen

feinfühligste Steuerung

Not - Aus
Kann bei Gefahr sofort
gedrückt werden

Handbetrieb
bei Stromausfall durch
eine Handkurbel

Durch die **geringen Abmessungen** lassen sich die Lifte leicht transportieren und nehmen im Fahrzeug keinen unnötigen Stauraum weg.

CM 340
300 x 300 x 1000 mm


CM 520
380 x 380 x 1100 mm

CA 400 P
547 x 655 x 948 mm

BD 400
600 x 720 x 1300 mm



Zubehör



Motor-Abdeckung
für CM
(Standard bei CA 400)



Radsatz
Für CM 340



**Rohraufnahme und
Plattformverlängerungen**
2 x 380 mm