

Füll- und Verschleißmaschinen Speedpack Hybrid

Flexibilität trotz hohem Automatisierungsgrad

Einfach zu
bedienen



SPH400 und SPH550

Halbautomatische bzw. vollautomatische Verpackungsmaschine zum gleichzeitigen Herstellen, Befüllen und Verschließen von Folienbeuteln in einem Arbeitsgang. Für Schlauchfolien und Beutel auf der Rolle. Ideal zur Kommissionierung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben, Möbelbeschlägen etc.

Vorteil: Durch die Verwendung preisgünstiger Schlauchfolien und Rollenbeutel entstehen beim Verpacken geringe Materialkosten. Die Beutellängen werden einfach am Bedienpanel angepasst, bereits der nächste Beutel wird in der neuen Länge hergestellt.

Qualitätsmerkmale

- Halb- oder vollautomatische Standmaschine
- Impulsschweißung
- Einfache Bedienung, werkzeugfreier Formatwechsel
- Große Flexibilität trotz hohem Automatisierungsgrad
- Auch in Edelstahlausführung erhältlich
- Beutbreite von bis zu 400 mm (SPH400) oder bis zu 550 mm (SPH550)

Technische Daten

Nahtausführung	1,5 x 400 mm bzw. 550 mm
Schweißsystem	Impulsbeheizt oder dauerbeheizt
Verpackungsleistung	bis 30 Takte pro Minute abhängig von Ausbaustufe der Maschine
Beutbreite	max. 550 mm
Beutellänge	50 bis 600 mm

Alle Angaben sind Ca.-Angaben



Füll- und Verschließmaschine Speedpack Tabletop

Befüllt und verschließt in einem Arbeitsgang

Einfaches
Wechseln
der Folien





SPHTT

Diese kompakte Verpackungsmaschine – halbautomatisch oder vollautomatisch eingesetzt – befüllt und verschließt Folienbeutel in einem Arbeitsgang. Sie eignet sich ideal zur Kommissionierung von Kleinteilen, wie z. B. Schüttgut, Spritzguss, Ersatzteilen usw.

Vorteil: Die Speedpack 300 Tabletop verpackt und verschweißt Produkte mit hoher Geschwindigkeit in vorgeöffnete Beutel auf der Rolle.

Qualitätsmerkmale

- Halb- oder vollautomatische Verpackungsmaschine
- Impulsschweißung
- Touchscreen
- Keine Druckluft erforderlich
- Einfaches Wechseln der Folie von der Frontseite
- Große Produktvielfalt

Technische Daten

Nahtausführung	1,5 x 300 mm
Schweißsystem	Impulsschweißung
Taktleistung	bis zu 20 Beutel pro Minute
Beutelbreite	50 bis 300 mm
Beutellänge	75 bis 500 mm

Alle Angaben sind Ca.-Angaben