

EBBOS

-Einhandzünder-



EBBOS Shock-Tube-Systeme sind seit 2014 im Handel und haben sich, ab der Einführung weltweit bei bisher über 60 Spezialeinheiten*), bestens bewährt.

Zur Information:

- EBBOS Shock-Tube Einhandzünder sind in jeder gewünschten Länge lieferbar
- Das System verfügt über zwei Sicherungen:
 - 1. Versiegelte Schraubkappe mit rechtsdrehendem Gewinde zur Öffnung
 - 2. Sicherungsstift mit Auszugsring.
- Als Standard ist ein Shock-Tube (Farbe: NATO-Oliv) mit einem Ø von drei Millimeter montiert. Zur Gewichtsreduzierung kann das System auch mit einem Shock-Tube Ø von 2,1 Millimeter ausgestattet werden. Standardmäßig sind die Shock-Tube-Schläuche von innen mit einem HMX Sprengstoff bedampft.
- Die Wicklungen sind im „Achterschlag“ angelegt. Das hat den Vorteil, dass nach dem Entfernen des grünen Haltestreifens das „Schlauchpaket“ einfach auf den Boden fallen kann ohne sich anschließend selbst zu verhaken, bzw. zu verheddern.
Der Schlauch zieht sich flach und „schlangenförmig“ über den Boden, wenn der Anwender sich mit der Auslöseeinheit von der Sprengstelle entfernt.
- Verpackung: Antistatischer PE-Beutel, schwarz matt.
- Gefahrgutklassifizierung: 1.1B, UN 0360 & 1.4S, UN 0500
- Zertifizierungen durch die BAM**), EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0589.EXP.2131/14 und ff Zertifizierungen.

Weitere Informationen bitten wir den folgenden Handhabungsrichtlinien des Herstellers zu entnehmen.

*) Stand 01-2023

*) Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin
<https://www.dgg.bam.de/quickinfo/de/help/hazardclass>