


1



Die Schutzhaube von oben über den Türflügel ziehen, anschließend den Überstand der langen offenen Seite nach innen einschlagen oder jeweils um das Türblatt legen

2



optional
Um den Türgriff leicht betätigen zu können, schneidet man ihn frei. Lage des Türklinke-Ansatzes markieren und mit einem Kreuzschnitt an der Markierung die Schutzhaube einschneiden. Nun kann beim Überziehen der Schutzhaube über den Türflügel der Türgriff durch den Kreuzschnitt geführt werden

3



Führen sie das Verschlussband (Klettband) an der Scharnierseite des Türflügels vorbei und fixieren sie die Schutzhaube durch das Andrücken des Hakenbandes auf der Schutzhaube.
Tipp: Nicht zu straff verschließen. Die Schutzhaube braucht beim Schließen der Tür bzw. Fenster genügend Spielraum, um sich dem Fenster- bzw. Türprofil anzupassen

4



Schneiden sie abschließend kleine Öffnungen/Freimachungen in die Schutzhaube, für die Verriegelungen Tür und wenn nötig, für das Schloss

optional
bei montierter Griffgarntur für den Türgriff

Tipp: Halten sie die Schutzhaube zwischen zwei Finger und ziehen diese vor dem Schneiden von der Oberfläche des Fenster- bzw. Türflügels weg

5



Um den Türgriff zu schützen, nutzen sie den Türgriff - Schonervon TS Schutzhauben und fixieren sie ihn mittels Klebandes an der Schutzhaube

optional
bei montierter Griffgarntur

nachhaltig und waschbar

Maximale Einsatzzeit: 90 Tage am Stück Vor Wiederverwendung bei 40°C waschen und auf Fremdkörper untersuchen



TS Schutzhauben UG (haftungsbeschränkt)
Altriedersdorfer Str. 11
OT Friedersdorf
02999 Lohsa
Tel.: 01 72 3 77 07 79
info@ts-schutzhauben.de



SCHUTZHAUBE FÜR INNENTÜREN



Anwender

- Profi-Handwerker
- Heizungs-Sanitär-Installateur
- Elektriker, Putzer, Maler,
- Schreiner, Zimmerer
- Hobby-Handwerker
- privater Bauherr

Einsatzgebiete

- Baubranche
- Umzugsbranche
- Privater Bereich
- Schiffsbau
- Holzbau

Größe Türblatt

1000 x 2130 mm

Die Vorteile

- Schutz vor Staub, Schmutz und kleinen Beschädigungen
- keine Klebereste
- luftdurchlässiges Vlies
- vielfältig einsetzbar
- schnell & unkompliziert montieren
- **nachhaltig und waschbar**
- Tür während Bauzeit voll nutzbar
- bedingt lichtdurchlässig



MADE IN EUROPE

www.ts-schutzhauben.de