

LuxTek® Fahrplatte Professional UV

Unsere Innovation für Rasenflächen:
Die weiße Fahrplatte für ein sattes Grün.



Kurzübersicht Fahrplatte Professional UV

- ✓ **Struktur:** Einseitig
- ✓ **Abmessung:** 2.400 x 600 mm, 2.400 x 1.200 mm, 3.000 x 1.200 mm
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Sondermaße:** Auf Anfrage möglich
- ✓ **Belastbarkeit:** Bis circa 150 t (abhängig vom Untergrund)
- ✓ **Material:** Hochwertiger PE-HMW / UHMW Kunststoff
- ✓ **Temperaturbeständigkeit:** -80°C bis +80°C
- ✓ **Gesamtstärke:** In 14, 19, 22 & 25 mm erhältlich, davon 6mm Profilstruktur
- ✓ **Sonderanfertigungen möglich** (Namens-/ Logo-Fräsungen & Extragriffe)



Besonderheiten der Fahrplatte Professional UV

Unsere weiße Fahrplatte schützt den Rasen selbst bei langer Liegezeit – für ein dauerhaft **sattes Grün** statt **brauner Flecken**.



Nach 7 Tagen Liegezeit



Nach 14 Tagen Liegezeit



Nach 28 Tagen Liegezeit

Anwendungsbereiche der Fahrplatte Professional UV



Garten- & Landschaftsbau



Temporäre Wege



Arbeitsplattformen



Veranstaltungsböden



Temporäre Parkplätze



Sportanlagen



Friedhöfe



Mobile Baustraßen



LuxTek GmbH
Prof. Pirlet- Str. 7
66679 Losheim



Tel.: (+49) 06872 9653911
Fax: (+49) 06872 9653910
E-Mail: info@luxtek.eu
Web: www.luxtek.eu



Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

LuxTek® Fahrplatte Professional UV

Unsere Innovation für Rasenflächen:

Die weiße Fahrplatte für ein sattes Grün.



Vorteile & Eigenschaften der Fahrplatte Professional UV gegenüber herkömmlichen Fahrplatten

- ✓ **Erhalt des Rasens:** Die speziell von LuxTek entwickelte weiße Oberfläche verhindert Hitzestau und Rasenverbrennungen – Grünflächen bleiben selbst nach längerer Nutzung vital.
- ✓ **Weniger Nacharbeiten & Kostenersparnis:** Kein oder kaum Bedarf an Nachsaat, Bodenaustausch oder Rasenregeneration nach Einsätzen – spart Zeit, Material und Personalkosten.
- ✓ **Sauberes Erscheinungsbild öffentlicher Flächen:** Besonders wichtig bei Parks, Grünanlagen, Friedhöfen oder Stadtfesten – die Flächen sehen auch nach Projekten gepflegt aus.
- ✓ **Umweltfreundlicher Einsatz:** Durch geringere Flächenschäden wird der natürliche Bodenaufbau geschützt, was langfristig zur Boden- und Klimagesundheit beiträgt.
- ✓ **Bessere Akzeptanz in der Öffentlichkeit:** Bürger und Veranstalter schätzen, dass Grünflächen nach Arbeiten oder Events nicht „verbrannt“ oder zerstört aussehen.
- ✓ **Optimal für temporäre Wege und Arbeitsflächen:** Ideal für Baustraßen, Pflegeeinsätze oder Baustellen in sensiblen Grünbereichen – ohne bleibende Schäden.
- ✓ **Hohe Belastbarkeit & extreme Stabilität:** Hält auch höchsten Belastungen bis circa 150 t stand
- ✓ **Lange Lebensdauer:** Extrem bruchsicher und verschleißarm
- ✓ **Leichtes Verlegen** durch geringes Eigengewicht

Artikelinformationen

Gesamtstärke: 14 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
PROLTUVFS24006008	Fahrspur LuxTek Professional UV 2.400 x 600 mm	ca. 12,5 kg	4,5 t	12,5 t	< 35 t
PROLTUV240012008	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	ca. 25,0 kg	9 t	25 t	< 70 t

Gesamtstärke: 19 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
PROLTUVFS240060013	Fahrspur LuxTek Professional UV 2.400 x 600 mm	ca. 20,0 kg	5 t	15 t	< 45 t
PROLTUV2400120013	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	ca. 40,0 kg	10 t	30 t	< 90 t

Gesamtstärke: 22 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
PROLTUVFS240060016	Fahrspur LuxTek Professional UV 2.400 x 600 mm	ca. 25,0 kg	10 t	25 t	< 60 t
PROLTUV2400120016	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	ca. 50,0 kg	20 t	50 t	< 120 t

Gesamtstärke: 25 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
PROLTFS240060019	Fahrspur LuxTek Professional UV 2.400 x 600 mm	ca. 30,0 kg	15 t	40 t	< 75 t
PROLT2400120019	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	ca. 60,0 kg	30 t	85 t	< 150 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.



LuxTek GmbH
Prof. Pirlet-Str. 7
66679 Losheim



Tel.: (+49) 06872 9653911
Fax: (+49) 06872 9653910
E-Mail: info@luxtek.eu
Web: www.luxtek.eu



Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

LuxTek® Fahrplatte Professional UV

Unsere Innovation für Rasenflächen:
Die weiße Fahrplatte für ein sattes Grün.



Unsere Sets



LuxTek Professional Fahrplatten sind auch im kostengünstigen Set erhältlich, d.h. Fahrplatten mit Fahrplattenklammern in einer vollverzinkten Metallbox.



Gesamtstärke: 14 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	10	9 t	25 t	<70 t
Fahrplatten-Basis-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	20	9 t	25 t	<70 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	30	9 t	25 t	<70 t

Gesamtstärke: 19 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	10	10 t	30 t	< 90 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	26	10 t	30 t	< 90 t

Gesamtstärke: 22 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	10	20 t	50 t	< 120 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	22	20 t	50 t	< 120 t

Gesamtstärke: 25 mm, davon 6 mm Profilstruktur

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	10	30 t	85 t	< 150 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Professional UV 2.400 x 1.200 mm	20	30 t	85 t	< 150 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.



LuxTek GmbH
Prof. Pirlet- Str. 7
66679 Losheim



Tel.: (+49) 06872 9653911
Fax: (+49) 06872 9653910
E-Mail: info@luxtek.eu
Web: www.luxtek.eu



Inhalte sind urheberrechtlich
geschützt.
Farbabweichungen und technische
Änderungen vorbehalten.