

Top Pro

Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Auf Tisch- oder Standgeräte
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier mögliche Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und PureProtect Technologie als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



Top Pro

Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

 **BRITA**



ThermalGate™
Effiziente Vermeidung
retrograder Verkeimung.



PureProtect – intelligente
Selbstreinigungsfunktion



Unser **HygienePlus** Schutz ist für
besonders hohe Hygieneanforderungen
konzipiert und schützt vor
Verunreinigungen und Keimen.



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur
Schaffung einer barrierefreien, integrativen
Umgebung bei. Die optionale Bedieneinheit
kann so angebracht werden, dass sie auch aus
niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger**
CO₂-Emissionen als Wasser aus Flaschen und 64 %
weniger als Gallonen-Spender.

-  still
-  gekühlt still
-  leicht sprudelnd
-  sprudelnd

Top Pro Video



Display

Touchfunktion oder Druckknöpfe,
Portionierungseinstellung.

Hochwertige Materialien und
Verarbeitung, Edelstahl.

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h)
Kühlkapazität.

Nachhaltigkeit

Natürliches Kältemittel und extrem
niedriger Stromverbrauch.

Als **Auftisch- oder Standgerät**
verfügbar.



Top Pro

Technische Daten



Modell	Auftischgerät	Auftischgerät	Unterschrank	Easy Access Panel
Wassersorten	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd & sprudelnd	Still, gekühlt still		Passend zum Gerät
Bedienung	Touch oder mechanische Tasten	Touch		Touch
Hygiene	ThermalGate mit PureProtect und optional HygienePlus			
bei fehlendem Abwasseranschluss	Abwasserbehälter optional			
Spezifikationen				
Kühlkapazität in l/h	mittlere Kapazität: 50 / hohe Kapazität: 85			
Abmessungen in mm (B x H x T)	278 x 530 x 518		Schrank: 278 x 910 x 518 Bodenplatte: 440 x 4 x 510	flach: 80 x 7 x 80 schräg: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe in mm	330			
Gewicht in kg	mittlerer Kühler: 35 großer Kühler: 40	mittlerer Kühler: 33 großer Kühler: 38	Schrank: 16 Bodenplatte: 7	0,5
max. Leistungsaufnahme in W	bei mittlerer Kapazität: 440 / bei hoher Kapazität: 540			
max. Durchfluss stilles Wasser in l/min	2			
max. Durchfluss Sprudelwasser in l/min	1,6	-		
Bestellbezeichnung				
ThermalGate & PureProtect & Touch	VIV T-50-C2-TG- N CU CE VIV-T-85-C2-TG- N CU CE	VIV-T-50-C1-TG- N CU CE VIV-T-85-C1-TG- N CU CE	VIV-TOP-US	EAP-01
ThermalGate & PureProtect & Mechanische Tasten	VIV-T-50-M-C2-TG- N CU CE VIV-T-85-M-C2-TG- N CU CE			
HygienePlus & Touch	VIV-T-50-HP CU CE / VIV-T-85-HP CU CE	VIV-T-50-C1-HP CU CE / VIV-T-85-HP CU CE		
HygienePlus & Mechanische Tasten	VIV-T-50-M-HP CU CE/ VIV-T-85-M-HP CU CE			